
PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 406, 404, 532/1 obręb Nowa Wieś.**

adres inwestycji: **województwo pomorskie; powiat Człuchów; gmina Przechlewo; obręb geodezyjny Nowa Wieś.**

numery
ewidencyjne
działek: **406, 404, 532/1 obręb Nowa Wieś.**

branża: **drogowa**

inwestor: **Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26 , 77-320 Przechlewo**

Kategoria obiektu: **XXV**

Jednostka
ewidencyjna: **220306_2.0005 Nowa Wieś**

Nr projektu: **266-0101**

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował	mgr inż. Marcin Michałek nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	14.07.2022	

Przechlewo, 14 lipca 2022

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo
e-mail: amj.budownictwo@gmail.com
www.amjbudownictwo.pl
tel.: 888 247 054

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.94	km km	0.94	
				RAZEM	0.94
2 D- d.1	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek. 941.26*5	m ² m ²	4706.30	
				RAZEM	4706.30
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 D- d.2	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - w tym wykonanie rowów i dołów chłonnych. 400	m ³ m ³	400.00	
				RAZEM	400.00
4 D – d.2	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. 400	m ³ m ³	400.00	
				RAZEM	400.00
3		PODBUDOWY			
5 D- d.3	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 941.26*5+168+85	m ² m ²	4959.30	
				RAZEM	4959.30
6 D - d.3	04.05.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 15 cm 30	m ³ m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
7 D - d.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm. 941.26*3.5+168	m ² m ²	3462.41	
				RAZEM	3462.41
4		NAWIERZCHNIE			
8 D- d.4	10.03.01	Układanie dróg z płyt żelbetowych wielootworowych o wym.100x75x12,5 cm 2035.91+168	m ² m ²	2203.91	
				RAZEM	2203.91
9 D – d.4	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 18 cm- zjazdu. Kruszywo kategorii C50/30 85	m ² m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
5		POBOCZA I WYP. MIĘDZY PŁYTAMI			
10 D – d.5	05.01.02	Przestrzeń między płytami wykonana z piasku i gruntu gr 14 cm 787.87	m ² m ²	787.87	
				RAZEM	787.87
11 D – d.5	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12 cm- pobo- cza 1853.96	m ² m ²	1853.96	
				RAZEM	1853.96