# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261920-9 Konserwacja dachów
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | : | Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 145 w Jastrzębiu |
| ADRES INWESTYCJI | : | Jastrzębie 46-100 Namysłów |
| INWESTOR | : | 2.WOG Wrocław |
| ADRES INWESTORA | : | Obornicka 100-102 |
| BRANŻA | : | Ogólnobudowlana |

| | | |
|---|---|---|
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Sebastian Matyjaszczuk |
| DATA OPRACOWANIA | : | 15.04.2022 |

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2022

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY JASTRZĘBIE
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
inż. Sebastian MATYJASZCZUK

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Dach B-145 | | | | | |
| 1 | | Część SKP | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | | |
| | | 13.50*18.90-3.00*3.00*2 | m2 | 237.150 | |
| | | | | RAZEM | 237.150 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa<br>Krotność = 2 | m2 | | |
| | | 13.50*18.90-3.00*3.00*2 | m2 | 237.150 | |
| | | | | RAZEM | 237.150 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 27 | m | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 9.2 | m | 9.200 | |
| | | | | RAZEM | 9.200 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 18.90*0.40*2+18.90*0.35*3+13.50*0.20*2 | m2 | 40.365 | |
| | | | | RAZEM | 40.365 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-nej | m3 | | |
| | | 2.50*0.24*0.30 | m3 | 0.180 | |
| | | | | RAZEM | 0.180 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0311-01 | Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapien-nej o grub. 1 ceg. | m3 | | |
| | | 2.50*0.24*0.30 | m3 | 0.180 | |
| | | | | RAZEM | 0.180 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej | m2 | | |
| | | 13.50*0.20*2 | m2 | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej | m2 | | |
| | | 18.90*0.40*2+18.90*0.35*3 | m2 | 34.965 | |
| | | | | RAZEM | 34.965 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | | |
| | | 27 | m | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 0519-08 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 0526-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | | |
| | | 9.2 | m | 9.200 | |
| | | | | RAZEM | 9.200 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | | |
| | | 13.50*18.90-3.00*3.00*2 | m2 | 237.150 | |
| | | | | RAZEM | 237.150 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | | |
| | | (3.00*8+1.00*10)*0.35 | m2 | 11.900 | |
| | | | | RAZEM | 11.900 |
| 15 d.1 | KNR 2-02 1510-07 | Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych do 0.5 m2 (podstawy kominowe - 8szt + 2 kominki) - kolor srebrny | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 16 d.1 | KNR 4-03 0703-01 | Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 17 d.1 | KNR 4-03 0702-04 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie | szt. | | |
| | | 30 | szt. | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-03 0702-07 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporni-ku klejonym na lepik | szt. | | |
| | | 26 | szt. | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 d.1 | KNR 4-03 0711-09 | Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 20 d.1 | KNR 4-03 0711-01 | Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 21 d.1 | KNR 4-03 0711-06 | Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 22 d.1 | KNR 4-03 0708-03 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy - pręt 8mm) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | m | | |
| | | 8 | m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 23 d.1 | KNR 4-03 0708-01 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy - pręt 8mm) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim | m | | |
| | | 75 | m | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 24 d.1 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | | |
| | | 1 | pomiar | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 d.1 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | | |
| | | 9 | pomiar | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| **2** | | **Część garażowa** | | | |
| 26 d.2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | $m^2$ | | |
| | | 18.90*1.00 | $m^2$ | 18.900 | |
| | | | | RAZEM | 18.900 |
| 27 d.2 | KNR-W 7-12 0301-02 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych | $m^2$ | | |
| | | 80 | $m^2$ | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 80.000 |
| 28 d.2 | KNR-W 2-02 1518-07 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami typu HAMERRIDElub farbami o podobnych właściwościach antykorozyjnych elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 (wyrzutnie dachowe - 32 szt.) - kolor srebrny | $m^2$ | | |
| | | 80 | $m^2$ | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 80.000 |
| 29 d.2 | KNR 4-03 0702-07 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik | szt. | | |
| | | 60 | szt. | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |

KIEROWNIK
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY STRZĘBIE
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
inż. Sebastian [illegible]CZUK