


































Legenda

RG		Rozdzielnica główna	
TB1		Tablica biur piętro	
R/PC		Rozdzielnica pomp ciepła	
		PWP	Kaseta z przyciskiem głównego wyłącznika prądu
			Instalacja 230V.
			Instalacja połączeń wyrównawczych
		BR	Wypust 230V zasilanie bramka
		S	Wypust 230V zasilanie suszarka do rąk
		KL	Wypust 230V zasilanie klimatyzatory
		CW	Wypust 400V zasilanie centrala wentylacyjna
		WP.	Wypust 230V zasilanie wpust dachowy podgrzewany
		NE	Wypust 400V zasilanie nagrzewnica elektryczna
		G	Gniazdo wtykowe 230V 16A z bolcem ochronnym IP44.
		GB	Gniazdo wtykowe 230V 16A z bolcem ochronnym IP44 zasilanie baterii umywalkowej bezdotykowej.
		G	Gniazdo wtykowe 230V 16A z bolcem ochronnym.
		K	Gniazdo wtykowe dedykowane 230V 16A z bolcem ochronnym.
		G	Gniazda230V w puszcze podłogowej floorbox 310x255x65mm 16 modułów z pokrywą pod parkiet. Deski należy zeszlifować do grubości 8-10mm. Grubość sprawdzić w naturze.
		T	Transformator 230/24V do grzejników
		P	Gniazdo wtykowe 230V IP44 16A z bolcem ochronnym do pompy.
		A1	BEE-LIGHT ASTER C N PC OPAL IP65 840 42 1200 40W lub równowazna
		B1	BEE-LIGHT LILY O P PLX WH IP20/44 840 21 D165 20W lub równowazna
		C1	BEE-LIGHT ORCHID P PLX WH 840 33 595 28W lub równowazna
		D1	BEE-LIGHT ORCHID N PLX WH 840 16 575 14W lub równowazna
		E1	BEE-LIGHT ORCHID PZ PLX WH 840 33 1135 28W lub równowazna
		E2	BEE-LIGHT ORCHID PZ PLX WH 840 49 1695 42W lub równowazna
		E3	BEE-LIGHT ORCHID PZ PLX WH 840 66 2255 56W lub równowazna
		F1	BEE-LIGHT ORCHID PZ MPRM WH 840 73 2255 56W lub równowazna
		F2	BEE-LIGHT ORCHID PZ MPRM WH 840 36 2255 28W lub równowazna
		F3	BEE-LIGHT ORCHID PZ MPRM WH 830 43 1415 35W lub równowazna
		G1	BEE-LIGHT LILY O P MPRM WH IP20/44 840 14 D100 14W lub równowazna
		L10	Oprawa elewacyjna, natynkowa, wym. 51x161 cm, kolor antracyt, barwa światła 4000 K, rozsył światła dwukierunkowy, wąski "Light Blade" np: oprawa iPro micro prod. "Guzzini" lub równowazna
		Aw1	OWA NEW LED3 area plus 1h lub równowazna
		Aw2	OWA LED3 area 1h lub równowazna
		Aw3	Primos LED5 area plus 1h IP65 lub równowazna
		Aw4	Outdoor Wall LED 1h IP65 lub równowazna
		E	Cristal LED 1J lub równowazna