

1. Obudowa: Rack 1U,
  - Szyny ruchome,
2. Procesor
  - 2 x Intel Silver 4310,
  - Taktowanie: . 2,1/3,3 GHz,
  - Liczba rdzeni/wątków: min. 12 rdzeni i 24 wątki,
  - Pamięć cache: 18 MB,
  - Szyna pamięci: DDR4, taktowanie 2666 MHz,
  - Liczba procesorów: 2 szt.,
3. Pamięć RAM: 32 GB,
  - Rodzaj: DDR4, taktowanie 2666 MHz,
4. Kontroler RAID: sprzętowy,
  - Obsługiwane tryby: Przynajmniej 0/1/10 z obsługą hot-spare,
  - Obsługiwane dyski: SATA, NLSAS, SAS, SSD,
  - Liczba slotów na dyski: min. 4,
5. Dyski twarde,
  - Liczba i pojemność: 3 x 2 TB,
  - Rodzaj: NLSAS 3, interfejs 12Gb/s, 7200 rpm,
  - Obudowa: Hot-plug,
6. Karta sieciowa: 2 x Ethernet (GbE), gniazda RJ45,
7. Porty we/wy,
  - USB 2.0/3.0: min. 1,
  - VGA: min. 1,
8. Zasilanie: Zasilacz zintegrowany min. 800W,
9. Zarządzanie – iDrac9 Express z dedykowanym portem
10. Ramka bez LCD
11. Gwarancja Basic. 36 miesięcy, typu next-business-day