

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW nr 212 m. Wojsk km 59+330 - 61+030

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #ADR! | | | | | | |
| 1 | D01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków | km | 1,70 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypiania zjazdów) - wcinki; (2 × 6,30 m × 10,0 m) | m ² | 126,00 | | |
| 3 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia | m ² | 10 891,00 | | |
| 4 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m ²) | t | 1 361,38 | | |
| 5 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w-wa wyrównawcza + wcinki | m ² | 10 891,00 | | |
| 6 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyżowania | m ² | 10 891,00 | | |
| 7 | D-06.03.02 | Naprawa poboczy gruntowych - ścinanie o grubości do 10 cm z wywozem gruntu | m ² | 3 287,50 | | |
| 8 | D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m | m ² | 3 400,00 | | |
| 9 | D-07.01.01 | Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane) | m ² | 763,04 | | |
| 10 | D-03.01.03b | Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem skarp | mb | 652,00 | | |
| 11 | D-05.03.26 | siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych- cała szerokość | m ² | 10 891,00 | | |
| 12 | D-05.03.23a | Przełożenie istniejącego zjazdu z kostki polbruk wraz z krawężnikami i obrzeżami w km 60+909 str L; (12+4,0)/2*2,6 | m ² | 20,80 | | |
| Wartość netto | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | | |

(słownie złotych:)

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.