

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont nawierzchni DW nr 206 Miastko - Łódzierz km 57+330 - 58+150

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

| Nr poz.         | Podstawa    | Opis robót   | Jm             | Ilość    | Cena | Wartość |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------|------|---------|
| 1               | 2           | 3  | 4              | 5        | 6    | 7       |
|                 |             | #ADR!  |                |          |      |         |
| 1               | D01.01.01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków  | km             | 0,82     |      |         |
| 2               | D-01.02.04  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypiania zjazdów) - wcinki; (2 x 6,25 m x 8,0 m +2x 12x3)                           | m <sup>2</sup> | 172,00   |      |         |
| 3               | D-04.03.01  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia   | m <sup>2</sup> | 5 195,00 |      |         |
| 4               | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m <sup>2</sup> )                          | t              | 649,38   |      |         |
| 5               | D-04.03.01  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w-wa wyrównawcza + wcinki   | m <sup>2</sup> | 5 195,00 |      |         |
| 6               | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyżowania   | m <sup>2</sup> | 5 195,00 |      |         |
| 7               | D- 06.03.02 | Naprawa poboczy gruntowych - ścinanie o grubości do 10 cm z wywozem gruntu   | m2             | 1 592,10 |      |         |
| 8               | D-06.03.01  | Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m | m <sup>2</sup> | 1 614,00 |      |         |
| 9               | D-07.01.01  | Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)   | m <sup>2</sup> | 193,60   |      |         |
| 10              | D-03.01.03b | Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem skarp   | mb             | 950,00   |      |         |
| 11              | D-05.03.26  | siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych szer 2,0 m x 2 str.   | m <sup>2</sup> | 3 280,00 |      |         |
| 12              | D04.04.02   | Rozebranie ścieków z elem. bet. 50x60x15 z wywozem/utylizacją gruzu  | mb             | 220,00   |      |         |
| 13              | D04.04.03   | Ułożenie ścieków bet. 50x60x15 na podsypce cem-piask i ławie betonowej B15 z oporem gr. 10cm ( z nowych elem)  | mb             | 220,00   |      |         |
| 14              | D04.04.04   | Regulacja pionowa kratek ściekowych  | szt.           | 5,00     |      |         |
| 15              | D-05.03.23a | Przełożenie istniejącego zjazdu z kostki polbruk wraz z krawężnikami i obrzeżami w km 57+460 str P; (18,0+12,0)/2*3,0  | m <sup>2</sup> | 45,00    |      |         |
| Wartość netto   |             |  |                |          |      |         |
| Podatek VAT 23% |             |  |                |          |      |         |
| Wartość brutto  |             |  |                |          |      |         |

(słownie złotych: .....)

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.