

**KOSZTORYS OFERTOWY NA
WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 234 BORKOWO - SK DW 641 9+770 - 11+310**

| L.p. | numer specyfikacji | nazwa elementu | JM | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość łączna |
|------|---------------------|---|-----|-------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D 01.01.01 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 | | |
| 2 | D 01.02.01 | Wycinka krzaków wraz z wywozem | m² | 1400 | | |
| 3 | D 03.02.01 | Renowacja istniejących rowów wraz z wywozem urobku | mb | 1850 | | |
| 4 | D 04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową) | m² | 8899 | | |
| 5 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną) | m² | 8899 | | |
| 6 | D 05.03.05 b | Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC11W średniej gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4 | m² | 8899 | | |
| 7 | D 05.03.05 a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 | m² | 8899 | | |
| 8 | D 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 7 cm , po zagęszczeniu | m² | 2310 | | |
| 9 | D 06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją | m² | 2310 | | |
| 10 | D 07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego (szczegóły w OPZ) | m² | 222 | | |
| | RAZEM NETTO złoty : | | | | | |
| | VAT 23% | | | | | |
| | RAZEM BRUTTO: | | | | | |

słownie:

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.