



SIŁOWNIK MEMBRANY 1-X-292 TYPU D46
ODWROTNEGO DZIAŁANIA Z BOCZNYM KĄCKIEM RĘCZNYM

CORSA VALVOLA - ruch zaworu = 60 mm

CLIENTE - klient	ASTER SPA
ORDINE - zamówienie	103/14
SIGLA - oznaczenie	L0 N11 PCV 409
MATRICOLA - nr seryjny	C00001290
IMPIANTO - zakład	BYDGOSZCZ
PRT	SJ1401115
DC	3443
MASSA - Waga (kg)	375

POZ.	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ	KOD	MATERIAŁ
	MOMENT DOKRĘCANIA KORPUS-POKRYWA	1	16940P051A00M00	WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
	INSTRUKCJA MOCOWANIA USZCZELKI	1	16943P036A00M00	WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
	INSTRUKCJA MOCOWANIA TRZONKA	1	16943P051A00M00	WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
	INSTRUKCJA OBSŁ. SZCZELIWA	1	MAN0002E	
	1-6940/1-4640 INSTRUKCJA OBSŁUGI	1	MAN0038E	
1	MONTAŻ KORPUSU	1	P21114378A00M00	ASME SA217 WC9 + SA182 F22 KL.3
2	POKRYWA	1	16940P371A01007	ASME SA182 F22 KL.3
3	ŚRUBA DWUSTRONNA M24x100 UNI 5909/DIN 938	12	ABU0279RRX	ASME SA193 Gr.B16 Zi.Tr.
4	NAKRĘTKA M24 UNI5587/ISO4033	12	ABU1224016	ASME SA194 Gr.8
B	5 GRZYB ZAWORU	1	16943P144A00RFN	ASTM A479 S41500 AZOTOWANY
B	6 SIEDLIŚKO	1	16943P062C10RFB	A182 F6NM S.J. H.F. CoCr-A
B	7 TRZONKĘ typu 111	1	1C401BD10190	ASME SA479 XM19-H
AB	8 USZCZELKA ZWIJANA SPIRALNIE	1	1AP51DR20115	AISI 321 + GRAFIT
	9 KLATKA	1	169G90004680RFN	ASTM A182 F6NM S41500 AZOTOWANY
	11 ADAPTER	1	16943P183D10007	ASME SA182 F22 KL.3
B	12 SWORZEŃ 4x30mm ISO 8750	1	AEC0124016	AISI 304
AB	14 USZCZELKA ZWIJANA SPIRALNIE	1	1AP51DC20115	AISI 321 + GRAFIT
AB	16 USZCZELKA ZWIJANA SPIRALNIE	1	1AP51DF00115	AISI 321 + GRAFIT
	25 PŁYTA ZAWORU (nie pokazano)	1	77P028A00016	AISI 304
	26 NIT (nie pokazano)	2	AEC9150071	ALUMINIUM
AB	27 DŁAWNICA	1	1CP752HGC170GRF	PODZESPÓŁ
AB	49 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TYPU E50	2	1BP063E50206	ASTM A182F6NM S41500 240-300HB
B	71 ZESPÓŁ GRZYB I TRZONKĘ	0	16943P058ED0ABA	RÓŻNE
AB	110 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	1	1BP080J01M01	INCONEL PODSREBRZANY
	111 KOLNIERZ GRZYBKĄ	1	16943P144B00206	ASTM A182F6NM S41500 240-300HB
	112 ŚRUBA M8x25 ISO 4017	8	ABU3599287	A4-50 EN ISO 3506
B	114 PODKLADKA ZABEZPIECZAJĄCA TYPU M8	8	1BP057B00016	AISI 304 WYŻARZANY

A - ROZRUCH - CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE W MOMENCIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI I ROZRUCHU
B - CZĘŚCI STRATEGICZNE - CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE NA OKRES DWÓCH LAT EKSPLOATACJI

Opis wersji									
ZMODYFIKOWANE SZCZELIWO									
Rysował	Selmo	Spr.		Spr.		Zatw.	Rampini	Data	16/01/15
VALVOLA 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW x 10" ANSI 600 BW									
1-6943 ZAWÓR DN 6" ANSI 600 BW x 10" ANSI 600 BW									
PARCOL S.p.A. CANEGRATE ITALIA				Nr rys.	21114376		Ver.	1	
				z		1		Arkusz	