

Toruń, dnia 12.06.2024r

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

przedsięwzięcia:

### **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Browina gm. Chełmża”**

Oświadczam, że mając na uwadze art. 101 ust. 4 ustawy Pzp opisując przedmiot zamówienia, o którym mowa w wyżej wskazanej dokumentacji projektowej - przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wobec powyższego:

- 1) Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej dla w/w przedsięwzięcia, przedmiarze, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały przywołane normy oznacza, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
- 2) Wskazane w dokumentacji projektowej dla w/w przedsięwzięcia, przedmiarze, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne nie oznaczają konkretnego produktu, lecz produkt przykładowy dla którego dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych, zgodnie z poniższą tabelą

Nazwa własna wg dokumentacji	Kryteria równoważności produktów wskazanych z nazwy
POLBRUK	Betonowa kostka brukowa wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jako kształtka jednowarstwowa.
Rury AROT	Rury osłonowe ze wzmocnioną, karbowaną dwuścienną konstrukcją zapewniającą ochronę przewodów elektrycznych lub teletechnicznych. Wykonane z HDPE, czyli polietylenu o dużej gęstości
Studzienki Vawin	Studzienki kanalizacyjne z PVC o średnic 315mm składające się z kinety, rury wznoszącej (teleskopowej) i zwieńczenia.
Neopren	Kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu
Galmar	Uziom pionowy fi 17,2mm (+/-10%). Uziom stalowy ciągniony z elektrolitycznie nałożoną powłoką 0,250mm grubości miedzi o czystości 99,9%. Rdzeń stalowy o wytrzymałości na rozciąganie 600 N/mm <sup>2</sup>
Master Key	Tzw. system klucza generalnego - umożliwia dostęp do dowolnej liczby zamków za pomocą jednego klucza, przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych zamków, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych.
Taśma DENSO	Taśma służąca do zabezpieczania rurociągów, połączeń spawanych oraz śrubowych przed wilgocią. Taśma wykonana z tkaniny nasyczonej masą impregnacijną zwiększającą odporność na korozję
Uszczelnienie typ o-ring	Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym – rodzaj uszczelki z samoczynnie, dwustronnie działającymi elementami uszczelniającymi.

inż. Piotr Szeffler

Upr. nr KUP/0158/2005/06

Nr ewid. KUP/IS/0062/07