SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

obrzeże chodnikowe

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm



proj. chodnik

obrzeże chodnikowe 8x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wystający

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego ze skał litych C90/3 sta. m
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5M



proj. chodnik

proj. jezdnia

krawężnik betonowy - 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wtopiony

płyty ażurowe betonowe 40x60 gr. 12cm
podsypka piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm

kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego ze skał litych C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm



naw. utwardzona

proj. jezdnia

krawężnik betonowy - 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

Starosta S
82-400

BPD
Biuro Projektów D
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz
NIP: 876-20-40-7
REGON: 8715243

INWESTOR:
MIASTO I GMINA SZTUM
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wra
techniczną

NAZWA RYSUNKU:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SK
1

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
01.202

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Formaniewicz	UAN-IV/8346/11/TO/87
OPRACOWANIE	Patryk Schultz	