D3	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=3,10	20,0 %	3,10	53,59	1,84	53,88	55,65	55,72	Studzienka 1000 z płytą stropową D400 Właz żeliwny, płyta stropowa proj. s.cieplna
6/Rd1	3,10						1,40	54,50	55,80	55,90	rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
D1	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=4,80	12,0 %	4,80	53,12	1,75	53,40	55,15	55,15	Studzienka 1000 z płytą stropową D400 Właz żeliwny, płyta stropowa istn. kabel telef. istn. kan. san. ø200
6/Rd2	4,80						1,40	53,98	55,40	55,38	rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
D6	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=4,50	15,0 %	4,50	54,62	1,68	55,13	57,05	56,81	Studzienka 1000 z płytą stropową D400 Właz żeliwny, płyta stropowa
6a/Rd1	4,50						1,40	55,80	57,20	57,20	rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
D4	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=4,80	15,0 %	4,80	54,08	1,97	54,73	56,85	56,70	Studzienka 1000 z płytą stropową D400 Właz żeliwny, płyta stropowa proj. s.cieplna proj. s.cieplna
6a/Rd2	4,80						1,40	55,45	57,00	56,85	rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
D10	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=4,50	5,3 %	4,50	54,22	1,52	54,22	55,70	55,74	Studzienka 800 z płytą stropową D400 Właz żeliwny, płyta stropowa
8/Rd1	4,50						1,40	54,46	55,90	55,86	proj. s.cieplna rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
T1	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=3,85	7,2 %	3,85		1,55	53,94	55,45	55,49	włączenie rury deszczowej - trójnik 250/160/45°
8/Rd2	3,85						1,40	54,22	55,60	55,62	istn. kan. san. ø200 rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
D13	0,00	rury kanaliz. PVC-U lite dn 160×4,7	L=4,70	2,0 %	4,70	54,74	1,49	54,74	56,05	56,23	Studzienka 800 z płytą stropową D400 Właz żeliwny, płyta stropowa proj. s.cieplna
10/Rd1	4,70						1,51	54,84	56,30	56,35	rura deszczowa żeliwna DN150, czyszczak przełączenie istn. rury spustowej
T3	0,00	rury kanal PVC-U lit dn 160×4	L=	12,0 %	4,70		1,70	54,57	56,15	56,27	włączenie rury deszczowej - trójnik 250/160/45° istn. kan. san. ø200 istn. wodociąg