W1–ZB.

Podziałka 1:100/1000


Y=3653297,36
X=5617482,14
Y=3653293,17
X=5617484,36
Y=3653307,44
X=5617520,93
Y=3653311,69
X=5617522,83
Y=3653313,65
X=5617527,96
Y=3653369,98
X=5617506,44
Y=3653408,68
X=5617491,93
Y=3653422,52
X=5617486,75
Y=3653443,61
X=5617540,42
rura osłonowa, DN356, L=5,00 m
zasuwa kołnierzowa, DN200, Hz=1,49 m
gA63, gł.osi=1,20
wA150, gł.osi=1,68
83°
45°
45°
90°
89°
zasuwa kołnierzowa, DN200, Hz=1,34 m
odwodnienie , Hz=1,34 m
zasuwa kołnierzowa, DN200, Hz=1,34 m
W1
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
wA100, gł.osi=1,65
1t, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,80
Ho=1,50
Ho=1,40
Ho=1,46
Ho=1,45
Ho=1,46
Ho=1,31
Ho=1,30
Ho=1,30
Ho=1,34
P.p.=140,00
Rzędna istniejącego terenu
150,60
150,50
150,60
150,60
150,55
149,80
149,50
149,40
148,75
Rzędna osi proj. rurociągu
149,10
149,10
149,14
149,15
149,09
148,49
148,20
148,10
147,41
Długość odcinka
0,4
4,3
2,8
2,7
57,3
0,4
0,3
79,2
4,7
39,3
4,7
5,5
60,3
41,3
14,8
57,7
79,5
Proj. spadek rurociągu, odległość
L=48,7
i=1,0‰
L=65,8
i=10,0‰
L=56,1
i=7,0‰
L=57,7
i=12,0‰
L=88,3
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
0
4,0
11,7
44,0
48,7
54,1
1
14,4
55,8
70,6
2
28,2


Y=3653472,72
X=5617614,42
Y=3653475,93
X=5617622,59
Y=3653478,02
X=5617627,83
Y=3653501,32
X=5617687,62
Y=3653511,01
X=5617712,48
Y=3653512,26
X=5617715,61
Y=3653520,49
X=5617736,61
Y=3653544,49
X=5617797,63
Y=3653553,75
X=5617820,97
Y=3653556,09
X=5617827,10
Y=3653559,47
X=5617828,61
PAS DROGI KRAJOWEJ
OBJĘTY ODRĘBNYM WNIOSKIEM
POZWOLENIA NA BUDOWĘ – WOJ. DOLNOŚLĄSKI
119,9
rura osłonowa, DN356, L=7,00 m
rura osłonowa, DN356, L=7,00 m
proj.kd DN200, rz.osi=148,57
1°
1°
45°
45°
zasuwa kołnierzowa, DN200, Hz=1,63 m
istn. gA DN300, rz.osi=147,57
w rurze osłon. DN500
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z17.1
Z17.2
Ho=1,20
Ho=1,31
Ho=1,27
Ho=1,20
Ho=1,37
Ho=1,42
Ho=1,50
Ho=1,63
Ho=1,71
Ho=1,70
Ho=1,70
149,40
149,60
149,55
149,35
149,55
149,60
149,70
149,90
150,00
150,00
150,00
148,20
148,29
148,28
148,15
148,18
148,18
148,20
148,27
148,29
148,30
148,30
3,0
5,8
8,8
5,6
64,2
26,7
3,4
22,6
65,6
25,1
6,6
3,7
117,4
i=10,0‰
L=69,8
i=2,0‰
L=155,1
i=1,0‰
L=117,4
PEHD SDR 17 DN200
3
7,7
16,5
22,2
86,3
4
13,0
16,4
38,9
4,5
5
15,9
29,6
39,9
6


Y=3653601,24
X=5617938,35
Y=3653593,66
X=5617940,88
Y=3653595,75
X=5617949,40
Y=3653593,22
X=5617949,92
Y=3653565,91
X=5617955,54
Y=3653565,44
X=5617955,64
Y=3653542,41
X=5617959,00
Y=3653493,00
X=5617969,69
Y=3653437,10
X=5617981,88
Y=3653386,77
X=5617992,59
Y=3653384,40
X=5617992,13
Y=3653371,91
X=5617994,87
Y=3653349,55
X=5617999,78
Y=3653254,73
X=5618019,75
Y=3653252,43
X=5618021,23
odpowietrznik nr 1 , Hz=1,43 m
rura osłonowa, DN356, L=6,50 m
Z21-Z21.1, PE DN32, Rz.osi=150,55
Z22-HN1, DN90, Rz.osi=150,27
Z29-Z29.1, PE DN32, Rz.osi=151,20
Z30-HN2, DN90, Rz.osi=151,61
W =152,05
150,12
ODP.1
ks200, rz.osi=150,24
zasuwa kołnierzowa, DN200, Hz=1,53 m
ks160, rz.osi=151,89
zasuwa kołnierzowa, DN200, Hz=1,79 m
90°
83°
92°
3°
4°
23°
23°
1°
21°
21°
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Ho=1,50
Ho=1,43
2t, gł.osi=0,60
Ho=1,42
Ho=1,35
Ho=1,53
Ho=1,48
Ho=1,55
Ho=1,55
Ho=1,60
Ho=1,74
2t, gł.osi=0,60
Ho=1,73
Ho=1,80
Ho=1,79
Ho=1,45
2t, gł.osi=0,60
Ho=1,47
152,00
152,05
152,00
151,90
151,80
151,75
151,70
151,85
152,25
152,70
152,70
153,00
153,40
155,00
155,05
150,50
150,62
150,58
150,55
150,27
150,27
150,15
150,30
150,65
150,96
150,97
151,20
151,61
153,55
153,58
6,0
2,0
3,8
5,0
2,6
27,5
0,4
22,5
0,4
8,0
8,8
2,6
27,9
0,5
23,3
50,5
57,2
51,5
2,4
12,8
22,9
96,9
2,7
i=19,0‰
i=20,0‰
L=39,2
i=10,0‰
L=23,8
i=5,0‰
L=50,5
i=3,0‰
L=111,1
i=6,0‰
L=35,7
i=18,0‰
L=96,9
i=20,0‰
L=2,7
i=10,0‰
L=91,4
57,3
65,3
74,1
76,7
4,6
7
5,7
25,9
76,4
8
33,6
85,1
87,5
0,3
9
23,2
10
20,1
22,8


Y=3653169,99
X=5618038,96
Y=3653168,42
X=5618038,23
Y=3653164,85
X=5618039,03
Y=3653163,23
X=5618039,39
Y=3653162,20
X=5618040,64
Y=3653161,72
X=5618040,75
Y=3653159,20
X=5618041,29
Y=3653108,30
X=5618052,12
Z35-Z35.1, PE DN32, Rz.osi=154,22
Z38-HN3, DN90, Rz.osi=154,22
ks160, rz.osi=153,96
2t, gł.osi=0,60
37°
37°
38°
38°
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
Ho=1,53
Ho=1,57
1t, gł.osi=0,60
Ho=1,49
Ho=1,48
Ho=1,58
Ho=1,58
Ho=1,58
155,70
155,75
155,70
155,80
155,80
155,80
155,70
154,17
154,18
154,21
154,22
154,22
154,22
154,12
84,3
1,7
3,7
1,7
1,6
0,5
2,6
52,0
L=4,7
i=7,0‰
i=1,0‰
L=82,1
7,1
8,8
11,5
12,3
14,2
15,8
16,3
18,9
70,9

1	W1–ZB.	1170,9
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]

ETAP I

PROKOM

projektant MGR INŻ. BARTŁOMIEJ PIŁAT	specjalność SANITARNA	nr uprawnień 138/DOŚ/07	podpis
sprawdzający INŻ. EUGENIUSZ PIŁAT	specjalność SANITARNA	nr uprawnień UAN.V–7342/3/299/84	podpis
inwestor GMINA RADWANICE ; 59–160 RADWANICE UL. PRZEMYSŁOWA 17			data 05.2017
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE – PRZESIECZNA (KOSTANIEWO) – DROŻYNA – DROŻÓW.			skala rys. 1:100/1000
tytuł rys. PROFILE PODŁUŻNE SIECI WODOCIĄGOWEJ – ETAP I			nr rys. 1.1