

LEGENDA:

ŚCIANY:

ŚCIANA S1	MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE NCS S 1002-Y
ŚCIANA S2	MALOWANIE DWUKROTNE EMULSJĄ W KOLORZE BIAŁYM
ŚCIANA S3	PŁYTKI CERAMICZNE
ŚCIANA S4	EMALIA ZMYWALNA, PLESNIOODPORNA, NIEŻÓŁKNĄCA, O WYSOKIM POŁYSKU,ODPORNA NA CZĘSTE MYCIE CHEMICZNE OPARTA NA BAZIE POLIMERU WINYLOWO-AKRYLOWEGO. KOLOR BIAŁY
ŚCIANA S5	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 0502-Y PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPOINY OK.2mm TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODST. SZER. PANELI 130 i 186cm.
ŚCIANA S5'	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 0502-Y WYSOKI POŁYSK. SPOINY OK.2mm TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cmcm.
ŚCIANA S6	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BŁĘKITNO-SZARYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 2020-B10G, PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPOINY OK.2mm TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
ŚCIANA S7	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE LIMONKOWYM ZBLIŻONYM DO NCS 1050-G60Y, PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPOINY OK.2mm TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
ŚCIANA S8	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 1040-Y ,PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPOINY OK.2mm. TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
ŚCIANA S9	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 7502-Y, PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPOINY OK.2mm. TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
ŚCIANA S9'	PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 7502-Y, BŁYSZCZĄCYM. SPOINY OK.2mm TŁO SPOIN OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
ŚCIANA S10	PANELE Z BLACHY STALOWEJ POLEROWANEJ. SZEROKOŚĆ POJEDYNCZEGO PANELU 80cm. OSTATECZNY WYGLĄD PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
ŚCIANA S11	MOZAIKA 3D W KOLORZE BIAŁYM SATYNOWYM. PANELE O WYMIARACH 60x60cm WYKONANE Z KOMPOZYTU NA BAZIE GIPSU, WŁÓKNA SZKALEGO ORAZ SIATKI WZMACNIAJĄCEJ. NA KAŻDYM Z PANELI 4 WYPUKŁE ELEMENTY W FORMIE PIRAMID O PODSTAWIE 30x30cm. DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
ŚCIANA T	FARBA TABLICOWA SUCHOŚCIERALNA NA PISAKI, OPARTA NA POLIURETANIE ALIFATYCZNYM, TWORZĄCA BEZBARWNĄ, TRWAŁĄ POWŁOKĘ O FAKTURZE PRZYPOMINAJĄCEJ POWIERZCHNIĘ SZKŁA. FARBA NAKŁADANA NA IDEALNIE GŁADKIE PODŁOŻE, POMALOWANE SATYNOWĄ FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE BIAŁYM. DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.

UWAGA :

OZNACZENIA ŚCIAN I PODŁÓG MAJĄ CHARAKTER SYMBOLICZNY I NIE ODZWIERCIEDLAJĄ FAKTUR I KOLORYSTYKI !

POSADZKI

	WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW
G1	PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm Płytki ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10-A, kolor jasno szary - cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnie betonową, gres techniczny jednorodny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość≤ 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa zbliżona kolorystycznie do płytek. Cokół gresowy z tej samej serii. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM,
G2	PŁYTKI GRESOWE 30x60 cm Płytki ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10-A, kolor jasno szary - cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnie betonową, gres techniczny jednorodny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość≤ 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa w kolorze zbliżonym do płytek. Wizualnie korespondujące z płytkami G3 stosowanymi na holach. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm.
G3	PŁYTY GRESOWE 120x120 cm Płytyi ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10-A, kolor bardzo jasno popielaty - cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnie betonową, gres techniczny jednorodny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość≤ 0,5% rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa w kolorze zbliżonym do płyt. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA ZARCHITEKTEM,
G3'	PŁYTY GRESOWE 120x30 cm Płytyi ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10-A, kolor szary - cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnie betonową, gres techniczny jednorodny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość≤ 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa w kolorze zbliżonym do płyt. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA ZARCHITEKTEM,
PCV	WYKŁADZINA PCV Z ROLKI - GRUBOŚĆ 2mm, GRUBOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ 0.7 mm DŁUGOŚĆ 25MX200cm, NCS S2500-N, LVR 48% COKÓŁ-STAL SZCZOTKOWANA 10cm,
Z	POSADZKA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA Z WŁÓKNEM POLIMEROWYM KONSTRUKCYJNYM(2-3kg/m3) KLASY MIN. C 35/45 DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 POSADZKA O BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ Z DODATKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM. ZABEZPIECZONA LAKIEREM POLIURETANOWYM. ODP. NA TEMP. 60-70°C WARUNKACH SUCHYCH I WILGOTNYCH. FAKTURA POSADZKI LEKKI POŁYSK. KOLOR RAL 7001. COKÓŁ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄG I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
Zc	POSADZKA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ANTYELEKTROSTATYCZNA Z WŁÓKNEM POLIMEROWYM KONSTRUKCYJNYM(2-3kg/m3) KLASY MIN. C 35/45 DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 PRZED APLIKACJĄ IMPREGNATU WYLEWKĘ NALEŻY PRZESZLIFOWAĆ I POZBYĆ SIĘ LUŹNYCH ELEMENTÓW PODŁOŻA I MLECZKA CEMENTOWEGO. POSADZKA O BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ Z DODATKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM. ZABEZPIECZONA LAKIEREM POLIURETANOWYM. ODP. NA TEMP. 60-70°C WARUNKACH SUCHYCH I WILGOTNYCH. FAKTURA POSADZKI LEKKI POŁYSK. KOLOR RAL 7001. COKÓŁ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄG I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
Zk	GŁADKA, GRUBOPOWŁOKOWA, SAMOROZLEWNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA. ZAMKNIĘTA DODATKOWO BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. PRZED APLIKACJĄ WYLEWKĘ NALEŻY PRZESZLIFOWAĆ I POZBYĆ SIĘ LUŹNYCH ELEMENTÓW PODŁOŻA I MLECZKA CEMENTOWEGO. WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA I CHEMICZNA. WYKOŃCZENIE WYSOKI POŁYSK, KOLOR BIAŁY RAL 9010. COKÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ 10cm. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
F	WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mln WŁÓKIEN/m² W ODCIENIACH SZAROŚCI. COKÓŁ ZE STALI SZCZOTKOWANEJ WYS. 10cm. COKÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ WYS. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
F1	WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mln WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WIODĄCY SZARY I JEGO ODCIENIE. DODATKOWY KOLOR ZBLIŻONY DO NCS S 0540-G80Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. POW. 34m²
F2	WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mln WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WIODĄCY ZIELONY, ZBLIŻONY DO ŚCIANY S7 (S 1050-G60Y) I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR ŻÓŁTY ZBLIŻONY DO NCS S 0540-G80Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIEKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
F3	WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mln WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WIODĄCY BŁĘKITNY-SZARY, ZBLIŻONY DO ŚCIANY S6 (S 2020-B10G) I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR LIMONKA ZBLIŻONY DO NCS 1050-G60Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIEKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
F4	WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mln WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WIODĄCY POMARAŃCZOWY, ZBLIŻONY DO ŚCIANY S8 (S 1040-Y) I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR MAGENTA ZBLIŻONY DO NCS S 1060-R20B. WZÓR SKŁADAJĄCY SIE Z MNIEJSZYCH I WIEKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
GC	GŁADŹ CEMENTOWA Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH (ZBROJENIE ROZPROSZONE), WZMOCNONA POSYPKĄ UTWARDZAJĄCĄ, DYLATOWANA W POLACH 5X5m, OBWODOWO I PRZY SŁUPACH 8CM.
W	WYCIERACZKA ALUMINIOWA Z WKŁADEM SZCZOTKOWYM GR. 2cm. WKŁADKA DYWANOWA W KOLORZE GRAFITOWYM, WKŁADKA WYNYLOWA CZARNA.

UWAGI
1. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE I KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. DETALE I SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W DALSZYM OPRACOWANIU ORAZ WG SZTUKI BUDOWLANEJ.

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o.
UL. SZCZECIŃSKA 38, 80-392 GDAŃSK
tel. 58 762 04 12

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska,działka nr 403	D.T. KONTRAKT: EKOINNOW. FAZA: PWZ BRANŻA: A TYP DOK.: RYS
OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAŻEM PODZIEMNYM	
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	
RYSUNEK	RZUT POSADZKI I PIĘTRA i CHARAKTERYSTYKA ŚCIAN	NR RYS.
DATA 03.2020	PROJEKTANT: arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR 3354/Gd/88 w specj. architektonicznej	11
SKALA 1:100	SPRAWDZAJĄCY: arch. Agnieszka Malinowska UPR. NR PO/KK/208/2008 w specj. architektonicznej	