LEGENDA:

ŚCIANY :

- ŚCIANA S1 — MALOWANE DWUKROTNIE FARBĄ LATEKSOWĄ, W KOLORZE NCS S 1002-Y
- ŚCIANA S2 — MALOWANE DWUKROTNIE EMULSJĄ, W KOLORZE BIAŁYM
- ŚCIANA S3 — PŁYTKI CERAMICZNE
- ŚCIANA S4 — EMALIA ŚWYMALNA, PIĘĆWODOPORNA, NIEŻÓŁKNĄCA, O WYSOKIM POŁYSKU,ODPORNA NA ŚCIERANIE WYSOKIE CHEMICZNIE OPARTA NA BAZIE POŻMIENU WINYLOWO-AKRYLOWEGO, KOLOR BIAŁY
- ŚCIANA S5 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 0502-Y PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPONY OK.2mm TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODST. SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S5* — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 0502-Y WYSOKI POŁYSK. SPONY OK.2mm TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S6 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 2020-B10G, PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPONY OK.2mm TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S7 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE LIMONKOWYM ZBLIŻONYM DO NCS 1050-G60Y, PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPONY OK.2mm. TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S8 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 1040-Y PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPONY OK.2mm. TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S9 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 7502-Y, PÓŁMAT. FAKTURA PANELI IDEALNIE GŁADKA (BEZ TZW. "GROSZKÓW"). SPONY OK.2mm. TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S9* — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 7502-Y, BŁYSZCZĄCYM. SPONY OK.2mm. TŁO SPONY OKLEIĆ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 i 186cm.
- ŚCIANA S10 — PANELE Z BLACHY STALOWEJ POLEROWANEJ SZEROKOŚĆ POJEDYNCZEGO PANELU 80cm. OSTATECZNY WYGLĄD PANELU DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- ŚCIANA S11 — MOZAIKA 3D W KOLORZE BIAŁYM SATYNOWYM. PANELE O WYMIARACH 60x60cm WYKONANE Z KOMPOZYTU NA BAZIE GIPSU, MŁOKNA SZKALEGO ORAZ SATKI MONOMINAJĄCEJ, NA KAŻDYM Z PANELI 4 WYPUKŁE ELEMENTY W FORMIE PIRAMID O PODSTAWIE 30x30cm. DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- ŚCIANA T — FARBA TABLICOWA, SUCHOŚCIERALNA NA PISAKI, OPARTA NA POLIURETANIE ALIFATYCZNYM, TWORZĄCA BEZBARWNĄ, TRWAŁĄ POWŁOKĘ O FAKTURZE PRZYPOMINAJĄCEJ POWIERZCHNIE SZKŁA. FARBA NAKŁADANA NA GŁADKIE GŁADKIE PODŁOŻE, POMALOWANE SATYNOWĄ FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE BIAŁYM. DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.

UWAGA :

OZNACZENIA ŚCIAN I PODŁÓG MAJĄ CHARAKTER SYMBOLICZNY I NIE ODZWIERCIEDLAJĄ FAKTUR I KOLORYSTYKI !

POSADZKI

- WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW
- G1 — PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm. Płytki ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor jasno szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonowej, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa o kolorze dostosowanym do płytek. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA ZARCHITEKTEM.
- G2 — PŁYTKI GRESOWE 30x60 cm Płytki ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor jasno szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonowej, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa w kolorze dostosowanym do płytek. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. Płytki stanowią kolorystyczne i fakturowe dopełnienie płytek G3 stosowanych na holach. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm.
- G3 — PŁYTKI GRESOWE 120x120 cm Płytki ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor bardzo jasno szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonowej, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa w kolorze dostosowanym do płytek. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA ZARCHITEKTEM.
- G3* — PŁYTKI GRESOWE 120x30 cm Płytki ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonowej, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyczność V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa w kolorze dostosowanym do płyt. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA ZARCHITEKTEM.
- PCV — WYKŁADZINA PCV Z ROLKI — GRUBOŚĆ 2mm, GRUBOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ 0.7 mm Ilość 25Mx220cm, NCS S2500-N, LVR 48% CO<0,5-STAL SZLIFOWANA 10mm.
- Z — POSADZKA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA Z MIĘDZYNIM POLIMEROWYM KONSTRUKCYJNYM(C–3kg/m3) KLASY MIN. C 35/45. DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 POSADZKA O BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ. WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA I CHEMICZNA ZABEZPIECZONA LAKIEREM POLIURETANOWYM. ODP. NA TEMP. 60–70°C WARUNKACH SUCHYCH I WILGOTNYCH. FAKTURA POSADZKI LEKKO POŁYSK. KOLOR RAL 7001. GRUBOŚĆ 2 TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- Zc — POSADZKA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ANTYELEKTROSTATYCZNA Z MIĘDZYNIM POLIMEROWYM KONSTRUKCYJNYM(C–3kg/m3) KLASY MIN. C 35/45. DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 PRZED APLIKACJĄ SAMOPOZIOMU WYLEWNEJ NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ I POZBYĆ SIĘ LUŹNYCH ELEMENTÓW PODŁOŻA I MLECZKA CEMENTOWEGO. POSADZKA O BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ Z DODATKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM. ZABEZPIECZONA LAKIEREM POLIURETANOWYM. ODP. NA TEMP. 60–70°C WARUNKACH SUCHYCH I WILGOTNYCH. FAKTURA POSADZKI LEKKI POŁYSK. KOLOR RAL 7001. GRUBOŚĆ 2 TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- Zk — ZLEWNIA ORGANOMINERALNA, BEZSPOINOWA, SAMOPOZIOMUJĄCA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, ODPORNA NA DODATKOWE OBCIĄŻENIA MECHANICZNE POWSTAŁE PRZEZ APLIKACJĘ WYLEWNEJ, NALEŻY PRZESZLIFOWAĆ I POZBYĆ SIĘ LUŹNYCH ELEMENTÓW PODŁOŻA I MLECZKA CEMENTOWEGO. WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA I CHEMICZNA. WYKOŃCZENIE WYSOKI POŁYSK, KOLOR BIAŁY RAL 9010. COKÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ 10cm. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F — WYKŁADZINA FLokowana 80 mm WŁÓKIEN/m² W ODCIENIACH SZAROŚCI. COKÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ 10cm. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F1 — WYKŁADZINA FLokowana 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM KOLOR WODACY SZARY I JEGO ODCIENIE, DODATKOWY KOLOR ZIELONY DO NCS S 0540-G80Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. POW. 3mm²
- F2 — WYKŁADZINA FLokowana 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM KOLOR WODACY ZIELONY. ZIELONY DO ŚCIANY S7 (S 1050-G60Y) I JEGO ODCIEŃ. DODATKOWY KOLOR ŻÓŁTY ZBLIŻONY DO NCS S 0540-G80Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F3 — WYKŁADZINA FLokowana 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WODACY BEŻOWO–SZARY, ZBLIŻONY DO ŚCIANY S6 (S 2020-B10G) I JEGO ODCIEŃ. DODATKOWY KOLOR LIMONKA ZBLIŻONY DO NCS 1050-G60Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F4 — WYKŁADZINA FLokowana 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WODACY POMARAŃCZOWY. ZBLIŻONY DO ŚCIANY S8 (S 1040–Y) I JEGO ODCIEŃ. DODATKOWY KOLOR MAGENTA ZBLIŻONY DO NCS S 1060-R20B. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- GC — GŁADŹ CEMENTOWA Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH ZBROJENIE ROZPROSZONE). KOWOKONA PODSYPKA UTWARDZAJĄCA, DYLATOWANA W POLACH 5x5m, OBWODOWO I PRZY SŁUPACH BOM.
- W — WYCIERACZKA ALUMINIOWA Z WKŁADKĄ SZCZOTKOWĄ GR. 2cm. WKŁADKA DYWANOWA W KOLORZE GRAFITOWYM. WKŁADKA WYKŁUWA CZARNA.

UWAGI
1. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE I KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. DETALE I SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W DALSZYM OPRACOWANIU ORAZ WG SZTUKI BUDOWLANEJ.

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o.
UL. SZCZECIŃSKA 38, 80-392 GDAŃSK
tel. 58 762 04 12

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska,działka nr 403		D.T. KONTRAKT EKONOMOW.
OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAŻEMI PODZIEMNYM		FAZA: PWZ
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WYKONCZENIA WNĘTRZ		BRANŻA: A TYP DOK.: RYS
RYSUNEK	RZUT POSADZKI III PIĘTRA I CHARAKTERYSTYKA ŚCIAN		
DATA 03.2020	PROJEKTANT	arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR. 3354/0698 w spoecj. archiektoniczne	NR RYS. 15
SKALA 1:100	SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Malinowska UPR. NR. PO/KK/208/2008 w spoecj. archiektoniczne	