

LEGENDA:

ŚCIANY :

- ŚCIANA S1 — MALOWANE DWUKROTNIE FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE NCS S 1002-Y
- ŚCIANA S2 — MALOWANE DWUKROTNIE EMULSJĄ W KOLORZE BIAŁYM
- ŚCIANA S3 — PŁYTKI CERAMICZNE
- ŚCIANA S4 — EMALIA ZWYMALNA, PLESNIOODPORNA, NIEŻÓŁKNĄCA, O WYSOKIM POŁYSKU,ODPORNA NA ŚCIERANIE WYSOKIE DOMIESZKOWE SPOIWA NA BAZIE POLIMERU WINYLOWO-AKRYLOWEGO. KOLOR BIAŁY
- ŚCIANA S5 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 0502-Y PŁOMAT. FAKTURA PANELI GŁADKA GŁADKA (BEZ TZW. "OROZIONÓW"). SPONY 0K.2mm. TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODST. SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S5* — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 0502-Y WYSOKI POŁYSK. SPONY 0K.2mm. TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S6 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE BEŻOWO–SZARYM, ZBLIŻONYM DO NCS S 2020–B10G, PŁOMAT. FAKTURA PANELI GŁADKIE GŁADKA (BEZ TZW. "OROZIONÓW"). SPONY 0K.2mm TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S7 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE LAZURKOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 1020-B30G. PŁOMAT. FAKTURA PANELI GŁADKIE GŁADKA (BEZ TZW. "OROZIONÓW"). SPONY 0K.2mm. TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S8 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 1040–Y „PŁOMAT. FAKTURA PANELI GŁADKIE GŁADKA (BEZ TZW. "OROZIONÓW"). SPONY 0K.2mm. TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S9 — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 7502–Y, PŁOMAT. FAKTURA PANELI GŁADKIE GŁADKA (BEZ TZW. "OROZIONÓW"). SPONY 0K.2mm. TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S9* — PANELE NIEPALNE LAMINOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM ZBLIŻONYM DO NCS S 7502–Y, BŁYSZCZĄCYM. SPONY 0K.2mm TŁO SPON OKLEJ TAŚMAMI W PODOBNYM KOLORZE. FAKTURA I KOLOR PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM. PODSTAWOWA SZER. PANELI 130 I 186cm.
- ŚCIANA S10 — PANELE Z BLACHY STALOWEJ POLIROWANEJ SZEROKOŚĆ PUDEŁKOWYCZEGO PANELU 80cm. OSTATECZNY WYGLĄD PANELI DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- ŚCIANA S11 — MOZAIKA 3D W KOLORZE BIAŁYM SATYNOWYM. PANELE O WYMIARACH 60x60cm MONTOWANE NA KLEJU. FAKTURA PANELI GŁADKA (BEZ TZW. "OROZIONÓW"). SPONY 0K.2mm. KONWEKSALNE,ALE NA KAŻDYM Z PANELI 4 WYPUKŁE ELEMENTY. W FORMIE PIRAMID O PODSTAWIE 30x30cm. DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- ŚCIANA T — FARBA TABLICOWA SUCHOŚCIERALNA NA BAZIE SPOIWA NA POLIURETANIE ALIFATYCZNYM, TWORZĄCA BEZBARWNĄ, TRWAŁĄ POWŁOKĘ, O FAKTURZE PRZYPOMINAJĄCEJ POWIERZCHNIĘ SZKŁA. FARBA MAKSYMALNA NA DZIELNE GŁADKIE PODŁOŻE, POMALOWANE SATYNOWĄ FARBĄ, ŁATEKSOWĄ W KOLORZE BIAŁYM. DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.

UWAGA :
OZNACZENIA ŚCIAN I PODŁÓG MAJĄ CHARAKTER SYMBOLICZNY I NIE ODZWIERCIEDLAJĄ FAKTUR I KOLORYSTYKI !

POSADZKI

WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW

- G1 — PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm. Płyty ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor jasno szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonową, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyzowany V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa dostosowana tolerancyjnie do płytek. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- G2 — PŁYTKI GRESOWE 30x60 cm Płyty ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor jasno szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonową, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyzowany V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa dostosowana tolerancyjnie do płytek. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. Wilgotne koresponduje z płytkami G3 stosowanymi na holach. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm.
- G3 — PŁYTY GRESOWE 120x120 cm Płyty ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor bardzo jasno popielaty – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonową, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyzowany V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa dostosowana tolerancyjnie do płytek. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA ZARCHITEKTEM.
- G3* — PŁYTY GRESOWE 120x30 cm Płyty ceramiczne: matowe , grubość 10,5mm, antypoślizgowość R10–A, kolor szary – cementowy zacierany z wprowadzonymi elementami strukturalnymi imitującą naturalną powierzchnię betonową, gres techniczny jednobarwny w swojej masie, matowy, nasiąkliwość 0,5%, rektyfikowany, modularny, chromatyzowany V2 , montaż na zaprawie klejowej, fuga minimalna epoksydowa dostosowana tolerancyjnie do płytek. Cokół ze stali szczotkowanej wys. 10cm. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- PCV — WYKŁADZINA PCV Z ROLKI — GRUBOŚĆ 2mm, GRUBOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ 0.7 mm KLASY MIN. C 35/45. DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 CODE–STAL SZCZOTKOWANA 10cm.
- Z — POSADZKA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA Z MŁODNIKIEM POLIMEROWYM KONSTRUKCYJNYM(3–5kg/m2) KLASY MIN. C 35/45. DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 PRZED APLIKACJĄ IMPREGNATU WYLEWNIC NALEŻY PRZESZLIFOWAĆ I POZBYĆ SIĘ LUŹNYCH ELEMENTÓW POŁOŻEŃ I MLECZKA CEMENTOWEGO. POSADZKA O BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ Z DODATKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM. NAJLEPIEJ PRZYSTOSOWANA DO RUCHU PIESZEGO I KÓŁEK GUMOWYCH. SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ Z WILGOTNYCH FAKTURA POSADZKI LEWKI POŁYSK, KOLOR RAL 7001, CZARNY Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- Zc — POSADZKA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ANTYELEKTROSTATYCZNA Z MŁODNIKIEM POLIMEROWYM KONSTRUKCYJNYM(3–5kg/m2) KLASY MIN. C 35/45. DYLATOWANA OBWODOWO I W POLACH 3X3 PRZED APLIKACJĄ IMPREGNATU WYLEWNIC NALEŻY PRZESZLIFOWAĆ I POZBYĆ SIĘ LUŹNYCH ELEMENTÓW POŁOŻEŃ I MLECZKA CEMENTOWEGO. POSADZKA O BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I BARDZO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ Z DODATKIEM ANTYPOŚLIZGOWYM. NAJLEPIEJ PRZYSTOSOWANA DO RUCHU PIESZEGO I KÓŁEK GUMOWYCH. SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ Z WILGOTNYCH FAKTURA POSADZKI LEWKI POŁYSK, KOLOR RAL 7001, CZARNY Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- Zk — GŁADKA, GRUBOFORMOWA, SAMOROZLEWNA, BEZSPOINOWA,SZCZELNA,ODPORNA ŻYWICA EPOKSYDOWA. NAJLEPIEJ PRZYSTOSOWANA DO RUCHU PIESZEGO I KÓŁEK GUMOWYCH. SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ Z WILGOTNYCH FAKTURA POSADZKI LEWKI POŁYSK, KOLOR RAL 7001, CZARNY Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU. DOKŁADNY WYGLĄD I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F — WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mm WŁÓKIEN/m² W ODCIENIACH SZAROŚCI. COKÓŁ ZE STALI SZCZOTKOWANEJ WYS. 10cm. WŁÓKNO POLIAMIDOWE, ODPORNE NA ŚCIERANIE, ANTYELEKTROSTATYCZNE, ODPORNE NA PLAMY. DOKŁADNA KOLORYSTYKA I FAKTURA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F1 — WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WODACY SZARY I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR ZIELONY DO NCS S 0540–G80Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. POW. 24m²
- F2 — WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WODACY ZIELONY, ZIELONY DO SCIANY S7 (S 1050–G60Y) I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR ŻÓŁTY ZBLIŻONY DO NCS S 0540–G80Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F3 — WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WODACY BŁĘKITNY–SZARY, ZBLIŻONY DO SCIANY S8 (S 1040–Y) I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR LIMONKA ZBLIŻONY DO NCS 1050–G60Y. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- F4 — WYKŁADZINA FLOKOWANA 80 mm WŁÓKIEN/ m² Z NADRUKIEM. KOLOR WODACY POMARAŃCZOWY, ZBLIŻONY DO SCIANY S8 (S 1040–Y) I JEGO ODCIENI. DODATKOWY KOLOR MAGENTA ZBLIŻONY DO NCS S 1060–R20B. WZÓR SKŁADAJĄCY SIĘ Z MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH TRÓJKĄTÓW. DOKŁADNY WZÓR I KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM.
- GC — GŁAŻĆ CEMENTOWA Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH (ZBROJENIE ROZPROSZONE), WZMOCNIONA POPYPKĄ UTWARDZAJĄCĄ, DYLATOWANA W POLACH 5X5m, OBWODOWO I PRZY SŁUPACH BEM.
- W — WYCIERACZKA ALUMINIOWA Z WKŁADEM SZCZOTKOWYM GR. 2cm. WKŁADKA DYWANOWA W KOLORZE GRAFITOWYM, WKŁADKA WYNTLOWA CZARNA.

UWAGI
1. RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI,
2. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE I KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
3. DETALE I SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W DALSZYM OPRACOWANIU ORAZ WG SZTUKI BUDOWLANEJ.

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o.
UL. SZCZERCOWSKA 38, 80-392 GDAŃSK
tel. 58 762 04 12

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska,działka nr 403	D.T. KONTRAKT	WYKONAWCZY
OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM EKONNOWACJI Z GARAŻEM PODZIEMNYM	FAZA	PWZ
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENNY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	BRANŻA	A
RYSUNEK	RZUT POSADZKI PARTERU I CHARAKTERYSTYKA ŚCIAN	TYP DOK.	RYS
DATA	PROJEKTANT: arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR. 3354/G/98 w specj. architektonicznej		NR RYS.
03.2020			9
SKALA 1:100	SPRAWDZAJĄCY: arch. Agnieszka Malinowska UPR. NR. POM/0259/2008 w specj. architektonicznej		