

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulicy Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Barkoczyn  
ADRES INWESTYCJI : Nowy Barkoczyn  
INWESTOR : Gmina Nowa Karczma  
ADRES INWESTORA : Ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Kotłowski  
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	0,080	
		0,08		RAZEM	0,080
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-04		ha	0,010	
		0,01		RAZEM	0,010
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-06	40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km - usunięcie humusu. - koryto pod chodnik i zjazdu (212+90*0,3)*0,3	m <sup>3</sup>	71,700	
				RAZEM	71,700
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0235-02 z. sz. 2.5.2. 9907	kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00			
		25	m <sup>3</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- wej z przekazaniem materiału Zamawiającemu	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-02		m <sup>2</sup>	76,000	
		76		RAZEM	76,000
8	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy- wozem na składowisko Inwestora	m		
d.1	0107-01		m	38,000	
		38		RAZEM	38,000
9	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą z wywozem na składowisko Inwestora	m		
d.1	0107-01		m	38,000	
		38		RAZEM	38,000
<b>2</b>		<b>Elementy ulic</b>			
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04		m <sup>3</sup>	9,835	
		90*0,0675+94*0,04		RAZEM	9,835
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i wtopione o wymia- rach 15x22 cm oraz 12x25 na obramowaniu wjazdów na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03		m	90,000	
		90		RAZEM	90,000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05		m	94,000	
		94		RAZEM	94,000
<b>3</b>		<b>Podbudowy</b>			
13	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0109-03	15 cm			
	0109-04		m <sup>2</sup>	212,000	
		212		RAZEM	212,000
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej, bezfazowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	212,000	
		212		RAZEM	212,000
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0510-01				
	0510-02		m <sup>2</sup>	80,000	
		80*1		RAZEM	80,000
16	KNR 2-31	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur - U11a szczelin- kowa - rozstaw słupków 2 m.	m		
d.5	0701-04		m	18,000	
		18		RAZEM	18,000
<b>6</b>		<b>Oznakowanie</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	0702-02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - D-6bx2, średnie, folia III generacji	szt.		
d.6	0703-02	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
19	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - C13a, C13a/16a, C13/C16 - 4 szt, C16a, C16 - 2 szt małe, folia II generacji	szt.		
d.6	0703-02	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
20	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową P-10 i P-14	m <sup>2</sup>		
d.6	0706-05	26	m <sup>2</sup>	26,000	
				RAZEM	26,000