



UWAGA: Schody zbrojone siatką z prętów fi 6-8mm karbowaną. Beton C25/30.
Schody dylatowane, dzielone na poszczególne części na przykład w miejscu spoczników zapobiegając rysom.
Balustrada na długości dylatowana w miejscach dylatacji schodów.

- SCHODY DO WYMIANY
- BALUSTRADY DO WYMIANY
- LAMPY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY

NAZWA I ADRES OBIEKTU		
Budowla zbiornika wody. Kuczek dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandrów Kujawski		
INWESTOR		
Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
<div> kolektywstudio</div> ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Toruń tel. 506 107 615 biuro@kolektywstudio.pl		
STADIUM	PROJ. TECHNICZNO-BUDOWLANY	
DATA	NAZWA RYSUNKU	NR RYS.
04-2024	ZAKRES ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH	06
SKALA		
1:250		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
	mgr inż. Maciej Stawarz upr. KUP/0105/PWOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

Corazowanie chronione prawem | Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)