









ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4		WK 1	WK 2	D1	D2
RODZAJ		OKNO PCV	STOLARKA OKIENNA - OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE				WYŁAZY KOMINIARSKIE		DRZWI ZEWNĘTRZNE - OFICYNA	
SCHEMAT										
WYMIAR W ŚWIEtle OTWORU	So	86	60	103	103		46	46	109	106
	Ho	42	83	52 / 60	122 / 132		75	55	216/226	208 / 220
WYMIAR W ŚWIEtle WĘGARKA	Sw	76	50	93	93					
	Hw	36	73	42 / 50	112 / 122					
SZTUK	PIWNICA	1								
	PARTER			1	1					
	PODDASZE , DACH		2				2	6	1	1
RAZEM SZTUK		1	2	1	1		2	6	1	1
UWAGI:		<p>OKNO PIWNIC</p> <p>KONSTRUKCJA ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM OKNA SZKLONE SZYBĄ ZESPOLONĄ: WSPÓŁCZYNNIK U - BEZ WYMAGAŃ, ZALECANE U = 1,6W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE WENTYLACJ,E- ZAMONTOWANE W GÓRNEJ RAMIE CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ NA WODY OPADOWE</p> <p>PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - 2x SZLAM USZCZELNIAJĄCY I FARBA WODOODPORNĄ KOLOR OKIEN - BIAŁY</p>	<p>OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO, OKNA SZKLONE SZYBĄ ZESPOLONĄ: WSPÓŁCZYNNIK U - BEZ WYMAGAŃ, ZALECANE U = 1,6W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMAWYMIENNE USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDEŁ, POSIADAJĄCE APROBATĘ TECHNICZNĄ SZYBA PRZY RAMIAKU USZCZELNIONA OBUSTRONNIE SILIKONEM CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ NA WODY OPADOWE</p> <p>OKNA WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH OKNA O2 - SZPROS NAKLEJANY TZW. WENECKI OKNO O3 - SŁUPEK RUCHOMY, Z PROFILEM NA LISTWIE PRZYMYKOWEJ JAK NA SŁUPKU ISTNIEJĄCYM OKNO O4 - SŁUPKI RUCHOME, DETALE - PROFIL ŚLEMENIA ORAZ PROFIL NA SŁUPKACH WYKONAĆ NA WZÓR OKNA ISTNIEJĄCEGO, SZPROSY NAKLEJANE TZW. "WENECKIE" KOLOR OKIEN - BIAŁY</p>				<p>WYŁAZY KOMINIARSKIE I DACHOWE Z ZESPOLONĄ SZYBĄ HARTOWANĄ PŁASKĄ 4+10+4</p> <p>NOWE OKNA WYŁAZOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ W MIEJSCE ZDEMONTOWANYCH</p>		<p>D1 - D2 DRZWI DESKOWE DO WYMIANY</p> <p>DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH Z ZAWIASAMI PASOWYMI, WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ I UŚCIŚLIĆ NA BUDOWIE</p> <p>DOLNĄ CZĘŚĆ SKRZYDEŁ OD STRONY POMIESZCZEŃ OBIĆ BLACHĄ CYNKOWO-TYTANOWĄ PATYNOWANĄ NA WYS. 15 cm, SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH - WG SYSTEMU WYKONAWCY DRZWI ZAGRUNTOWANE I MAŁOWANE PÓŁMATOWĄ FARBĄ DO DREWNA W KOLORZE WG WYKAZU (JAK DRZWI DO BUDYNKU)</p>	

O4



O3



UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
WYMIARY OTWORÓW W ŚWIEtle
MURÓW , W ŚWIEtle WĘGARKÓW
ORAZ PROMIEŃ NADPROŻY
ŁUKOWYCH - NALEŻY SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE I USTALIĆ OSTATECZNY
WYMIAR STOLARKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY ZIELONA GÓRA, PL. MATEJKI NR 7		
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI DO WYMIANY		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: 03. 2021 r.		Skala: 1 : 100	Nr rys. 10A