

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarские.					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa obmiar= 75,00 m ² 75,00	m ² m ²	75,000	75,000
				RAZEM	75,000
2	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku obmiar= pas nadrynnowy (25,77*0,25)=6,44 m ² +murek ognioochronny(12,25*2)+25,77*0,65=32,67 m ² kominy (4,16+0,44)*4*0,25+(1,36+0,44)*2*0,25=razem=44,61 m ² 44,61	m ² m ²	44,610	44,610
				RAZEM	44,610
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² obmiar =75 szt. 75	szt. szt.	75,000	75,000
				RAZEM	75,000
4	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe obmiar=(25,77*12,24)=315,42 m ² 315,42	m ² m ²	315,420	315,420
				RAZEM	315,420
5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej obmiar= kominy(4,16+0,44)*4*0,25+(1,36+0,44)*2*0,25+pas nadrynnowy(25,77*0,25)=11,94 m ² 11,94	m ² m ²	11,940	11,940
				RAZEM	11,940
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej obmiar=murki ognioochronne(12,24*2)+25,77*0,65=32,62 m ² 32,62	m ² m ²	32,620	32,620
				RAZEM	32,620
7	KNR 4-01 0526-07	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m ² obmiar= 8 szt. 8	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-01 0526-06	Naprawa czyszczenie rynien obmiar=25,77 m 25,77	m m	25,770	25,770
				RAZEM	25,770
9	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) obmiar=(4,16+0,44)*4*0,75+(1,36+0,44)*2*0,65=16,14 m ² 16,14	m ² m ²	16,140	16,140
				RAZEM	16,140