

## **ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

<b>Nr</b>	<b>Nazwa pomieszczenia</b>	<b>pow. [m²]</b>	<b>Posadzka</b>	<b>Ściany</b>	<b>Sufit</b>	<b>Wypośażenie</b>
1	Magazyn	65,81	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
2	Magazyn	33,21	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
3	Magazyn	34,08	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
4a	Hangar 1	73,35	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
4b	Hangar 2	349,22	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypośażenie
5	Rozdzielnia el.	9,24	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
7	Kotłownia	13,68	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
8	Magazyn	9,33	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	
9	Magazyn	12,15	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypożenie
10	WC Damskie	3,24	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 60x60cm, w kolorze niebieskim np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna	- Gres, mrozooodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna- lustro wklejane nad umywalką 60x60cm - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=250cm	- biały montaż - dozownik do mydła 1szt - uchwyt do papieru toaletowego 1szt - dozownik do ręczników papierowych – 1szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 2szt
11	WC Męskie	3,24	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 60x60cm, w kolorze niebieskim np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna	- Gres, mrozooodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna- lustro wklejane nad umywalką 60x60cm - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=250cm	- biały montaż - dozownik do mydła 1szt - uchwyt do papieru toaletowego 1szt - dozownik do ręczników papierowych – 1szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 2szt

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypożenie
12	Umywalnia	7,71	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, w kolorze niebieskim np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna	Gres, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym do wysokości sufitu podwieszanego Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna- lustro wklejane nad umywalką 60x60cm - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=250cm	- biały montaż - dozownik do mydła 3szt - uchwyt do papieru toaletowego 1szt - dozownik do ręczników papierowych – 2szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 4szt
13	Korytarz	4,26	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor jasnoszary RAL9002 farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną - powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, z zagłębionym systemem zawieszenia, , kolor biały, np. Armstrong Optima +OP, Microlook 90 h=250cm	
14	Hangar remontowy	92,73	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wyposażenie
15	Komunikacja	19,54	Posadzka istniejąca betonowa – naprawa posadzki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gruntowanie</li> <li>- lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor jasnoszary RAL9002 farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną</li> <li>- powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gruntowanie</li> <li>- malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną</li> </ul>	
16	Klub Żeglarski	90,35	<p>Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym</p> <p>Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gruntowanie</li> <li>- malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną</li> <li>- na ścianie z aneksem kuchennym pas płytek pomiędzy blatem a szafkami, płytka ceramiczna, min 20x20cm, niebieska np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważna na kleju wodoodpornym</li> <li>Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna</li> </ul>	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, z zagłębionym systemem zawieszenia, poziom pochłaniania dźwięku αw=1,00, kolor biały, np. Armstrong Optima +OP, Microlook 90 h=385cm	

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wyposażenie
17	Wiatrołap	3,48	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor jasnoszary RAL9002 farbą olejno-fталową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną - powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, z zagłębionym systemem zawieszenia, , kolor biały, np. Armstrong Optima +OP, Microlook 90 h=250cm	- Wycieraczka wpuszczana w posadzkę aluminiowa z wkładem tekstylnogumowym wys. 22mm, 70x120cm
18	Sala wykładowa	45,23	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, z zagłębionym systemem zawieszenia, poziom pochłaniania dźwięku $\alpha_w=1,00$ , kolor biały, np. Armstrong Optima +OP, Microlook 90 h=350cm	
19	Aneks socjalny	6,02	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - na ścianie z aneksem kuchennym pas płytek pomiędzy blatem a szafkami, płytka ceramiczna, min 20x20cm, niebieska np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważna na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=250cm	Zabudowa kuchenna na wymiar: - meble kuchenne z płyty MDF, kolor biały mat: - blat kuchenny MDF 28mm, kolor szary 140x60cm - zlewozmywak dwukomorowy - lodówka podblatowa szer 60cm - czajnik elektryczny

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypośaenie
20	Komunikacja	7,22	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor jasnoszary RAL9002 farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną - powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, z zagłębionym systemem zawieszenia, , kolor biały, np. Armstrong Optima +OP, Microlook 90 h=250cm	
21	WC Damskie	3,48	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 60x60cm, w kolorze niebieskim np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna	- Gres, mrozoodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna- lustro wklejane nad umywalką 60x60cm - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=250cm	- biały montaż - dozownik do mydła 1szt - uchwyt do papieru toaletowego 1szt - dozownik do ręczników papierowych – 1szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 2szt

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypożenie
22	WC Męskie/NPS	4,75	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 60x60cm, w kolorze niebieskim np. Paradyż Modernizm Blue Mat, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 170 lub równoważna	- Gres, mrozooodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna- lustro wklejane nad umywalką 60x60cm - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=250cm	- biały montaż, sprzęty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - uchwyty dla osób niepełnosprawnych, stalowe – 1 kpl - dozownik do mydła - dozownik do ręczników papierowych - uchwyt do papieru toaletowego - wieszak ścienny ubraniowy podwójny
23	Pokój Wykładowców	10,29	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, z zagłębionym systemem zawieszenia, poziom pochłaniania dźwięku αw=1,00, kolor biały, np. Armstrong Optima +OP, Microlook 90 h=385cm	- biurko nauczycielskie z szufladami 60x120cm – 1szt - krzesło drewniane 2szt - regał biblioteczny 80x40x180cm – 2szt - szafa biurowa 80x40x180cm – 2szt - tablica korkowa w ramie drewnianej 80x50cm - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 3szt
24	Szatnia okryć wierzchnich	17,1	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 60x60cm, imitujący szary kamień np. Paradyż Optimal Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Mapei 111 lub równoważna	- gruntowanie - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor jasnoszary RAL9002 farbą olejno-fałową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną - powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=385cm	- szafki skrytkowe, dwudzielne, stalowe 30x50x180 – 25szt Zamykane na klucz - ławka z półką na budy 120x33cm, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane – 5szt

**Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki**