

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INSTRUMENTY MUZYCZNE I ICH CZĘŚCI – kody CPV (wspólnego słownika zamówień):  
kod główny -

- CPV 37300000-1 instrumenty muzyczne i ich części,  
kody pomocnicze -
- CPV 37314000-2 instrumenty dęte,
- CPV 37321000-4 akcesoria do instrumentów muzycznych.

lp	nazwa	ilość	model	wymagane parametry techniczne
1.	fagot z futeralem	1 szt.	J. PUCHNER model Superior „Classic Finnish”	<p><b>Model profesjonalny:</b> Wykonany z drewna klonu górskiego, minimum dwadzieścia lat sezonowanego i starannie dobieranego. Wykończenie w kolorze klasycznym – czerwonym z poprzecznymi paskami. Budowa kompaktowa. Mechanika posrebrzana, poduszki impregnowane.</p> <p><b>Wyposażenie w 13 klap z litego srebra:</b> jeden okular i przycisk pianomechaniki na skrzydle, jeden okular klapy F, Fis, As i przyciski dźwięków G, B-E-Fis oraz As na stopie, przyciski dźwięków Cis i Es na rurze basowej.</p> <p><b>Wyposażenie:</b> automatyczny okular G, klapę wysokiego D, klapę wysokiego E, połączenie dla tryla E-Fis, klapę ES na skrzydle, użycie pianomechaniki ze skrzydła oraz niezależnie od tego przez klapę E, przelącznik pianomechaniki przeznaczony do prawej dłoni, tryl As-B na stopie dla prawej dłoni z wielofunkcyjną możliwością trylowania, zdublowany uchwyt dla Cis na stopie, śrubę stabilizującą na klapie B na rurze basowej dla poprawy intonacji w niskim rejestrze, indywidualnie poprowadzone osie dla dźwięków Hi B.</p>

		<p><b>Wypozażenie – 15 rolek z masy perłowej:</b> 1 na klapie F, 1 na klapie Fis dla małych palców, 1 na klapie Gis dla małych palców, 1 na przycisku B, 2 na klapie E, 2 na klapie Fis dla kciuka, 1 na klapie Gis dla kciuka, po 1 na klapie Cis i Dis na rurze basowej, 1 na niskiej klapie D, 1 na niskiej klapie C.</p> <p><b>Wypozażenie – rolka prowadząca:</b> na pianomechanice, na połączeniu z klapy E do pianomechaniki i na rurze basowej na klapach dźwięków H i B.</p> <p><b>Wypozażenie:</b> 5 otworów pod palce i 1 otwór rezonansowy inkrustowane przelotowo wkładkami ze srebra, 1 otwór rezonansowy inkrustowany kauczukiem.</p> <p><b>Wypozażenie:</b> skrzydło wewnętrzne oraz stopa wewnętrzna, zarówno w wąskiej jak i szerokiej części impregnowane kauczukiem, klapki śrub regulacyjnych ze szpicem są wyłożone nylonem, w komplecie 2 cienkościennie eski oraz podpórka pod rękę.</p> <p><b>Wypozażenie:</b> posiada zamontowaną drugą klapę niskiego C do kciuka lewej ręki oraz zamontowany Balancer.</p>
	futerał dedykowany: MB Bona Compact	<p><b>Model profesjonalny:</b> uszytywniony, materiał zewnętrzny – mocny nylon, wewnątrz wyścielany delikatną tkaniną, posiada miejsce na akcesoria oraz szelki do noszenia na plecach.</p>

znak sprawy: ZP/PRZETARG/1/2023

## INSTRUMENT RÓWNOWAŻNY

Zamawiający dopuści do oceny przedstawiony przez Wykonawcę instrument równoważny do wskazanego i opisanego powyżej fagotu J. Puchner model Superior „Classic Finnish”.

Zamawiający, aby uznać przedstawiony instrument jako równoważny wymaga co najmniej następujących jego parametrów technicznych:

- 1. model profesjonalny:** Wykonany z drewna sezonowanego minimum 14 lat i starannie dobieranego, długość sezonowania wpływa na jakość oceny instrumentu. Instrument składający się z nie mniej niż pięciu części. Budowa kompaktowa.
- 2. budowa:** Mechanika posrebrzana, impregnat kauczukowy. Łatwy i szybki serwisowy system likwidacji luzów.
- 3. wyposażenie:** Minimum 13 klap wykonanych z litego srebra (próba min. 925).
- 4. wyposażenie:** Automatyczny okular G, klapę wysokiego D, klapę wysokiego E, połączenie dla tryla E-Fis, klapę ES na skrzydle, użycie pianomechaniki ze skrzydła oraz niezależnie od tego przez klapę E, przełącznik pianomechaniki przeznaczony do prawej dłoni, tryl As-B na stopie dla prawej dłoni z wielofunkcyjną możliwością trylowania, zdublowany uchwyt dla Cis na stopie, śrubę stabilizującą na klapie B na rurze basowej dla poprawy intonacji w niskim rejestrze, indywidualnie poprowadzone osie dla dźwięków H i B.
- 5. wyposażenie:** Minimum 15 rolek.
- 6. wyposażenie:** 5 otworów pod palec i 1 otwór rezonansowy inkrustowane przelotowo wkładkami ze srebra, 1 otwór rezonansowy inkrustowany kauczukiem.
- 7. Wyposażenie:** skrzydło wewnętrzne oraz stopa wewnętrzna, zarówno w wąskiej jak i szerokiej części impregnowane kauczukiem, klapki śrub regulacyjnych ze szpicem wyłożone nylonem (nylonowe wstawki – Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne, pod warunkiem, że będą równie sprawne technicznie i proste w obsłudze).
- 8. wyposażenie:** druga kłapa niskiego C do kciuka lewej ręki, zamontowany Balancer, w komplecie 2 cienkościennie eski oraz podpórka pod rękę.
- 9. futerał:** model profesjonalny dedykowany oferowanemu instrumentowi, wytrzymały materiał, estetycznie wykonany, wewnątrz wyściełany delikatną tkaniną, posiadający miejsce na akcesoria oraz szelki do noszenia.

