

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>"REMONT NAWIERZCHNI - WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. RÓŻANEJ W STRZEGOMIU, DZ. NR 536, 569, 670 OB-REB KRZYŻOWA GÓRA 1"</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 934.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	934.40	
				RAZEM	934.40
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
3 d.1	kalk. własna	Demontaż progów zwalniających liniowych 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
2		<b>Konstrukcja jezdni</b>			
4 d.2	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-03	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m <sup>2</sup> ) 934.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	934.40	
				RAZEM	934.40
5 d.2	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-03 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 16W 50/70 50kg/m <sup>2</sup> (gr. 2 cm) 934.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	934.40	
				RAZEM	934.40
6 d.2	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-03	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m <sup>2</sup> ) (0,3 kg/m <sup>2</sup> ) 131-230 pojazdów na godzinę 934.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	934.40	
				RAZEM	934.40
7 d.2	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-03 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzinę 934.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	934.40	
				RAZEM	934.40
3		<b>Konstrukcja krawężnika i chodnika</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.32	
				RAZEM	1.32
9 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
4		<b>Regulacja urządzeń</b>			
10 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5		<b>Oznakowanie pionowe i progów zwalniające</b>			
13 d.5	KNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
14 d.5	KNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
15 d.5	kalk. własna	Wykonanie progów zwalniających liniowych z elementów prefabrykowanych 12	m m	12.00	

