


Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718

KLUŚ Inspiring Solutions



- Szeroka gama akcesoriów
- Dobre odprowadzanie ciepła
- Mały promień gięcia
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, meblowe i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA





Materiał	aluminium	Kolor	Długość	Ref
Możliwe IP oprawy	20, 65, 67		1000 mm	B1718NA_1
Możliwe kształty oprawy	prostokątny	■ srebrny nieanodowany	2005 mm	B1718NA_2
Regulacja kąta świecenia do	360		3010 mm	B1718NA_3
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm	□ biały lakierowany	1000 mm	B1718L9010NS_1
Możliwość gięcia	tak		2005 mm	B1718L9010NS_2
Minimalny promień zewnętrzny	350 mm	■ czarny lakierowany	1000 mm	B1718L9005NS_1
Minimalny promień wewnętrzny	150 mm		2005 mm	B1718L9005NS_2
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1		1000 mm	B1718K7_1

Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718

Szerokość	16 mm	Kolor	Długość	Ref
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak	■ czarny anodowany	2005 mm	B1718K7_2
Oświetlenie meblowe	tak		3010 mm	B1718K7_3
Oświetlenie główne	tak			
Oświetlenie funkcyjne	tak			
Z możliwością uzyskania linii światła	tak			
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak			
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak			






PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718







KLUŚ Inspiring
Solutions



Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718


















OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	70 %	<input type="checkbox"/> mleczny	17037
17037OP					
32 %		czarny	17040		
KA-COM		PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mleczny	17121
			93 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	17122
HS		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mleczny	1369
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	1370
KA-PRO		PC	67 %	<input type="checkbox"/> mleczny	17064
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	17065
KA		PC	63 %	<input type="checkbox"/> mleczny	17035
			91 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	17036


Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718

ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-4-ALU	 ABS	 szary	1407
		 biały	20002
	 PP	 srebrny	24061
		 czarny	24066
PDS-4-ALU-OTW	 PP	 szary	1057
		 czarny	24081
PDS-4-ALU-MW	 PP	 biały	21002
		 szary	00026
PDS-4-ALU-OTW-MW	 PP	 biały	22002
		 szary	00027
		 czarny	23002
		 czarny	24162

LED



K-1210-12V
K-1210-12V



K-1210-24V
K-1210-24V



K-1220-12V
K-1220-12V



K-1220-24V
K-1220-24V



K-1275-12V
K-1275-12V




K-1275-24V
K-1275-24V




K-1820-HD-24V
K-1820-HD-24V



K-1910-HD-24V
K-1910-HD-24V



WP-K-1210-12V
WP-K-1210-12V



WP-K-1210-24V
WP-K-1210-24V

Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718



WP-K-1220-12V
WP-K-1220-12V




WP-K-1220-24V
WP-K-1220-24V



WP-K-1275-12V
WP-K-1275-12V



WP-K-1275-24V
WP-K-1275-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-12V
WP-K-1220-IP65-12V




WP-K-1220-IP65-24V
WP-K-1220-IP65-24V




K-0530-HD-24V
K-0530-HD-24V




K-LR-1000-24V
K-LR-1000-24V




K-HE-0480-HD-24V
K-HE-0480-HD-24V




K-HE-0960-HD-24V
K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HE-1920-HD-24V




K-1275-RGB-12V
K-1275-RGB-12V



K-1275-RGB-24V
K-1275-RGB-24V




K-1530-RGB+W-24V
K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
WP-K-1920-120-RGB-24V




K-27/65-1920-24V
K-27/65-1920-24V



WP-K-27/65-1920-24V
WP-K-27/65-1920-24V



K-22/50-1728-24V
K-22/50-1728-24V



K-30/18-1770-24V
K-30/18-1770-24V

INNE AKCESORIA



MOCOWNIK
PDS-STN
24190



MOCOWNIK
REG-PD-UV
24270



MOCOWNIK
PL-PDM
24041



MOCOWNIK
PDS
1072, 24189, 24223



GŁOWICA
ZZ
42218



GŁOWICA
ZO
42217



GŁOWICA
BZP-ZO
42214



GŁOWICA
BZP-ZZ
42215



GŁOWICA
ST
42216



GŁOWICA
BZP
42213



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
42252



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
42287, 42287L9010,
42287L9005



ZAWIESZKA
DP-ZZ
00651



ZAWIESZKA
DP-MOC-ZO
00646



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649




ZAWIESZKA
DP-MOC
00645



ZAWIESZKA
DP-MOC-ZZ
00647



ZAWIESZKA
DP
00644



ŁĄCZNIK
PD-MICRO
42150

Profil PDS-4-ALU

Nr ref B1718



ZESTAW MOCOWAŃ
W1
42602



ZESTAW MOCOWAŃ
W2
42603



ZESTAW MOCOWAŃ
M3
42303



ZESTAW MOCOWAŃ
M4
42301




ZESTAW MOCOWAŃ
M5
42302




ZESTAW MOCOWAŃ
W6
42604



ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605




ZESTAW MOCOWAŃ
W9
42607




ZESTAW MOCOWAŃ
W10
42608




ZESTAW MOCOWAŃ
M11
42609



ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611



ZESTAW MOCOWAŃ
M14
42612



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



DŁAWNICA
6x1,2
00802



DŁAWNICA
6,4x1,6
00802Lo




MOCOWNIK
PDS-STN-90G
24370



MOCOWNIK
PDS-STN-90D
24367



MOCOWNIK
PDS-STN-ALFA
24426



MOCOWNIK
PDS-STN-60D
24457