
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Roboty budowlane

Obiekt Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
Budowa Grudziądz, ul. Wybickiego 38/40.
Inwestor Centrum Kultury Teatr , ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz

Sporządził Leszek Tarczykowski

Grudziądz marzec 2024 r.



Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów ppoż.				
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych stalowych jednoskrzydłowych; pełne o szer. zewn. 92x205cm - EI30 - d2		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych, pełne stalowe gładkie w okleinie drewnopodobnej o szer. zewn. 90x205cm - EI60 - d5		
			szt	2,00
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych, pełne stalowe gładkie, wymiar 80x205cm - EI60 - ściana oddzielenia ppoż. w przestrzeni stropodachu		
			szt	1,00
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych, pełne stalowe gładkie w okleinie drewnopodobnej o szer. zewn. 101x205cm - EI60 - d6		
			szt	2,00
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych drewnianych półtoraskrzydłowych, pełnych o szer. zewn. 155x237cm - EI60 - d3		
			szt	1,00
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych drewnianych dwuskrzydłowych, pełnych o szer. zewn. 110x237cm - EI60 - d4		
			szt	2,00
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych zwykłych, bezklasowych, półtoraskrzydłowych, pełnych o szer. zewn. 136x204 cm - "dd"		
			szt	1,00
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klapy wylazu na strych - klapa o odporności ogniowej EI15		
			szt	1,00
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących		
			kpl.	7,00
10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż okienka podawczego w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego		
			szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istn. klapy w wejściu na strych		
			szt	2,00
12	KNR 4-01 0304/04	Zamurowanie otworu w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - zamurowanie otworu w ścianie oddzielenia pożarowego (parter -okienko podawcze) 0,90x1,20x0,51		
			m3	0,55
		razem	m3	0,55
13	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - skucie ościeża - powiększenie otworu drzwiowego w ścianie oddz. przeciwpożarowego (pietro) + powiększenie otworu w ścianie; przestrzeń poddasza 0,53x0,15x2,10 0,80x2,00x0,53		
			m3	0,17
			m3	0,85
		razem	m3	1,02
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż nadproża stalowego nad otworami		
			szt	2,00
15	KNR 0-24 2014/01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych np.FERMACELL na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną, pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkrętów - klasa odporności ogniowej ściany REI 60		

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,30x3,80	m2	20,14
		minus		
		-1,00x2,00	m2	-2,00
		razem	m2	18,14
16	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej / pom. kawiarni / (13,50+7,40+10,20)x4,20 30	m2	130,62
			m2	30,00
		razem	m2	160,62
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż boazerii ścian (pom. baru)		
		7,50x4	m2	30,00
		razem	m2	30,00
18	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i malowanie ościeżnic drewnianych w przejściach do pom. kawiarni		
		(1,30+2,10x2)x0,60x2	m2	6,60
		razem	m2	6,60
19	KNR 2-02 2008/02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm / kawiarnia /	m2	160,62
20	KNR 2-02 2008/08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm	m2	160,62
21	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - uzupełnienie tynków na zamurowanych otworach i na ościeżach	m2	7,50
22	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	362,94
23	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (6,40+11,50)x2x3,50 (6,60+8,80)x2x2,80 (4,60+6,60)x2x3,10 (6,60+11,80)x2x3,10	m2 m2 m2 m2	125,30 86,24 69,44 114,08
		razem	m2	395,06
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitów 12,30x13,50 7,40x13,50 6,40x11,50 6,60x8,80 11,80x6,60 5,50x8,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	166,05 99,90 73,60 58,08 77,88 45,10 520,61
		razem	m2	520,61
25	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo- lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania kl. trójbiegowa 7,50	m2	7,50
		razem	m2	7,50
26	KNR 2-02 1505/01 / analogia /	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo- lateksowymi ścianki zejścia do piwnicy kl. trójbiegowa 15	m2	15,00
		razem	m2	15,00
27	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych / sala koncertowa, galeria, kawiarnia /		

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sala koncertowa, galeria, kawiarnia 12,3x13,5	m2	166,05
		7,40x13,50	m2	99,90
		6,5x11,50	m2	74,75
		razem	m2	340,70
28	KNR 19-01 1309/11	Lakierowanie jednokrotne podłóg drewnianych - szpachlowanie i lakierowanie parkietu akrylowym lakierem podkładowym	m2	340,70
29	KNR 19-01 1309/12	Lakierowanie dwukrotne podłóg drewnianych	m2	340,70
30	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	27,00
		13,5x2	m	24,60
		12,3x2	m	14,80
		7,40x2	m	27,00
		13,5x2	m	13,00
		6,5x2	m	23,00
		11,5x2	m	129,40
		razem	m	129,40
31	Kalkulacja indywidualna	Roboty związane z poprawą akustyki sali koncertowej z użyciem atestowanych materiałów trudnopalnych / zgodnych z obowiązującymi normami /	kpl.	1,00
32	Kalkulacja indywidualna	Całościowe okotowanie sceny z zastosowaniem atestowanych materiałów trudnopalnych zgodnie z obowiązującymi normami / kurtyna, horyzont, kulisy, wysłony drzwi /	kpl.	1,00
33	Kalkulacja indywidualna	Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego nad sceną i jego całościowa obróbka	kpl.	1,00
34	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż wykładziny trudnopalnej atestowanej zgodnie z obowiązującymi normami wraz zwykończeniem	m2	72,00
35	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,90
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14)	m3	2,90