



- 1**
- Konstrukcja jezdni drogi gminnej:**
- warstwa ścieralna AC11 50/ 70 gr. 4cm,
 - warstwa wiążąca AC 16W 50/ 70 gr. 5cm,
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/ 3, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
 - warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15 cm
 - istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1 dogęszczone do parametrów: wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,98$, wtórny moduł odkształcenia minimum $E_2=80$ MPa

- 4**
- krawężnik wystający 15x30 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
 - ława betonowa C12/ 15 z oporem

- 2**
- Konstrukcja chodnika:**
- kostka betonowa (szara) gr. 8 cm,
 - podsypka z mialu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm,
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5mm C90/ 3 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 - warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm
 - istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1 dogęszczone do parametrów: wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,98$, wtórny moduł odkształcenia minimum $E_2=80$ MPa

- 5**
- obrzeże betonowe 8x30 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
 - ława betonowa C12/ 15 z oporem

- 3**
- Konstrukcja pobocza:**
- kruszywo kamienne 0/31,5mm gr. 20 cm stabilizowane mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5)
 - istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1 dogęszczone do parametrów: wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,98$, wtórny moduł odkształcenia minimum $E_2=80$ MPa

STADIUM - PROGRAM FUNKCYJONALNO- UŻYTKOWY	Wykonał	BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH	BPD ANCYGIER	ul. Geodezyjna 19 67-200 Głogów tel. 663-860-406
	Inwestor	Gmina Jerzmanowa ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny C-C		Skala 1:25
	Obiekt	"Budowa drogi na działce o nr geod. 270 w miejscowości Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia drogowego"		Numer rysunku 2.3
	Część	DROGOWA		17 sierpień 2022
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Opracował	mgr inż. Dariusz Ancygier	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr 89/DOS/15	