

**KOSZTORYS OFERTOWY - część II - Dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania
Kursów Doskonalenia Zawodowego**

NAZWA INWESTYCJI : Część II- Dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania Kursów Doskonalenia Zawodowego
ADRES INWESTYCJI : Plac Staszica 3
INWESTOR : Szkoła Policji w Pile
ADRES INWESTORA : Pl. Staszica 7; 64-920 Piła
BRANŻA : Wielobranżowa

DATA OPRACOWANIA : 06.02.2024

Poziom cen : I kw. 2024 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja i dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania Kursów Doskonalenia Zawodowego Szkoły Policji w Pile.					
1		PIWNICE			
1.1		POM. 51 Drzwi stalowe EI60			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09 pom nr 51	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1203-01 pom nr 51	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60 0,80*2,05	m ²		
			m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
3 d.1.1	KNR AL-01 0304-06 pom nr 51	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi 0,80+2,05*2+(2,10*2+0,90)*2	m		
			m	15,10	
				RAZEM	15,10
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15,10*0,15	m ²		
			m ²	2,27	
				RAZEM	2,27
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2,27	m ²		
			m ²	2,27	
				RAZEM	2,27
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,92*2,40-[0,80*2,05+1,46]	m ²		
			m ²	1,51	
				RAZEM	1,51
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania [0,59+0,53]*1,30	m ²		
			m ²	1,46	
				RAZEM	1,46
1.2		POM. 51 - dostosowanie ścian i stropu do klasy odporności ogniowej REI120			
9 d.1.2	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o grub.25mm na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120 (5,25+5,34)*2*2,40-0,80*2,05	m ²		
			m ²	49,19	
				RAZEM	49,19
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5,25+5,34)*2*2,40	m ²		
			m ²	50,83	
				RAZEM	50,83
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5,25+5,34)*2*2,40	m ²		
			m ²	50,83	
				RAZEM	50,83
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (5,25+5,34)*2*2,40	m ²		
			m ²	50,83	
				RAZEM	50,83
13 d.1.2	KNR 9-12 0301-05	Izolacje ppoż wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej -jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane płytami z wełny CONLIT 150 od spodu stropu z mocowaniem na klej 5,25*5,34	m ²		
			m ²	28,04	
				RAZEM	28,04
14 d.1.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt z wełny skalnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły -jw lecz za pomocą łączników Hilti IDMS 28,04	m ²		
			m ²	28,04	
				RAZEM	28,04
15 d.1.2	KNR AT-31 0103-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie 28,04	m ²		
			m ²	28,04	
				RAZEM	28,04
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 28,04	m ²		
			m ²	28,04	
				RAZEM	28,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 28,04	m ² m ²	 28,04	
				RAZEM	28,04
1.3		POM. 51;26 Przejścia instalacyjne (ściany i strop)			
18 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 25 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
19 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla wiązki przewodów o śr. DN 25 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 50 19+4	szt. szt.	 23,00	
				RAZEM	23,00
21 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 80 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 110 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		POM. 26 Drzwi stalowe EI60 -z elektrozamykaczem i samozamykaczem			
23 d.1.4	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne EI60 -z elektrozamykaczem i samozamykaczem o powierzchni ponad 2 m2 1,26*2,13	m ² m ²	 2,68	
				RAZEM	2,68
24 d.1.4	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1.4	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamykacz 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		PARTER			
2.1		POM. 39 korytarz			
26 d.2.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi (2,10*2+0,90)	m m	 5,10	
				RAZEM	5,10
27 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5,10*0,15	m ² m ²	 0,77	
				RAZEM	0,77
28 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 70*2	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
29 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70*2	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
30 d.2.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 70*2	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
2.2		POM. 39 wykucie wnęki pod hydrant, drzwi EI30			
31 d.2.2	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęki o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie wnęki pod hydrant 0,75*1,05	m ² m ²	 0,79	
				RAZEM	0,79
32 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,20	
				RAZEM	1,20
2.3		POM. 38 klatka schod. Drzwi stalowe EI60			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.2.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- po hydrancie 0,75*1,05*0,25	m ³		
			m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
35 d.2.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- po hydrancie 0,75*1,05	m ²		
			m ²	0,79	
				RAZEM	0,79
36 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 0,79	m ²		
			m ²	0,79	
				RAZEM	0,79
37 d.2.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60 0,80*2,05	m ²		
			m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
38 d.2.3	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi 0,80+2,05*2+(2,10*2+0,90)*2	m		
			m	15,10	
				RAZEM	15,10
40 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15,10*0,15	m ²		
			m ²	2,27	
				RAZEM	2,27
41 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		80	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
42 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		80	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
43 d.2.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 80	m ²		
			m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
44 d.2.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone, dymoszczelne EI30 z samozamykaczem 0,90*2,05	m ²		
			m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
45 d.2.3	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4		POM. 31 - dostosowanie ścian i stropu do klasy odporności ogniowej REI120			
46 d.2.4	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o grub.25mm na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120 (1,60*2+3,42)*3,00-0,80*2,05	m ²		
			m ²	18,22	
				RAZEM	18,22
47 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 18,22	m ²		
			m ²	18,22	
				RAZEM	18,22
48 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 30	m ²		
			m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
49 d.2.4	KNR 9-12 0301-05	Izolacje ppoż wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej -jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane płytami z wełny CONLIT 150 od spodu stropu z mocowaniem na klej 1,60*3,42	m ²		
			m ²	5,47	
				RAZEM	5,47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.4	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt z wełny skalnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły -jw lecz za pomocą łączników Hilti IDMS 5,47	m ² m ²	 5,47	
				RAZEM	5,47
51 d.2.4	KNR AT-31 0103-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie 5,47	m ² m ²	 5,47	
				RAZEM	5,47
52 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5,47	m ² m ²	 5,47	
				RAZEM	5,47
53 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,47	m ² m ²	 5,47	
				RAZEM	5,47
54 d.2.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.2.4	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60 0,80*2,05	m ² m ²	 1,64	
				RAZEM	1,64
56 d.2.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi 0,80+2,05*2+(2,10*2+0,90)	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
57 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych [0,80+2,05*2]*0,15	m ² m ²	 0,74	
				RAZEM	0,74
2.5		POM. 30 - klatka schodowa, malowanie			
58 d.2.5	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,6*0,6*0,15	m ³ m ³	 0,05	
				RAZEM	0,05
59 d.2.5	KNR 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,6*0,6	m ² m ²	 0,36	
				RAZEM	0,36
60 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 18,8+2,17+6,26+12,6+18	m ² m ²	 57,83	
				RAZEM	57,83
61 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18,8+2,17+6,26+12,6+18	m ² m ²	 57,83	
				RAZEM	57,83
2.6		POM. 2 - Drzwi o klasie odporności ogniowej REI60			
62 d.2.6	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,71*2,12 1,76*2,13	m ² m ² m ²	 3,63 3,75	
				RAZEM	7,38
63 d.2.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,50*2,12*0,24	m ³ m ³	 0,25	
				RAZEM	0,25
64 d.2.6	KNR 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (0,50+0,42+0,50)*2,12	m ² m ²	 3,01	
				RAZEM	3,01
65 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3,01+12,8	m ² m ²	 15,81	
				RAZEM	15,81
66 d.2.6	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 3,01	m ² m ²	 3,01	
				RAZEM	3,01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.6	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 3,01	m ² m ²	 3,01	
				RAZEM	3,01
68 d.2.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU 90/30 przeszklone z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60 1,20*2,10	m ² m ²	 2,52	
				RAZEM	2,52
69 d.2.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrottrzymaaczem o klasie odporności ogniowej EI60, kąt otwierania 180 st. 1,75*2,10	m ² m ²	 3,68	
				RAZEM	3,68
2.7		POM. 2 wnęka pod hydrant			
70 d.2.7	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,75*1,05	m ² m ²	 0,79	
				RAZEM	0,79
71 d.2.7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,20	
				RAZEM	1,20
2.8		POM. 1,2 - dostosowanie ścian do klasy odporności ogniowej REI120			
72 d.2.8	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120 (6,58+5,98+5,49+0,29)*3,00-[1,20*2,10+1,75*2,10]	m ² m ²	 48,83	
				RAZEM	48,83
73 d.2.8	KNR AT-31 0103-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach (6,58+5,98+5,49+0,29)*2,25-[1,20*2,10+1,75*2,10]	m ² m ²	 35,07	
				RAZEM	35,07
74 d.2.8	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 35,07	m ² m ²	 35,07	
				RAZEM	35,07
75 d.2.8	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 35,07	m ² m ²	 35,07	
				RAZEM	35,07
76 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (6,58+5,98+5,49+0,29)*0,75	m ² m ²	 13,76	
				RAZEM	13,76
77 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 20+12,8	m ² m ²	 32,80	
				RAZEM	32,80
78 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20+12,8	m ² m ²	 32,80	
				RAZEM	32,80
2.9		POM. 14 wnęka pod hydrant			
79 d.2.9	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,75*1,05	m ² m ²	 0,79	
				RAZEM	0,79
80 d.2.9	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,20	
				RAZEM	1,20
81 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 16,6*3,14	m ² m ²	 52,12	
				RAZEM	52,12
82 d.2.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52,12	m ² m ²	 52,12	
				RAZEM	52,12
83 d.2.9	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 52,12	m ² m ²	 52,12	
				RAZEM	52,12
2.10		Wymiana sufitu podwieszanego na parterze			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.2. 10	KNR AT-43 0212-02	Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny- analogia 6,14+36,67+16+24,83+14,52+10,32+15,51	m ² m ²	 123,99	
				RAZEM	123,99
85 d.2. 10	Kalkulacja własna	Utylizacja płyt z wełny mineralnej 0,5	kpl. kpl.	 0,50	
				RAZEM	0,50
86 d.2. 10	KNR AT-43 0212-02- ana- logia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny 123,99*1,2	m ² m ²	 148,79	
				RAZEM	148,79
2.11		Wymiana opraw oświetleniowych na nowe typu LED na parterze			
87 d.2. 11	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 50	szt. szt.	 50,00	
				RAZEM	50,00
88 d.2. 11	KNR 5-08 0511-11	Montaż z podłączeniem w suficie podwieszanym systemowym opraw oświetleniowych typu LED 60x60cm 50	szt. szt.	 50,00	
				RAZEM	50,00
3		I PIĘTRO			
3.1		POM. 60 klatka schod. hydrant, drzwi EI30			
89 d.3.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- otwór po hydrancie 0,75*1,05*0,25	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
90 d.3.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- otwór po hydrancie 0,75*1,05	m ² m ²	 0,79	
				RAZEM	0,79
91 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 0,79	m ² m ²	 0,79	
				RAZEM	0,79
92 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 72,58	m ² m ²	 72,58	
				RAZEM	72,58
93 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 72,58	m ² m ²	 72,58	
				RAZEM	72,58
94 d.3.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone, dymoszczelne EI30 z samozamykaczem 0,90*2,05	m ² m ²	 1,85	
				RAZEM	1,85
95 d.3.1	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		POM. 1; korytarz , wnęki pod hydrant			
96 d.3.2	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,75*1,05	m ² m ²	 0,79	
				RAZEM	0,79
97 d.3.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,20	
				RAZEM	1,20
98 d.3.2	KNR 4-01 0711-01 ca	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,75*3	m ² m ²	 2,25	
				RAZEM	2,25
99 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,25	m ² m ²	 2,25	
				RAZEM	2,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2*(23,23+1,65)*2,7+5,4*3,35+(2,17+5,22+2,17)*5,2+5,81*4	m ²	225,39	
				RAZEM	225,39
101 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		225,39	m ²	225,39	
				RAZEM	225,39
3.3		POM. 1 - Drzwi dymoszczelne dwuskrzydłowe S200			
102 d.3.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU dymoszczelne dwuskrzydł. S200, aluminiowe, przeszklone 1,50*2,10	m ²		
			m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
3.4		POM. 5; korytarz , wnęki pod hydrant			
103 d.3.4	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,75*1,05 0,75*1,05	m ²		
			m ²	0,79	
			m ²	0,79	
				RAZEM	1,58
104 d.3.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2,4	m	2,40	
				RAZEM	2,40
105 d.3.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,75*2	m ²		
	ca		m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
106 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,50	m ²		
			m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
107 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		84,28*2,7+31,93*3,28+24,9*2,71+16,6*3,21+32,14*3,12	m ²	553,33	
				RAZEM	553,33
108 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		553,33	m ²	553,33	
				RAZEM	553,33
3.5		POM. 5 - dostosowanie ścian do klasy odporności ogniowej REI120			
109 d.3.5	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120 (5,60+0,22+0,53)*3,25-[1,20*2,20]	m ²		
			m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
110 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		18,00	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
111 d.3.5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,60*2,20	m ²		
			m ²	1,32	
				RAZEM	1,32
112 d.3.5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0,6*2)*2,20	m ²		
			m ²	2,64	
				RAZEM	2,64
113 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 0,60*2,20	m ²		
			m ²	1,32	
				RAZEM	1,32
114 d.3.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektroztrzymaczem o klasie odporności ogniowej EI60 1,20*2,20	m ²		
			m ²	2,64	
				RAZEM	2,64
3.6		POM. 5 Przejścia instalacyjne (ściany i strop)			
115 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 25 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla wiązki przewodów o śr. DN 25 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
117 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 50 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
118 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 80 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.7		POM. 4 Drzwi stalowe EI30			
119 d.3.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
120 d.3.7	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
121 d.3.7	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
122 d.3.7	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamczak 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
123 d.3.7	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI30 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.8		Wymiana sufitu podwieszanego na I piętrze			
124 d.3.8	KNR AT-43 0212-02	Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny- analogia 19,10+80,72+82,71+41,14+16,63+14,30+21,07+51,77	m ² m ²	 327,44	 327,44
				RAZEM	327,44
125 d.3.8	Kalkulacja własna	Utylizacja płyt z wełny mineralnej 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
126 d.3.8	KNR AT-43 0212-02- analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny 327,449*1,2	m ² m ²	 392,94	 392,94
				RAZEM	392,94
3.9		Wymiana opraw oświetleniowych na nowe typu LED na I piętrze			
127 d.3.9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 50	szt. szt.	 50,00	 50,00
				RAZEM	50,00
128 d.3.9	KNR 5-08 0511-11	Montaż z podłączeniem w suficie podwieszanym systemowym opraw oświetleniowych typu LED 60x60cm 50	szt. szt.	 50,00	 50,00
				RAZEM	50,00
4		PODDASZE			
4.1		Stropodach - więźba			
129 d.4.1	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - konstrukcji drewnianej więźby dachowej , do klasy odporności ogniowej R120, farbą pęczniejącą PROMADUR 740,0	m ² m ²	 740,00	 740,00
				RAZEM	740,00
5		DACH			
5.1		Demontaż pokrycia dachu			
130 d.5.1	KNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji ogromowej 350	m m	 350,00	 350,00
				RAZEM	350,00
131 d.5.1	KNR 4-01 0535-07 Okap	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 65*0,3 2*36,5*0,3	m ² m ² m ²	 19,50 21,90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Ogniomur Kołnierze przy komi- nach	2*10*0,3 13*0,75 50*0,1	m ² m ² m ²	6,00 9,75 5,00	
				RAZEM	62,15
132 d.5.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
133 d.5.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
134 d.5.1	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
		13,5*60+12,5*36,5	m ²	1 266,25	
				RAZEM	1 266,25
135 d.5.1	Kalkulacja własna	Utylizacja papy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.2		Pokrycie dachu			
136 d.5.2	KNR-W 4-01 0418-01	Miejscowa wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
137 d.5.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		(13,5*60+12,5*36,5)*1,1	m ²	1 392,88	
				RAZEM	1 392,88
138 d.5.2	NNRNKB 202 0541-02 Okap	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		65*0,3	m ²	19,50	
		2*36,5*0,3	m ²	21,90	
		2*10*0,3	m ²	6,00	
		13*0,75	m ²	9,75	
		50*0,1	m ²	5,00	
	Ogniomur Kołnierze przy komi- nach				
				RAZEM	62,15
139 d.5.2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
140 d.5.2	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 75 mm	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
141 d.5.2	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		350	m	350,00	
				RAZEM	350,00
6		OGÓLNE			
142 d.6	kalk. własna	Gaśnice z wieszakami	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
143 d.6		Montaż gaśnic	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
144 d.6	kalk. własna	Piktogram "Gaśnica"	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
145 d.6	kalk. własna	Wymiana agregatu prądotwórczego	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja i dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania Kursów Doskonalenia Zawodowego Szkoły Policji w Pile.						
1		PIWNICE				
1.1		POM. 51 Drzwi stalowe EI60				
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
d.1.1	2 KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60	m ²	1,64		
d.1.1	3 KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt.	1,00		
d.1.1	4 KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi	m	15,10		
d.1.1	5 KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	2,27		
d.1.1	6 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	2,27		
d.1.1	7 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,51		
d.1.1	8 KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	1,46		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		POM. 51 - dostosowanie ścian i stropu do klasy odporności ogniowej REI120				
9 d.1.2	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o grub. 25mm na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120	m ²	49,19		
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	50,83		
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	50,83		
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	50,83		
13 d.1.2	KNR 9-12 0301-05	Izolacje ppoż wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej -jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane płytami z wełny CONLIT 150 od spodu stropu z mocowaniem na klej	m ²	28,04		
14 d.1.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt z wełny skalnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły -jw lecz za pomocą łączników Hilti IDMS	m ²	28,04		
15 d.1.2	KNR AT-31 0103-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie	m ²	28,04		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	28,04		
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	28,04		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		POM. 51;26 Przejścia instalacyjne (ściany i strop)				
18 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 25	szt.	14,00		
19 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla wiązki przewodów o śr. DN 25	szt.	1,00		
20 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 50	szt.	23,00		
21 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 80	szt.	2,00		
22 d.1.3	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 110	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		POM. 26 Drzwi stalowe EI60 -z elektrozamykaczem i samozamykaczem				
23 d.1.4	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne EI60 -z elektrozamykaczem i samoza- mykaczem o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,68		
24 d.1.4	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt	1,00		
25 d.1.4	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamykacz	szt	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PARTER				
2.1		POM. 39 korytarz				
26 d.2.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi	m	5,10		
27 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	0,77		
28 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	140,00		
29 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	140,00		
30 d.2.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	140,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		POM. 39 wykucie wnęki pod hydrant, drzwi EI30				
31 d.2.2	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęki o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie wnęki pod hydrant	m ²	0,79		
32 d.2.2	KNR 2-02 0126- 05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pefa- brykowanych	m	1,20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		POM. 38 klatka schod. Drzwi stalowe EI60				
33 d.2.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
34 d.2.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- po hydrancie	m ³	0,20		
35 d.2.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- po hydrancie	m ²	0,79		
36 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	0,79		
37 d.2.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60	m ²	1,64		
38 d.2.3	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt	1,00		
39 d.2.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi	m	15,10		
40 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	2,27		
41 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	80,00		
42 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	80,00		
43 d.2.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	80,00		
44 d.2.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone, dymoszczelne EI30 z samozamykaczem	m ²	1,85		
45 d.2.3	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		POM. 31 - dostosowanie ścian i stropu do klasy odporności ogniowej REI120				
46 d.2.4	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o grub.25mm na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120	m ²	18,22		
47 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	18,22		
48 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	30,00		
49 d.2.4	KNR 9-12 0301- 05	Izolacje ppoż wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej -jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane płytami z wełny CONLIT 150 od spodu stropu z mocowaniem na klej	m ²	5,47		
50 d.2.4	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt z wełny skalnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły -jw lecz za pomocą łączników Hilti IDMS	m ²	5,47		
51 d.2.4	KNR AT-31 0103-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie	m ²	5,47		
52 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	5,47		
53 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	5,47		
54 d.2.4	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
55 d.2.4	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60	m ²	1,64		
56 d.2.4	KNR 4-01 0708- 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obróbka ościeży i i pasy tynku wokół zamontowanych drzwi	m	10,00		
57 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	0,74		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		POM. 30 - klatka schodowa, malowanie				
58 d.2.5	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,05		
59 d.2.5	KNR 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	0,36		
60 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	57,83		
61 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	57,83		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		POM. 2 - Drzwi o klasie odporności ogniowej REI60				
62 d.2.6	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	7,38		
63 d.2.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,25		
64 d.2.6	KNR 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	3,01		
65 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	15,81		
66 d.2.6	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	3,01		
67 d.2.6	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	3,01		
68 d.2.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU 90/30 przeszklone z samozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60	m ²	2,52		
69 d.2.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrotrzy- maczem o klasie odporności ogniowej EI60, kął otwierania 180 st.	m ²	3,68		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.7		POM. 2 wnęka pod hydrant				
70 d.2.7	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,79		
71 d.2.7	KNR 2-02 0126- 05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefa- brykowanych	m	1,20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.8		POM. 1,2 - dostosowanie ścian do klasy odporności ogniowej REI120				
72 d.2.8	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120	m ²	48,83		
73 d.2.8	KNR AT-31 0103-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	35,07		
74 d.2.8	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	35,07		
75 d.2.8	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	35,07		
76 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	13,76		
77 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	32,80		
78 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	32,80		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.9		POM. 14 wnęka pod hydrant				
79 d.2.9	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,79		
80 d.2.9	KNR 2-02 0126- 05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20		
81 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	52,12		
82 d.2.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	52,12		
83 d.2.9	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	52,12		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.10		Wymiana sufitu podwieszanego na parterze				
84 d.2. 10	KNR AT-43 0212-02	Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny- analogia	m ²	123,99		
85 d.2. 10	Kalkulacja włas- na	Utylizacja płyt z wełny mineralnej	kpl.	0,50		
86 d.2. 10	KNR AT-43 0212-02- analo- gia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny	m ²	148,79		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.11		Wymiana opraw oświetleniowych na nowe typu LED na parterze				
87 d.2. 11	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	50,00		
88 d.2. 11	KNR 5-08 0511-11	Montaż z podłączeniem w suficie podwieszanym systemowym opraw oświetleniowych typu LED 60x60cm	szt.	50,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		I PIĘTRO				
3.1		POM. 60 klatka schod. hydrant, drzwi EI30				
89 d.3.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- otwór po hydrancie	m ³	0,20		
90 d.3.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- otwór po hydrancie	m ²	0,79		
91 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	0,79		
92 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	72,58		
93 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	72,58		
94 d.3.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone, dymoszczelne EI30 z samozamykaczem	m ²	1,85		
95 d.3.1	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		POM. 1; korytarz , wnęki pod hydrant				
96 d.3.2	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,79		
97 d.3.2	KNR 2-02 0126- 05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20		
98 d.3.2	KNR 4-01 0711- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	2,25		
99 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	2,25		
100 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	225,39		
101 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	225,39		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		POM. 1 - Drzwi dymoszczelne dwuskrzydłowe S200				
102 d.3.3	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU dymoszczelne dwuskrzydł. S200, aluminiowe, przeszkłone	m ²	3,15		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		POM. 5: korytarz , wnęki pod hydrant				
103 d.3.4	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,58		
104 d.3.4	KNR 2-02 0126- 05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40		
105 d.3.4	KNR 4-01 0711- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	1,50		
106 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	1,50		
107 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	553,33		
108 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	553,33		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.5		POM. 5 - dostosowanie ścian do klasy odporności ogniowej REI120				
109 d.3.5	KNR AT-12 0302-04 analogia	Obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA o odporności ogniowej F 2/EI 120	m ²	18,00		
110 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	18,00		
111 d.3.5	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,32		
112 d.3.5	KNR 4-01 0711- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,64		
113 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	1,32		
114 d.3.5	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrozamykaczem o klasie odporności ogniowej EI60	m ²	2,64		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.6		POM. 5 Przejścia instalacyjne (ściany i strop)				
115 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 25	szt.	2,00		
116 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla wiązki przewodów o śr. DN 25	szt.	1,00		
117 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 50	szt.	1,00		
118 d.3.6	kalk. własna	Przejścia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, zabezpieczające przejścia instalacyjne do klasy odporności ogniowej REI120 - dla rur o śr. DN 80	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.7		POM. 4 Drzwi stalowe EI30				
119 d.3.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
120 d.3.7	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	szt	1,00		
121 d.3.7	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI60	szt	1,00		
122 d.3.7	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektroztrzymacz	szt	1,00		
123 d.3.7	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi stalowych EI30	szt	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.8		Wymiana sufitu podwieszanego na I piętrze				
124 d.3.8	KNR AT-43 0212-02	Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny- analogia	m ²	327,44		
125 d.3.8	Kalkulacja włas- na	Utylizacja płyt z wełny minerlanej	kpl.	1,00		
126 d.3.8	KNR AT-43 0212-02- analo- gia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny	m ²	392,94		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.9		Wymiana opraw oświetleniowych na nowe typu LED na I piętrze				
127 d.3.9	KNR 4-03 1134- 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	50,00		
128 d.3.9	KNR 5-08 0511- 11	Montaż z podłączeniem w suficie podwieszanym systemowym opraw oświetleniowych typu LED 60x60cm	szt.	50,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		PODDASZE				
4.1		Stropodach - więźba				
129 d.4.1	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - konstrukcji drewnianej więźby dachowej , do klasy odpor- ności ogniowej R120, farbą pęczniejącą PROMADUR	m ²	740,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		DACH				
5.1		Demontaż pokrycia dachu				
130 d.5.1	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	350,00		
131 d.5.1	KNR 4-01 0535- 07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m ²	62,15		
132 d.5.1	KNR 4-01 0535- 03	Rozebranie rynien z blachy	m	20,00		
133 d.5.1	KNR 4-01 0535- 05	Rozebranie rur spustowych z blachy	m	6,00		
134 d.5.1	KNR 4-04 0509- 01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²	1 266,25		
135 d.5.1	Kalkulacja włas- na	Utylizacja papy	kpl.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Pokrycie dachu				
136 d.5.2	KNR-W 4-01 0418-01	Miejscowa wymiana desek dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m ²	100,00		
137 d.5.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	1 392,88		
138 d.5.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	62,15		
139 d.5.2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	20,00		
140 d.5.2	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 75 mm	m	6,00		
141 d.5.2	KNR 5 0601- 02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	350,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		OGÓLNE				
142 d.6	kalk. własna	Gaśnice z wieszakami	szt	10,00		
143 d.6		Montaż gaśnic	szt	10,00		
144 d.6	kalk. własna	Piktogram "Gaśnica"	szt	10,00		
145 d.6	kalk. własna	Wymiana agregatu prądotwórczego	szt	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: