

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- G1 GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20
- G2 GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE 16A; 250V; IP44

- AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP
- AW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP wykonanie zewnętrzne COLD
- EW1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram

- Unifon do domofonu
- Panel domofonowy zewnętrzny
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy 16A; 250V; IP44
- Czujka ruchu 180° 16 A; 250 V
- Czujka ruchu 360° 16 A; 250 V
- Oprawa oświetleniowa LED 230V 19W 2450lm IP44
- Oprawa oświetleniowa LED 230V 26W 3250lm IP44
- 8: Oprawa oświetleniowa LED 230V 21W 2050lm IP65

kozmik PROJEKT

INWESTOR: ZBM II TBS ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice

DATA: listopad 2019 r.

OBIEKT:	BRANŻA:	FAZA:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Swiętojańskiej 31 w Gliwicach.	IE	PB
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	NR. RYSUNKU:
Instalacja elektryczna. Rzut parteru	1:100	E-02
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAW.:	PODPIS:
mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAW.:	PODPIS:
mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	