

ZESTAWIENIE STOLARKI

LEGENDA :	

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ1	DZ2	DW3	DZ3	DW1	DW2	DW5	01	02
MATERIAŁ RAMY	ALUMINIUM PROFIL CIEPŁY	ALUMINIUM PROFIL CIEPŁY	ALUMINIUM PROFIL ZIMNY	STALOWE CIEPŁE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE ROZWIERALNO / UCHYLNE	OKNO ZEWNĘTRZNE ROZWIERALNO / UCHYLNE
KOLOR PROFILA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	RAL 7037	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA	DĄB JASNY / IMITACJA DREWNA
WYPELNIENIE	SZKŁO	SZKŁO	SZKŁO	STAL DRZWI PEŁNE	OSĆCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA SKRZYDŁO PEŁNE DREWNIANE	OSĆCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA SKRZYDŁO PEŁNE DREWNIANE	OSĆCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA SKRZYDŁO PEŁNE DREWNIANE	SZKO MATOWE	SZKO PRZEZIERNE
PRZEZNACZENIE	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE DO BUDYNKU OD TARASU	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE DO POM. TECHNICZNEGO	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIE DO POM. TECHNICZNEGO	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIE DO POM. SANITARNYCH	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIE DO POM. SANITARNYCH	OKNO W SANITARIATACH	OKNO W POMIESZCZENIACH STANDARD
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁOŚCI ZESTAWU	U=0,9 W/m ² *K	U=0,9 W/m ² *K	BRAK WYMAGAŃ	U=0,9 W/m ² *K	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	U=0,9 W/m ² *K	U=0,9 W/m ² *K
SCHEMAT GRAFICZNY									
WYMIAR DRZWI - SZEROKOŚĆ [mm]:	~1560	~1870	~1870	~1050	~1050	~1050	~1150	~1150	~1150
WYMIAR DRZWI - WYSOKOŚĆ [mm]:	~2580	~2180	~2180	~2050	~2050	~2050	~2050	~740	~1440
SZEROKOŚĆ OTWORU [mm]	900+30	900+55	900+55	900	900	900	900	1100	1100
WYSOKOŚĆ OTWORU	2600	2200	2200	2050	2050	2050	2050	700	1400
ILOŚĆ / KIERUNEK OTWIERANIA									
PRAWE [SZT.]	1	-	1	1	1	1	1	-	3 SZT
LEWE [SZT.]	-	1	-	-	1	1	-	1	10 SZT
SAMOZAMYKACZ	Z RAMIENIEM KLASYCZNYM ALUMINIUM ANODOWANE	Z RAMIENIEM KLASYCZNYM ALUMINIUM ANODOWANE	-	Z RAMIENIEM KLASYCZNYM ALUMINIUM ANODOWANE	-	-	-	-	-
KONTROLA DOSTĘPU WYMAGANIA DLA ZAMKA	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
WKŁADKA NA KLUCZ	TAK	TAK	BRAK	TAK	BRAK	BRAK	BRAK	TAK	TAK
ZAWIASY	MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 2 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 2 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL	MIN. 2 SZT. NA SKRZYDŁO KOLOR IDENTYCZNY JAK PROFIL
OKUCIA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA / KLAMKA STAL NIERDZEWNA	KLAMKA TWORZYWO CZARNE	KLAMKA TWORZYWO CZARNE
WYMAGANIA DLA SZKLENIA	SZKŁO BEZPIECZNE ZESTAW TRZYSZYBOWY DWUKOMOROWY RAMKA CZARNA CIEPŁA	SZKŁO BEZPIECZNE ZESTAW TRZYSZYBOWY DWUKOMOROWY RAMKA CZARNA CIEPŁA	SZKŁO BEZPIECZNE ZESTAW JEDNO SZYBOWY	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	NA ŚCIANACH PŁ. PŁ.-ZACH. PŁ.-WSCH SZKŁO PRZECIWSŁONECZNE G<35%	NA ŚCIANACH PŁ. PŁ.-ZACH. PŁ.-WSCH SZKŁO PRZECIWSŁONECZNE G<35%
SPOSÓB MONTAŻU	MONTAŻ CIEPŁY W GRUBOŚCI IZOLACJI	MONTAŻ CIEPŁY W GRUBOŚCI IZOLACJI	MONTAŻ KLASYCZNY	MONTAŻ CIEPŁY W GRUBOŚCI IZOLACJI	MONTAŻ KLASYCZNY	MONTAŻ KLASYCZNY	MONTAŻ KLASYCZNY	MONTAŻ CIEPŁY W GRUBOŚCI IZOLACJI	MONTAŻ CIEPŁY W GRUBOŚCI IZOLACJI
KLASA POŻAROWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-	-	ODBIJACZE NA ŚCIANIE ODBIJACZE W PODŁODZE	ODBIJACZE NA ŚCIANIE ODBIJACZE W OPASCE	ODBIJACZE NA ŚCIANIE ODBIJACZE W OPASCE	ODBIJACZE NA ŚCIANIE ODBIJACZE W OPASCE	ODBIJACZE NA ŚCIANIE ODBIJACZE W OPASCE	NAWIEWNIK 25M3/H, CZARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA	NAWIEWNIK 25M3/H, CZARNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA W KUCHNI MOSKITIERA 2 SZT.

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków	
PB : xx : xx : xx : xx	nr rysunku
	nr projektu
	nr wersji
	data projektu

Jednostka projektowa:
MONOLIT
BUDOWNICTWO
 ul. Ogrodowa 6
 80-180 Jankowo Gdańskie

Investor: GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
 UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Investycja: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres: ul. Żuławska, 82-100 Nowy Dwór Gd.,
 działka nr 154, obręb: Orłowo 0011,
 jednostka ewidencyjna: Nowy Dwór Gdański

Przedmiot rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI

Brand: ARCHITEKTURA Faza: PT / PW

Architektura projektowa: mgr inż. arch. Sylwia Wiśniewska POKK1302 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Podpis: Nr uprawnień / Specjalność:

Data: 02.2024 Skala: 1:250 Nr rysunku: PWT:A:04:00:A3 Nr strony:

Rozpowiadanie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym kopii, wykonanych rysunków, a przede wszystkim w systemach elektronicznych, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji administracyjnej przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedrukowi oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 176, 177, 178 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. NR 24 POZ. 83 z 1994 r.).