

opracowali: mgr inż.arch. Piotr Nasiadek upr. ABIT–II–7131–27/2000

Oznaczenie	D1A		
Rodzaj	Drzwi EIS30		
Lokalizacja	Klatka schodowa K1		
Symbol graficzny			
	114 100 100 82		
	swiatlo otworu glownych drzwi 90cm		
	So 396		
	Ho 240		
Ilosc	1		
Kolor	szary wg RAL		
Uwagi:	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacją kontroli zamykania, przygotowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg drobnego opracowania; elektrozaamek;		

Oznaczenie	D1B		
Rodzaj	Drzwi EIS30		
Lokalizacja	Klatka schodowa K2		
Symbol graficzny			
	213 242 100 100 100		
	swiatlo otworu glownych drzwi 90cm		
	So 200		
	Ho 210		
Ilosc	1		
Kolor	szary wg RAL		
Uwagi:	Wypełnienie szło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacją kontroli zamykania, elektrozaamek		

Oznaczenie	D1C		
Rodzaj	Drzwi EIS30		
Lokalizacja	Korytarz		
Symbol graficzny			
	76 242 100 100 100		
	swiatlo otworu glownych drzwi 90cm		
	So 200		
	Ho 210		
Ilosc	1		
Kolor	szary wg RAL		
Uwagi:	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacją kontroli zamykania, przygotowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg drobnego opracowania; elektrozaamek;		

Zestawienie stolarki EIS30, witryn EI60 – **pietro 1** *Podane wymiary mają charakter poglądowy