




opracowali: mgr inż.arch. Piotr Nasiadek upr. ABIT–II–7131–27/2000

Oznaczenie	D3A		
Rodzaj	Drzwi EIS30		
Lokalizacja	Klatka schodowa K1	Klatka schodowa K2	Drzwi EIS30
Symbol graficzny			
			
			
	światło otworu głównych drzwi 90cm		
	światło otworu głównych drzwi min.90cm		
So	388	180	200
Ho	240	207	210
Ilość	1	1	1
Kolor	szary wg RAL	szary wg RAL	szary wg RAL
Uwagi:	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacją kontroli zamykania, przygotowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg drebnego opracowania, zamek elektromagnetyczny. Brak poziomej poprzeczki.	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacją kontroli zamykania, przygotowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg drebnego opracowania; zamek elektromagnetyczny. Brak poziomej poprzeczki.	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacją kontroli zamykania, przygotowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg drebnego opracowania; zamek elektromagnetyczny. Brak poziomej poprzeczki.

Zestawienie stolarki EIS30, witryn EI60 – piętro 3

\*Podane wymiary mają charakter poglądowy  
Przed realizacją zadania wymagane pomiary w terenie