

## BIURKO o wymiarach: 1200x600 [mm]

### Opis:

- Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości biurka w zakresie 750mm +/- 20mm,
- Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatu,
- płyta biurka kolor dąb Sonoma,
- blat prostokątny o grubości nie mniejszej niż 22mm,
- zastosowane płyty i obrzeża muszą się cechować odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę oraz posiadać klasę higieniczności E-1,
- wszystkie widoczne krawędzie biurka muszą być trwale zabezpieczone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości co najmniej 1 mm w kolorze płyty lub blatu,
- biurka muszą być wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie w zakresie co najmniej 0-2 cm,
- zastosowane nogi w biurkach muszą być mocowane do belki lub stelaża - nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu tj. przykręcania nóg bezpośrednio do blatu,
- biurko na metalowej konstrukcji, stelaż biurka malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 lub równoważnym,
- konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym
- nogi powinny być o profilu okrągłym fi 40-50 mm bądź połączone profilem poprzecznym o wymiarach min. 30x60 mm (z tolerancją max. + 20 mm), które połączone za pomocą spawów będą tworzyć nogi, w kształcie kwadratu,
- ponadto biurko musi posiadać panel osłaniający tzw. frontpanel, wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm w kolorze blatu, wysokość panelu ma wynosić min. 40 cm, ale nie więcej niż 55 cm, długość ma być dostosowana do długości biurka i winna sięgać 3/4 wysokości biurka; system montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem, w spodniej stronie biurka na kątownikach metalowych w dowolnej odległości od krawędzi biurka,
- biurko musi być wyposażone w uniwersalną półkę pod klawiaturę wykonaną z tworzywa sztucznego o wymiarach 610x400x85h [mm], w kolorze szarym,
- biurko powinno posiadać co najmniej 1 maskowaną przelotkę na kable w blacie o wymiarze fi 40-60 mm kolorze płyty oraz posiadać dodatkowo uniwersalny uchwyt (zawiesie) do stacji komputerowej, wykonany ze stali, lakierowany farbą proszkową odporną na zarysowania w kolorze RAL 9006 lub równoważnym, uchwyt ma posiadać system montażu umożliwiający zainstalowanie w dowolnym miejscu pod blatem stacji komputerowych.