

Budowa nawierzchni ulicy Wspólnej w Drezdenku - OŚ 2					
Przedmiar robót					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,11
D-01.02.02			Zdjęcie warstwy humusu lub darniny		
2	D-01.02.02	37	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. 1km	m3	31,50
D-02.00.00			ROBOTY ZIEMNE		
D-02.03.01			Wykonanie wykopów		
3	D-02.03.01	95	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 10km	m3	141,75
D-03.02.01a			Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
4	D-03.02.01a	183	Regulacja studzienek telefonicznych	szt.	3,00
5	D-03.02.01a	181	Regulacja studzienek rewizyjnych	szt.	5,00
6	D-03.02.01a	180	Regulacja kratek ściekowych	szt.	5,00
7	D-03.02.01a	182	Regulacja zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	11,00
8	D-03.02.01a	Kalkulacja własna	Ułożenie rur dwudzielnych	mb	35,00
D-04.00.00			PODBUDOWY		
D-04.01.01			Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
9	D-04.01.01	230	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	967,60
			Jezdnia	m2	527,00
			Chodnik	m2	391,60
			Zjazdy	m2	49,00
D-04.04.02			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
10	D-04.04.02	272	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	576,00
			Jezdnia	m2	527,00
			Zjazdy	m2	49,00
D-04.05.01			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni		
11	D-04.05.01	296	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 15cm	m2	967,60
			Jezdnia	m2	527,00
			Chodnik	m2	391,60
			Zjazdy	m2	49,00
D-05.00.00			NAWIERZCHNIE		
D-05.03.23a			Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników		
12	D-05.03.23a	479	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka szara	m2	781,10
			Chodnik	m2	321,60
			Jezdnia	m2	459,50
13	D-05.03.23a	480	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka barwiona	m2	211,50
			Próg zwalniający (k.czerwony oraz k.biały)	m2	22,50
			Przejścia dla pieszych wyniesione (k.czerwony oraz k.biały)	m2	45,00
			Oznakowanie (przejście dla pieszych linia P-10, zatoki postojowe linia P-18, próg zwalniający linia P-25)	m2	25,00
			Chodnik (skrajnia kostka czerwona)	m2	70,00
			Zjazdy	m2	49,00
D-07.00.00			OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
D-07.02.01			Znaki drogowe poziome		
14	D-07.02.01	571	Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	25,00
D-07.02.01			Znaki drogowe pionowe		
15	D-07.02.01	588	Ustawienie słupków z rur stalowych ø 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	11,00
16	D-07.02.01	594	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu A	szt.	1,00

17	D-07.02.01	600	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu B i C	szt.	2,00
18	D-07.02.01	603	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu D	szt.	8,00
D-08.00.00			ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b			Ustawienie krawężników betonowych		
19	D-08.01.01b	669	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	149,00
20	D-08.01.01b	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	54,00
21	D-08.01.01b	688	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod wyniesione skrzyżowania oraz wyniesione przejścia dla pieszych	m3	7,80
D-08.03.01			Betonowe obrzeża chodnikowe		
22	D-08.03.01	717	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	147,00

Budowa nawierzchni ulicy Wesołej w Drezdenku - OŚ 3					
Przedmiar robót					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,33
D-01.02.02			Zdjęcie warstwy humusu lub darniny		
2	D-01.02.02	37	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.1km	m3	331,20
D-01.02.04			Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3	D-01.02.04	Kalkulacja własna	Przesłanianie oświetlenia ulicznego	szt.	12,00
D-02.00.00			ROBOTY ZIEMNE		
D-02.03.01			Wykonanie wykopów		
4	D-02.03.01	95	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 10km	m3	247,50
D-03.02.01a			Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
5	D-03.02.01a	181	Regulacja studzienek rewizyjnych	szt.	17,00
6	D-03.02.01a	180	Regulacja krątek ściekowych	szt.	24,00
7	D-03.02.01a	182	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	12,00
8	D-03.02.01a	Kalkulacja własna	Ułożenie rur dwudzielných	mb	60,00
D-04.00.00			PODBUDOWY		
D-04.01.01			Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
9	D-04.01.01	230	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	4 268,20
			Jezdnia	m2	2 026,10
			Chodnik	m2	1 726,20
			Zjazdy	m2	193,30
			Zatoki postojowe	m2	316,40
			Wybrukowanie z kostki kamiennej	m2	6,20
D-04.04.02			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
10	D-04.04.02	272	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	2 542,00
			Jezdnia	m2	2 026,10
			Zjazdy	m2	193,30
			Zatoki postojowe	m2	316,40
			Wybrukowanie z kostki kamiennej	m2	6,20
D-04.05.01			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni		
11	D-04.05.01	296	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 15cm	m2	4 268,20
			Jezdnia	m2	2 026,10
			Chodnik	m2	1 726,20
			Zjazdy	m2	193,30
			Zatoki postojowe	m2	316,40
			Wybrukowanie z kostki kamiennej	m2	6,20
D-05.00.00			NAWIERZCHNIE		
D-05.03.01			Nawierzchnia z kostki kamiennej		
12	D-05.03.01	392	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	6,20
			Wybrukowanie z kostki kamiennej	m2	6,20
D-05.03.23a			Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników		
13	D-05.03.23a	479	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka szara	m2	3 323,05
			Chodnik	m2	1 610,70
			Jezdnia	m2	1 712,35
14		480	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka barwiona	m2	1 031,95
			Próg zwalniający (kolor czerwony oraz kolor biały)	m2	50,00
			Przejścia dla pieszych wyniesione (kolor czerwony oraz kolor biały)	m2	250,00
			Przejście dla pieszych bez wyniesienia (kolor grafit oraz kolor biały)	m2	13,75

			Oznakowanie (przejście dla pieszych linia P-10, zatoki postojowe linia P-18, próg zwalniający linia P-25)	m2	93,00
			Chodnik (skarjnia kolor czerwony)	m2	115,50
			Zjazdy	m2	193,30
			Zatoki postojowe	m2	316,40
D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków					
15	D-06.01.01	493	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5cm	m2	570,20
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D-07.02.01 Znaki drogowe poziome					
16	D-07.02.01	571	Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	93,00
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe					
17	D-07.02.01	588	Ustawienie słupków z rur stalowych \varnothing 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	50,00
18	D-07.02.01	594	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu A	szt.	7,00
19	D-07.02.01	600	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu B i C	szt.	6,00
20	D-07.02.01	603	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu D	szt.	37,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych					
21	D-08.01.01b	669	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	670,00
22	D-08.01.01b	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	319,00
23	D-08.01.01b	688	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod wyniesione skrzyżowania oraz wyniesione przejścia dla pieszych	m3	34,32
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe					
24	D-08.03.01	717	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	878,00

**Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 160 na działkę nr 1203/5
z indywidualnego na publiczny w m. Drezdenko**

Przedmiar robót

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D-01.01.01Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,10
D-01.02.02Zdjęcie warstwy humusu lub darniny					
2	D-01.02.02	37	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubieść warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.1km	m3	4,50
	D-01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3		Kalkulacja własna	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wraz z cokołem	mb	20,00
	D-03.02.01a		Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
4	D-03.02.01a	Kalkulacja własna	Ułożenie rur dwudzielnych	mb	8,00
D-04.00.00PODBUDOWY					
D-04.01.01Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
5	D-04.01.01	230	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	64,00
			Zjazd	m2	41,00
			Chodnik	m2	23,00
D-04.04.02Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
6	D-04.04.02	272	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	41,00
			Zjazd	m2	41,00
D-04.05.01Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni					
7	D-04.05.01	296	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 15cm	m2	64,00
			Zjazd	m2	41,00
			Chodnik	m2	23,00
D-05.00.00NAWIERZCHNIE					
D-05.03.23aNawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników					
8	D-05.03.23a	479	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka szara	m2	64,00
			Zjazd	m2	41,00
			Chodnik	m2	23,00
D-06.01.01Umocnienie skarp , rowów i ścieków					
9	D-06.01.01	493	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5cm	m2	25,00
D-08.00.00ELEMENTY ULIC					
D-08.01.01bUstawienie krawężników betonowych					
10	D-08.01.01b	669	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19,00
11	D-08.01.01b	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17,00
D-08.03.01Betonowe obrzeża chodnikowe					
12	D-08.03.01	717	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	26,00

Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Wspólna					
Przedmiar robót					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,05
D-01.02.02			Zdjęcie warstwy humusu lub darniny		
2	D-01.02.02	37	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.1km	m3	20,00
D-01.02.04			Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3	D-01.02.04	Kalkulacja własna	Przestawienie oświetlenia ulicznego	szt.	2,00
D-02.00.00			ROBOTY ZIEMNE		
D-02.03.01			Wykonanie wykopów		
4	D-02.03.01	95	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 10km	m3	5,00
D-03.02.01a			Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
5	D-03.02.01a	181	Regulacja studzienek rewizyjnych	szt.	2,00
6	D-03.02.01a	180	Regulacja kratek ściekowych	szt.	4,00
7	D-03.02.01a	182	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	1,00
8	D-03.02.01a	182	Przestawienie oświetlenia	szt.	2,00
9	D-03.02.01a	182	Ułożenie rur dwudzielnych	m	21,00
D-04.00.00			PODBUDOWY		
D-04.01.01			Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
10	D-04.01.01	230	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	418,00
			Jezdnia	m2	293,00
			Chodnik	m2	79,00
			Zjazdy	m2	46,00
D-04.04.02			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
11	D-04.04.02	272	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	339,00
			Jezdnia	m2	293,00
			Zjazdy	m2	46,00
D-04.05.01			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni		
12	D-04.05.01	296	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 15cm	m2	418,00
			Jezdnia	m2	293,00
			Chodnik	m2	79,00
			Zjazdy	m2	46,00
D-05.00.00			NAWIERZCHNIE		
D-05.03.23a			Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników		
13	D-05.03.23a	479	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka szara	m2	372,00
			Jezdnia	m2	293,00
			Chodnik	m2	79,00
		480	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka barwiona	m2	46,00
			Zjazdy	m2	46,00
D-08.00.00			ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b			Ustawienie krawężników betonowych		
14	D-08.01.01b	669	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	75,00
15	D-08.01.01b	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	53,50
D-08.03.01			Betonowe obrzeża chodnikowe		
16	D-08.03.01	717	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	156,00