

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Montaż linii oświetlenia ulicznego.</b>			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E10,5/2,5	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn2x25mm2	km.p rzew		
		0,121	km.p rzew	0,121	
				RAZEM	0,121
3 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem końcowym SO-117.225S	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym SO-130	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR 5 0906-03 (poz. zastępcza)	Montaż zacisków na przewodach linii nn TTD1CC	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż bezpiecznika napowietznego BNO	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W201 na uchwytych W1051	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 50W IP65 (5400lm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć ASA 500-5 BO+F2 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.II	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.II za następne 1.5 m długości	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000