

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Łądek (dz. nr 114, 115)				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00
	D-01.13.13	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i ułożenie rur osłonowych		
2		ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE na kablach sieci telekomunikacyjnej Ø160	mb	170,00
	D-03.00.00	ODWODNIENIE		
	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek i zasuw		
3		wykonanie regulacji pionowej zasuw wodociągowych	szt.	3,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
4		wykonanie koryta głębokość 24cm, profilowanie, zagęszczenie koryta pod konstrukcję poszerzenia jezdni	m ²	722,90
5		wykonanie koryta głębokość 24cm, profilowanie, zagęszczenie koryta pod konstrukcję zjazdów	m ²	222,00
6		wykonanie koryta głębokość 24cm, profilowanie, zagęszczenie koryta pod konstrukcję miejsc postojowych	m ²	174,00
	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
7		oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych kationową emulsją średniorozpadową w ilości 0,7 kg/m ² - skropienie podbudowy z kruszywa	m ²	1 118,90
8		oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych kationową emulsją średniorozpadową w ilości 0,4 kg/m ² - skropienie istniejącej nawierzchni i warstwy wiążącej	m ²	1 585,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
9		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji poszerzenia jezdni, miejsc postojowych i zjazdów - grubość 8cm	m ²	1 118,90
10		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji poszerzenia jezdni, miejsc postojowych i zjazdów - grubość 12cm	m ²	1 118,90
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
11		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S w konstrukcji jezdni, miejsc postojowych i zjazdów - gr. 5cm	m ²	1 585,00
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2		
12		wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W w konstrukcji poszerzenia jezdni, miejsc postojowych i zjazdów - gr.4cm	m ²	1 118,90
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
13		frezowanie profilujące nawierzchni oraz schodkowanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscach połączenia nawierzchni - wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze Wykonawcy	m ²	233,05

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01a	Pobocze		
14		profilowanie i zagęszczenie pobocza gruntowego szer. 0,5m	m ²	906,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
15		wykonanie oznakowania poziomego - białego	m ²	8,00
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
16		wykonanie konstrukcji wsporczych znaków z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	9,00
17		wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych	szt.	12,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.05.02	Ściek		
18		wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej C12/15	m	60,00