

SALA BANKIETOWA – BAREK

1. WYPOSAŻENIE:

1.1. Urządzenia

- lodówka podblatowa pod zabudowę szer. 60cm,
- kuchenka mikrofalowa pod zabudowę, podblatowa szer. 60 cm,
- zlewozmywak szer. 60 cm,
- zmywarka szer. 60 cm,

1.2. Meble i blat

- szafka głębokości 20 cm pod barkiem, drzwi przesuwne do przechowywania napoi, szklanek, półki,
- szafka pod zlewozmywak mechanizm zamykania tzw. cichy domyk,
- szuflada pod mikrofalówką mechanizm zamykania tzw. cichy domyk,
- szafka szer. ok. 425 cm z półkami mechanizm zamykania tzw. cichy domyk,
- UWAGA: należy przewidzieć dystans tzw. Blendy 3- 5 cm, a by umożliwić otwieranie szafek oraz zabudowanych urządzeń w szczególności zmywarki,
- meble z płyty meblowej w kolorystyce R20158 (R4121P) Kasztan Wenge Pfleiderer,

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kolorystyki przed złożeniem zamawiającemu próbki płyt meblowych i uzyskać zatwierdzenie przed złożeniem zamówienia materiału.

- blat kuchenny oraz blat barku kamienny granitowy polerowany kolor jasnoszary, wybór nastąpi po przedłożeniu zamawiającemu próbek materiału

1.3. Barek z napojami i kieliszkami

- Konstrukcja barku drewniana kolor Wenge,
- półki szklane łącznie 8 szt,
- tył barku na wysokości 4 segmentów stanowi lustro, natomiast na wysokości ok. 510 cm od blatu należy zastosować szkło laminowane z otworami na gniazda oraz włącznik światła,
- oświetlenie barku oprawy LED RGB 6 szt. zlokalizowane w drewnianej opasce,
- najniższa półka z uchwytnymi umożliwiającymi powieszenie kieliszków,

1.4. Podwyższona lada barowa,

- lada wykonana z płyty meblowej w kolorystyce R20158 (R4121P) Kasztan Wenge Pfleiderer,
- wysoka ściana lady barowej podświetlona listwami LED RGB (3 szt.) oświetlenie ciągłe jednolite liniowe , bez widocznych pojedynczych punktów świetlnych, próbka oświetlenie do przedstawienia i zatwierdzenia u zamawiającego przed montażem,
- podświetlenie cokołu wytyczne j. w. ,
- cokoły oraz listwy w płycie meblowej wykończone blachą nierdzewną,
- odbojnik do oparcia nóg rura stal nierdzewna,

1.5. Gniazda

- Gniazda kolidujące z barkiem do przeniesienia lub usunięcia,
- 2szt. gniazdek podwójnych do wykonania nad blatem roboczym .