

Zestawienie nowej stolarki przeciwpożarowej

Budynek MOK przy ul. Dworcowej w Mosinie

L.p.	Lokalizacja	Opis	Rodzaj ościeżnicy	Odporność ogniowa	Wymiar drzwi w świetle otworu		Wymiar drzwi w świetle przejścia		Samoamykacz	Ilość	Kierunek otwierania
					szer.	wys.	szer.	wys.			
1	Sala widowiskowa	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe z naswietlaniem górnym. Odporność ogniowa EI 60. Wykonane z profili Aluprof MB 78EI. Wypełnienie szkło EI 60 gr. 25 mm. Kolor profili RAL.... Drzwi bez progu, uszczelka szczotkowa, zamek zapadkowy, okucia klamka-klamka. Samozamykacz ramieniowy na obu skrzydłach + RKZ		EI 60	1900	2600	1583	2000		2	1xL, 1xP
2	Piwnica	Drzwi stalowe zewnętrzne typu Alpe. Ościeżnica stalowa narożna. Kolor RAL 7035. Zamek systemowy, okucia klamka-klamka powlekane tworzywem sztucznym. Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym. Wykonanie standard AAMD.	narożna	EI 30	1350	2100	1200	2050	TAK	1	P
3	Piwnica	Drzwi stalowe zewnętrzne typu Alpe. Ościeżnica stalowa narożna. Kolor RAL 7035. Zamek systemowy, okucia klamka-klamka powlekane tworzywem sztucznym. Samozamykacz ramieniowy. Wykonanie standard AAMD.	narożna	EI 30	900	2060	800	2000	TAK	1	P
4	Piwnica	Drzwi stalowe zewnętrzne typu Alpe. Ościeżnica stalowa narożna. Kolor RAL 7035. Zamek systemowy, okucia klamka-klamka powlekane tworzywem sztucznym. Samozamykacz ramieniowy. Wykonanie standard AAMD.	narożna	EI 30	900	2060	800	2000	TAK	1	P
5	Piwnica	Drzwi stalowe zewnętrzne typu Alpe. Ościeżnica stalowa narożna. Kolor RAL 7035. Zamek systemowy, okucia klamka-klamka powlekane tworzywem sztucznym. Samozamykacz ramieniowy. Wykonanie standard AAMD.	narożna	EI 30	880	2000	780	1950	TAK	1	P
6	Kotłownia	Drzwi stalowe zewnętrzne typu Alpe. Ościeżnica stalowa narożna. Kolor RAL 7035. Zamek systemowy, okucia klamka-klamka powlekane tworzywem sztucznym. Samozamykacz ramieniowy. Wykonanie standard AAMD.	narożna	EI 60	870	2060	750	2000	TAK	1	L