

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań prz. rzecz. z kablami sieć, energetycznymi istniejąc rurociąg należy na kablu zamontować rurę osłonową DN160 PVC, L=2,0m.
W przypadku skrzyżowań z kablami świetlnego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę osłoniową DN160 PVC, L=2,0m.
2) W przypadku uszkodzenia rurowej geodezyjnej do odbudowy.

UWAGA !!!

1. Przed przystąpieniem na niniejszym rysunku szczegółowo uzbrojenie terenu wniesiono orientacyjnie przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne uzbrojenie wyszkolczkowe i w planie.
2. Przed przystąpieniem do wyobrażenia dodatkowego uzbrojenia terenu na wykazanego na mapie.
3. W przypadku wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. Przed przystąpieniem do robót należy z nadzwierzchzywszym uzbrojeniem, tam ten należy uprzyć do godzina w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

Ref - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. TOMASZÓW MAZ ETAP IA I IB ZGW-K	
NR. UMOWY: 26 /PZ/2022	DATA ZAŁOŻENIA: 04.04.2022
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Mateusz Kosiuda	IMIĘ I NAZWISKO: Mirella Valchina
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Franciszek Hołd	IMIĘ I NAZWISKO: Mirella Valchina
	DATA: 04.04.2022
	PODPIS:
SKALA RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY K.S.
W PASMO:	PP-IS-2
	SKALA: 1:500/100