





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI		
<b>ilość</b>	4	5
<b>kierunek otwierania skrzydła</b>	L	P
<b>wymiar otworu i sposób montażu</b>	zależne od instrukcji montażu - dane charakterystyczne dla danego modelu wybranego producenta	zależne od instrukcji montażu - dane charakterystyczne dla danego modelu wybranego producenta
<b>wymiar w świetle ościeżnicy po otwarciu</b>	90x200	90x200
<b>symbol 2D</b>		
<b>3D - aksonometria</b>		
<b>izolacyjność akustyczna</b>	min. 25 dB	min. 25 dB
<b>ościeżnica</b>	stalowa	stalowa
<b>kolor skrzydła</b>	grafitowy, jak najbardziej zbliżony do koloru ościeżnicy	grafitowy, jak najbardziej zbliżony do koloru ościeżnicy
<b>charakterystyka budowy skrzydła</b>	konstrukcja z ramy drewnianej wypełnione płytą wiórową otworową ze wzmocnieniem, rama z wypełnieniem oklejona płytą HDF i wykończone laminatem HPL, boczne krawędzie skrzydła oklejone tworzywem ABS o zwiększonej odporności na zarysowania i uderzenia	konstrukcja z ramy drewnianej wypełnione płytą wiórową otworową ze wzmocnieniem, rama z wypełnieniem oklejona płytą HDF i wykończone laminatem HPL, boczne krawędzie skrzydła oklejone tworzywem ABS o zwiększonej odporności na zarysowania i uderzenia
<b>odkopnik</b>	odkopnik ze stali nierdzewnej w dolnej części skrzydła w kolorze naturalnej stali nierdzewnej szczotkowanej, zamocowany obustronnie na skrzydle, wysokość odkopnika 30 cm	odkopnik ze stali nierdzewnej w dolnej części skrzydła w kolorze naturalnej stali nierdzewnej szczotkowanej, zamocowany obustronnie na skrzydle, wysokość odkopnika 30 cm
<b>kolor okuć i klamek</b>	srebrny, kolor naturalny stali nierdzewnej szczotkowanej	srebrny, kolor naturalny stali nierdzewnej szczotkowanej
<b>akcesoria</b>	klamka z szyldem wyposażona w zamek z wkładką patentową	klamka z szyldem wyposażona w zamek z wkładką patentową