

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

Odcinek A-B

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+010,20	20,8÷5,0	10,20	81,06	
2	0+010,20 ÷ 0+025,50	5,00	15,30	76,50	
3	0+025,50 ÷ 0+040,50	5,0÷3,5	15,00	63,75	
4	0+040,50 ÷ 0+462,89	3,50	422,39	1478,37	
5	0+462,89 ÷ 0+467,06	3,5÷5,0	4,17	16,98	
6	0+467,06 ÷ 0+492,30	5,00	25,24	126,20	
7	0+492,30 ÷ 0+496,48	5,0÷3,5	4,18	16,99	
8	0+496,48 ÷ 0+523,22	3,50	26,74	93,59	
9	0+523,22 ÷ 0+550,70	3,5÷4,1	27,48	103,82	
10	0+550,70 ÷ 1+299,08	3,50	748,38	2619,33	
11	1+299,08 ÷ 1+319,76	3,5÷5,5	20,68	88,83	
12	1+319,76 ÷ 1+460,49	3,50	140,73	492,56	
13	1+460,49 ÷ 1+468,98	3,5÷21,2	8,49	56,92	
SUMA		-	1468,98	5314,89	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+010,20	20,8÷5,1	10,20	82,53	
2	0+010,20 ÷ 0+025,50	5,10	15,30	78,03	
3	0+025,50 ÷ 0+040,50	5,1÷3,6	15,00	65,25	
4	0+040,50 ÷ 0+462,89	3,60	422,39	1520,60	
5	0+462,89 ÷ 0+467,06	3,6÷5,1	4,17	17,36	
6	0+467,06 ÷ 0+492,30	5,10	25,24	128,72	
7	0+492,30 ÷ 0+496,48	5,1÷3,6	4,18	17,36	
8	0+496,48 ÷ 0+523,22	3,60	26,74	96,26	
9	0+523,22 ÷ 0+550,70	3,6÷4,2	27,48	106,57	
10	0+550,70 ÷ 1+299,08	3,60	748,38	2694,17	
11	1+299,08 ÷ 1+319,76	3,6÷5,6	20,68	88,94	
12	1+319,76 ÷ 1+460,49	3,60	140,73	506,63	
13	1+460,49 ÷ 1+468,98	3,6÷21,2	8,49	58,11	
SUMA		-	1468,98	5460,54	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+010,20	20,8÷5,3	10,20	85,42	
2	0+010,20 ÷ 0+025,50	5,30	15,30	81,09	
3	0+025,50 ÷ 0+040,50	5,3÷3,8	15,00	68,25	
4	0+040,50 ÷ 0+462,89	3,80	422,39	1605,08	
5	0+462,89 ÷ 0+467,06	3,8÷5,3	4,17	18,22	
6	0+467,06 ÷ 0+492,30	5,30	25,24	133,77	
7	0+492,30 ÷ 0+496,48	5,3÷3,8	4,18	18,23	
8	0+496,48 ÷ 0+523,22	3,80	26,74	101,61	
9	0+523,22 ÷ 0+550,70	3,8÷4,4	27,48	112,08	
10	0+550,70 ÷ 1+299,08	3,80	748,38	2843,84	
11	1+299,08 ÷ 1+319,76	3,8÷5,8	20,68	93,17	
12	1+319,76 ÷ 1+460,49	3,80	140,73	534,77	
13	1+460,49 ÷ 1+468,98	3,8÷21,2	8,49	60,69	
SUMA		-	1468,98	5756,23	-----

LP	km	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTEM			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+010,20	20,8÷5,3	10,20	85,42	
2	0+010,20 ÷ 0+025,50	5,30	15,30	81,09	
3	0+025,50 ÷ 0+040,50	5,3÷3,8	15,00	68,25	
4	0+040,50 ÷ 0+462,89	3,80	422,39	1605,08	
5	0+462,89 ÷ 0+467,06	3,8÷5,3	4,17	18,22	
6	0+467,06 ÷ 0+492,30	5,30	25,24	133,77	
7	0+492,30 ÷ 0+496,48	5,3÷3,8	4,18	18,23	
8	0+496,48 ÷ 0+523,22	3,80	26,74	101,61	
9	0+523,22 ÷ 0+550,70	3,8÷4,4	27,48	112,08	
10	0+550,70 ÷ 1+299,08	3,80	748,38	2843,84	
11	1+299,08 ÷ 1+319,76	3,8÷5,8	20,68	93,17	
12	1+319,76 ÷ 1+460,49	3,80	140,73	534,77	
13	1+460,49 ÷ 1+468,98	3,8÷21,2	8,49	60,69	
SUMA		-	1468,98	5756,23	-----

Odcinek C-D

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+026,61	5,00	26,61	133,05	
2	0+026,61 ÷ 0+029,89	5,0÷3,5	3,28	17,34	
3	0+029,89 ÷ 0+459,07	3,50	429,18	1502,13	
4	0+459,07 ÷ 0+464,08	3,5÷13,5	5,01	28,23	
SUMA		-	464,08	1680,75	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+026,61	5,10	26,61	135,71	
2	0+026,61 ÷ 0+029,89	5,1÷3,6	3,28	17,78	
3	0+029,89 ÷ 0+459,07	3,60	429,18	1545,05	
4	0+459,07 ÷ 0+464,08	3,6÷13,5	5,01	29,01	
SUMA		-	464,08	1727,55	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+026,61	5,30	26,61	141,03	
2	0+026,61 ÷ 0+029,89	5,3÷3,8	3,28	18,67	
3	0+029,89 ÷ 0+459,07	3,80	429,18	1630,88	
4	0+459,07 ÷ 0+464,08	3,8÷13,5	5,01	30,55	
SUMA		-	464,08	1821,14	-----

LP	km	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTEM			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+026,61	5,30	26,61	141,03	
2	0+026,61 ÷ 0+029,89	5,3÷3,8	3,28	18,67	
3	0+029,89 ÷ 0+459,07	3,80	429,18	1630,88	
4	0+459,07 ÷ 0+464,08	3,8÷13,5	5,01	30,55	
SUMA		-	464,08	1821,14	-----

Odcinek E-F

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+005,87	20,8÷5,0	5,87	40,41	
2	0+005,87 ÷ 0+099,18	5,00	93,31	466,55	
3	0+099,18 ÷ 0+114,18	5,0÷3,5	15,00	63,75	
4	0+114,18 ÷ 0+274,85	3,50	160,67	562,35	
SUMA		-	268,98	1133,06	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+005,87	20,8÷5,1	5,87	41,27	
2	0+005,87 ÷ 0+099,18	5,10	93,31	475,88	
3	0+099,18 ÷ 0+114,18	5,1÷3,6	15,00	65,25	
4	0+114,18 ÷ 0+274,85	3,60	160,67	578,41	
SUMA		-	268,98	1160,81	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+005,87	20,8÷5,1	5,87	42,98	
2	0+005,87 ÷ 0+099,18	5,30	93,31	494,54	
3	0+099,18 ÷ 0+114,18	5,3÷3,8	15,00	68,25	
4	0+114,18 ÷ 0+274,85	3,80	160,67	610,55	
SUMA		-	268,98	1216,32	-----

LP	km	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTEM			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+005,87	20,8÷5,1	5,87	42,98	
2	0+005,87 ÷ 0+099,18	5,30	93,31	494,54	
3	0+099,18 ÷ 0+114,18	5,3÷3,8	15,00	68,25	
4	0+114,18 ÷ 0+274,85	3,80	160,67	610,55	
SUMA		-	268,98	1216,32	-----