



W-1.43.2.39.2023...4...AW
Dot. 047/23

Warszawa, dnia 27.03.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach – nr postępowania 047/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 12

Zgodnie z SWZ: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach – nr postępowania 047/23. Proszę o wskazanie gdzie w SWZ jest mowa o projektowaniu oraz wykonaniu projektu budowlanego.

Odpowiedź 12:

Odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, a udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca ma przed wykonaniem elementu loga/herbu przedstawić projekt do akceptacji Zmawiającego. W przypadku konieczności także po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich potrzebnych decyzji administracyjnych w celu wykonania tego typu elementu.

Herb należy wykonać na nasypie (Detal – Herb – Z-4) w technologii przepuszczalnej dla wody z kruszyw spojonych żywicą, typu np. Terra Way, ujętych w obrzeża plastikowe typu np. Eko Bord. Wysokość obrzeża 10 cm, grubość min. 1,8 mm. Mocowane na szpilkach (3 szt. na mb).

Nasyp należy wykonać zgodnie z rysunkiem (Detal – Herb – Z-4). Najpierw należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu rodzimego z trawnikiem (warstwa darni). Podłoże dobrze wyrównać. Następnie usypać skarpe z humusu, utwardzić (zagęszczarką). Ułożyć pod herb – geowłókninę o grubości 130g/m² (może być wyprowadzona po bokach do góry i wyznaczać granice nawierzchni). Granice nawierzchni będą stanowić elementy obrzeżowe: obrzeże plastikowe – Eko Bord. następnie warstwę drobnego piasku (10 cm), podłoża mineralnego – drobny kamień lub kruszywo o zróżnicowanej frakcji od 0 do 31,5 mm (15 cm). Wszystkie warstwy należy utwardzić. Wierzchnia warstwa – kruszywo spojone żywicą (4 cm). Dopuszcza się wykonanie warstwy wierzchniej o wysokości 2 cm – kruszywo to ma jedynie mieć zastosowanie jako element ozdobny.



Na rysunku Z-4 przedstawiony jest przekrój warstw nasypu wzdłuż herbu. Analogicznie należy wykonać tak wszystkie boki nasypu. W projekcie zastosowano 4 kolory kruszyw odpowiadające kolorystyce herbu Gminy Brwinów. Materiał: Obrzeże plastikowe – 100 mb., Kruszywo zielone – 3,5 m², Kruszywo czerwone – 15,5 m², Kruszywo czarne – 4,3 m².

Pytanie 13

Zakres prac przedstawiony przez Zamawiającego ma jednoznacznie określać prace które należy wykonać, w innym przypadku jest on niezgodny z Prawem Zamówień Publicznych. Prosimy o przedstawienie konkretnego projektu wykonania nasypu oraz podbudowy nawierzchni loga.

Odpowiedź 13:

Odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, a udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca ma przed wykonaniem elementu loga/herbu przedstawić projekt do akceptacji Zamawiającego. W przypadku konieczności, także po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich potrzebnych decyzji administracyjnych w celu wykonania tego typu elementu. Herb należy wykonać na nasypie (Detal – Herb – Z-4) w technologii przepuszczalnej dla wody z kruszyw spojonych żywicą, typu np. Terra Way, ujętych w obrzeża plastikowe typu np. Eko Bord. Wysokość obrzeża 10 cm, grubość min. 1,8 mm. Mocowane na szpilkach (3 szt. na mb). Nasyp należy wykonać zgodnie z rysunkiem (Detal – Herb – Z-4). Najpierw należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu rodzimego z trawnikiem (warstwa darni). Podłoże dobrze wyrównać. Następnie usypać skarpę z humusu, utwardzić (zagęszczarką). Ułożyć pod herb – geowłókninę o grubości 130g/m² (może być wyprowadzona po bokach do góry i wyznaczać granice nawierzchni). Granice nawierzchni będą stanowić elementy obrzeżowe: obrzeże plastikowe – Eko Bord. następnie warstwę drobnego piasku (10 cm), podłoża mineralnego – drobny kamień lub kruszywo o zróżnicowanej frakcji od 0 do 31,5 mm (15 cm). Wszystkie warstwy należy utwardzić. Wierzchnia warstwa – kruszywo spojone żywicą (4 cm). Dopuszcza się wykonanie warstwy wierzchniej o wysokości 2 cm – kruszywo to ma jedynie mieć zastosowanie jako element ozdobny. Na rysunku Z-4 przedstawiony jest przekrój warstw nasypu wzdłuż herbu. Analogicznie należy wykonać tak wszystkie boki nasypu. W projekcie zastosowano 4 kolory kruszyw odpowiadające kolorystyce herbu Gminy Brwinów. Materiał: Obrzeże plastikowe – 100 mb., Kruszywo zielone – 3,5 m², Kruszywo czerwone – 15,5 m², Kruszywo czarne – 4,3 m².

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału ma być wykonane logo, proszę o jednoznaczną odpowiedź czy ekobord ma być po prostu zasypany kruszywem jak wskazują odpowiedzi czy ma być to nawierzchnia mineralno-żywiczna czyli kruszywo zespolone specjalną żywicą.



Odpowiedź 14:

Odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, a udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca ma przed wykonaniem elementu logo/herbu przedstawić projekt do akceptacji Zamawiającego. W przypadku konieczności także po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich potrzebnych decyzji administracyjnych w celu wykonania tego typu elementu.

Herb należy wykonać na nasypie (Detal – Herb – Z-4) w technologii przepuszczalnej dla wody z kruszyw spojonych żywicą, typu np. Terra Way, ujętych w obrzeża plastikowe typu np. Eko Bord. Wysokość obrzeża 10 cm, grubość min. 1,8 mm. Mocowane na szpilkach (3 szt. na mb).

Nasyp należy wykonać zgodnie z rysunkiem (Detal – Herb – Z-4). Najpierw należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu rodzimego z trawnikiem (warstwa darni). Podłoże dobrze wyrównać.

Następnie usypać skarpe z humusu, utwardzić (zagęszczarką). Ułożyć pod herb – geowłókninę o grubości 130g/m² (może być wyprowadzona po bokach do góry i wyznaczać granice nawierzchni). Granice nawierzchni będą stanowić elementy obrzeżowe: obrzeże plastikowe – Eko Bord.

następnie warstwę drobnego piasku (10 cm), podłoża mineralnego – drobny kamień lub kruszywo o zróżnicowanej frakcji od 0 do 31,5 mm (15 cm). Wszystkie warstwy należy utwardzić.

Wierzchnia warstwa – kruszywo spojne żywicą (4 cm). Dopuszcza się wykonanie warstwy wierzchniej o wysokości 2 cm – kruszywo to ma jedynie mieć zastosowanie jako element ozdobny.

Na rysunku Z-4 przedstawiony jest przekrój warstw nasypu wzdłuż herbu. Analogicznie należy wykonać tak wszystkie boki nasypu. W projekcie zastosowano 4 kolory kruszyw odpowiadające kolorystyce herbu Gminy Brwinów. Materiał: Obrzeże plastikowe – 100 mb,, Kruszywo zielone – 3,5 m² ,Kruszywo czerwone – 15,5 m², Kruszywo czarne – 4,3 m²

Pytanie 15

Prosimy o przedstawienie rysunku warsztatowego przedstawiającego wykorzystane materiały do wykonania pszczoły. Projekt ma jednoznacznie określać specyfikę materiału w innym przypadku jest nie zgodne z PZP.

Odpowiedź 15:

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali czarnej – pręta pełnego o średnicy 6-10mm. Stal zabezpieczona poprzez malowanie natryskowe na kolor czarny. Wewnątrz konstrukcji - wzmocnienia z profila 50x30mm. Do wykonania pszczoły powinny zostać wykorzystane materiały nowe, które przed wykonaniem uzyskują akceptację Zamawiającego. Materiały winne być zgłoszone wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 1-4, 00-048 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12
fax (22) 244 90 13
dyrekcja@mzdww.pl
www.mzdww.pl



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Elementy pszczoły powinny zostać wykonane zgodnie z załączonym do postępowania przetargowego rysunkami - „**Detal – Pszczoła**”.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Orlękowski

27 MAR. 2023

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Rysunek detalu - herb