



## OZNACZENIA:

- bateria umywalkowa/bidetowa
- bateria zlewozmywakowa
- bateria wannowa
- bateria prysznicowa
- zawór czerpalny do płuczki zbiornikowej
- zawór czerpalny do zmywarki
- zawór czerpalny do pralki
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- $\phi 32/\phi 25/\phi 16$  - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrk.)
- instalacja wody zimnej, podposadzkowej
- instalacja wody ciepłej, podposadzkowej
- instalacja wody cyrkulacyjnej, podposadzkowej
- $\phi 110PVC$  - średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- podejścia kanalizacyjne pod przybory sanitarne
- instalacja kanalizacji sanitarnej, podstropowa
- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- opis pionu wody/kanalizacji sanitarnej

## UWAGI:

- Podejścia pod miski ustępowe wykonywać o średnicy  $\phi 110$  HT/PP, pod pozostałe przybory sanitarne wykonywać o średnicy  $\phi 50$  HT/PP.
- Kanalizację sanitarną wykonywać z min. spadkiem:  $\phi 160 - 1,5\%$ ,  $\phi 110 - 2,0\%$ ,  $\phi 50 - 2,5\%$ .

230816

Obiekt:	PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN. ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Sycowice, dz. nr 45/1, gm. Czerwieńsk.	Faza:	PT
		Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY	Branża:	sanitarna
		Data:	maj 2023r.
Projektował:	inż. Tomasz Rydziński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	Nr rysunku:	IS5