

Województwo: pomorskie
 Powiat: tczewski
 Jednostka ewidencyjna: Gniew -M 221402_4
 Dłroeb: Gniew, 0019
 Działka: 45/2 i inne

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzień: 14.05.2021r.
Mapa powstała na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie,
pliku kcd programu Turbo Map v9.2 (uzyskanego z danych zgromadzonych
w PDDGK - operator techn. i wektoryzacji istniejącej mapy zasadniczej
w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Nie dochadzano stanu prawnego granic. Kolorem czarnym wkreślono granice uzyskane danych zgromadzonych w PDDGK - operatów techn. W celu określenia przebiegu granic wymagane jest odrębne postępowanie. Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi.

Poświadczam za zgodność z oryginałem kopie
mapy do celów projektowych, przyjętej do
Państwowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego
pod numerem 6640.539.2021 z dnia 06.10.2021 r.

mgr inż. Krzysztof Kowalski
Upr. nr WKP/0060/PWK/0

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	6640.539.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Tczewski
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEO LINE Sp. z o.o. Sp.k
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	6640.539.2021_16997 dn.06.10.2021
Inię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:	mgr inż. Arkadiusz Marchewicz Up. nr. 22130



- | OZNACZENIA | |
|---|--|
|  | linia zakresu opracowania (w celu czytelności określona o 1 m) |
|  | zakres realizacji masy |
| NAWERZCHNIE | |
|  | prog, nawierzchnia ciałógw pieszko-pięchoty, żożni, mając parkingowy z ciałógw kamieni polnych
zw. "koscioból" - spowolnionych łoga minierają (N1) |
|  | prog, nawierzchnia ciałógw pieszko-pięchoty, żożni, mając parkingowy z ciałógw kamieni polnych
zw. "koscioból" - spowolnionych łoga minierają - materiał podłożu z demontażu (N2) |
|  | prog, przekładzie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, kolorowej,
wym. 13-15/18-22 cm, gr. 14 cm (N3) |
|  | prog, nawierzchnia - miejsc placów z kamieni polnych, zw. "koscioból"
- szczytów wypełnione mięktem bazaltowym (N4) |
|  | prog, nawierzchnia opaski z kamieni polnych, zw. "koscioból"
- szczytów wypełnione mięktem bazaltowym (N5) |
|  | prog, nawierzchnia chodnika z płył granitowych 30x60 cm, gr. 8 cm, k. janoścary (N6) |
|  | prog, nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 k. szaro-białej (N7) |
|  | prog, nawierzchnia wjeżdów do posesji z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 k. szaro-białej (N8) |
|  | prog, nawierzchnia dojeżd do wiat z kostkami na śmiałowłarżeni
pod demontażem mając przybudów z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 k. szaro-białej (N9) |
|  | prog, nawierzchnia stopnió do budynków z kostki granitowej surowo łupanej 8/11 k. szaro-białej (N10) |
| ELEMENTY ULICZNE | |
|  | prog, obramowanie kamienne (granitowe), ręcznie łupane o wym. 15x30 cm - wytniętione o 2 cm w stosunku |
|  | prog, obramowanie kamienne (granitowe), ręcznie łupane o wym. 15x30 cm - wytniętione o 2 cm w stosunku |
|  | prog, opaski kamienne (granitowe) o wym. 8x25 cm, ręcznie łupany - wstępnicy (O1) |
|  | prog, opaski kamienne (granitowe) o wym. 8x25 cm, ręcznie łupany - przy schodach (O2) |
|  | prog, posiadaka kamienne (granitowe) o wym. 12x12 cm z zróżnicowanych wyskokach, cięto-lupane (P1) |
|  | prog, ściek |
|  | prog, wpusty kanalizacji deszczowej |
| OŚWIETLENIE | |
|  | prog, oprawa oświetleniowa na słupie |
| BARIERKA | |
|  | prog, barierka przy wejściu do słóz Zakłachy |
| ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | |
|  | prog, banki L2 |
|  | prog, banki L2 |
|  | prog, kosa na śmici |
| ZIELEN | |
|  | prog, nasadzenia drzew |
|  | istniejące drzewa - do zachowania |
|  | prog, zieleni niski (krzewy) |
|  | prog, trawnik |
|  | prog, ozdobne przekrójów |

[illegible]