



Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Załącznik nr 2

Specyfikacja Techniczna Pojazdu

L.p.	Opis parametrów obowiązkowych	TAK*	NIE*
1.	Bezwypadkowy.		
2.	Rok produkcji nie starszy niż 1997.		
3.	Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego.		
4.	Przebieg pojazdu nie większy niż 50000 km.		
5.	Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów.		
6.	Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 200 KM.		
7.	Pojemność silnika w przedziale 6000-8000 cm ³ .		
8.	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 13000 kg.		
9.	Układ napędowy 4x2 z blokadą mostu.		
10.	Koła na osi przedniej pojedyncze, a na osi tylnej podwójne (bliźniacze). Opony w rozmiarze 22,5 cala.		
11.	Kolorystyka samochodu: - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000 lub zbliżony), - zderzak przedni w kolorze białym, - nadkola przednie i tylne w kolorze białym, - zderzak tylny w kolorze białym wyłożony blachą aluminiową, - podwozie w kolorze czerwonym.		
12.	Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa z drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu.		
13.	Ilość miejsc siedzących 8 lub więcej.		
14.	Wyposażenie kabiny: - siedzenia przednie i tylne pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wyposażony w min. 4 uchwyty do aparatów, - układ ogrzewania i wentylacji, zapewniający komfort cieplny podróżującym ratownikom.		
15.	Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24V z biegunem ujemnym na masie i głównym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym w kabinie pojazdu.		
16.	Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciążu min. 9000 kg wyposażoną w linę stalową o długości min. 25m		

	zakończona hakiem ze sterowaniem drogą przewodową.		
17.	Hak holowniczy z tyłu pojazdu.		
18.	Pojazd wyposażony w oryginalną zabudowę pożarniczą zamontowaną od nowości.		
19.	Konstrukcja zabudowy wykonana z tworzywa.		
20.	Pojazd musi być wyposażony w min. 4 skrytki sprzętowe zlokalizowane po bokach zabudowy w układzie 2+2 oraz jedną skrytkę tzw. pompową zlokalizowaną w tylnej części pojazdu w której musi być autopompa.		
21.	Pojazd musi posiadać dodatkowe 2 skrytki boczne zlokalizowane w dolnych-tylnych partiach zabudowy.		
22.	Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED.		
23.	Oświetlenie pięć punktowe robocze pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED o łącznej mocy min. 7000 lm.		
24.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego. Podest dachowy musi być wyposażony w barierkę ochronną.		
25.	Na dachu zabudowy zamontowane: - zamykana skrzynia do przewożenia sprzętu, - mocowanie na drabinę nasadkową.		
26.	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów.		
27.	Samochód wyposażony w autopompę o wydajności min. 1600 l/min. napędzaną ze skrzyni biegów.		
28.	Linia szybkiego natarcia o długości węża min. 40m zakończona prądownicą W25 na zwijadle elektrycznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża.		
29.	Układ podawania wodny wyposażony w co najmniej 2 nasady STORZ W75 oraz 1 nasadę STORZ W52 i jedną nasadę STORZ W25.		
30.	Układ wodny wyposażony w linię zasysania wody ze źródła zewnętrznego zakończony nasadą STORZ W110.		
31.	Układ wodny wyposażony w panel sterowania pracą autopompy (tj. manometr, manowakuometr), wyłącznik awaryjny oraz regulator obrotów silnika.		
32.	Nasady w zależności od ich przeznaczenia trwale oznaczone następującymi kolorami: - nasada wodna tłoczna – kolor czerwony, - nasada wodna zasilająca – kolor niebieski.		
33.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi: - belka sygnalizacyjna niebieska świetlno-ostrzegawcza LED o min. mocy 100W w tym min. 35 diod, - zestaw lamp niebieskich naprzemiennych przednich LED, - niebieski kogut LED z tyłu pojazdu.		
34.	Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi: - modulator sygnałów dźwiękowych 100W, - głośnik sygnałów ostrzegawczych 100W, - zestaw rozgłoszeniowy z funkcją mikrofonu.		

35.	Maszt oświetleniowy pneumatyczny zamontowany z tyłu zabudowy, wyposażony w lampy LED o łącznej mocy min. 2X72W, zasilany z pojazdu.		
36.	Pojazd wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne z przodu pojazdu.		
37.	Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - min. 12 miesięcy.		
38.	Maksymalna wysokość pojazdu 3,05 m.		
39.	Pojazd wyposażony w dodatkową prądownicę pianową SCOTY z nasadą do piany średniej i ciężkiej.		
40.	Przygotowana instalacja w kabinie pojazdu pod montaż radiostacji dostarczonej przy odbiorze pojazdu.		
41.	Cena pojazdu musi uwzględniać przeszkolenie delegacji Zamawiającego z obsługi pojazdu, na okoliczność którego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przeszkolenia.		
42.	Samochód powinien być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju oraz aktualne badanie techniczne pojazdu.		
43.	Pojazd w pełni przygotowany do jazdy. Po wymianie oleju silnikowego, wszystkich filtrów oraz paska/ów klinowych.		

(* w odpowiednią komórkę wstawić znak „X”)

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy