

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA BIKE-PARKU
PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO / RYDZA ŚMIGŁEGO
W ZIELONEJ GÓRZE

Opis do projektu technicznego zieleni

1. Opis ogólny

Na terenie projektowanego Bike-Parku projektuje się zieleń izolacyjną w postaci krzewów średniowysokich i niskich oraz uzupełnienie po budowie powierzchni trawiastych. Wokół przedmiotowego terenu występują drzewa liściaste, w różnym wieku, które należy zachować. Przed przystąpieniem do prac budowlanych i ziemnych drzewa istniejące, narażone na ewentualne uszkodzenia, należy odpowiednio zabezpieczyć.

2. Zestawienie krzewów

ozn.	nazwa	średnica [m]	wys. [m]	rozstaw [m]	ilość [szt]
A	Jaśminowiec pachnący [rosace]	2,0	2,0	2,0 x 2,0	5
B	Rokietnik zwyczajny [Hippopae rhamnoides]	2,50	5,0	5,0 x 5,0	8
C	Tawuła japońska [spiraea japonica]	1,50	1,50	1,50 x 1,50	6
D	Budleja Davida [purple splendor]	1,50	1,50	1,50 x 1,50	7
E	Tamaryszek [Tamarix]	2,0	1,50	2,0 x 2,0	6
F	Tawlina jarzębolistna [sorbaria sorbifolia]	1,0	1,0	1,50 x 1,50	7
G	Śnieguliczka [Chenaulta Hancock Symphoricarpos chenaultii]	1,50	1,0	1,50 x 1,50	6
H	Śliwa wiśniowa na pniu pisardi [Prunus cerasifera Pissardii]	5,0	5,0	5,0 x 5,0	3
razem:					48

3. Wymagania i uwagi:

- 1) Sadzone krzewy muszą być minimum 1 rok szkółkowane w pojemnikach i posiadać minimum 3-4 pędy z typowym dla każdej odmiany rozgałęzieniem;
- 2) Sadzenie krzewów powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne dni wiosną lub jesienią;
- 3) Grunt pod obsadzenia powinien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiany, zgodnie z zaleceniami producenta;
- 4) Pod każdym sadzonym krzewem, na końcu należy wykonać warstwę kory o grub. 5 cm, w formie miski. Kora – o odczynie obojętnym. Średnica koła – około 1 m;
- 5) Nawierzchnię korowaną należy oddzielić od trawiastej obrzeżami syntetycznymi o wysokości około 5 cm;

4. Powierzchnie trawiaste

Istniejący teren przeznaczony pod budowę Bike-Parku jest zarośnięty trawą. Przy wytyczeniu miejsca budowy, istniejącą darń należy zebrać i przechować w odpowiednim miejscu. Wszystkie powierzchnie, z których zdjęto darń, a nie zostały one zajęte przez elementy budowanego Bike-Parku, należy obsiać trawą typu parkowego, wysokogatunkową, tolerującą nasłonecznienie oraz łatwą w utrzymaniu. Powierzchnia do obsiania i uzupełnienia 960 m².

Opracowanie:
arch. Krystyna Goińska