
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych i korytarza parteru w budynku Starostwa ul. Okrzei 1, Kłodzko
ADRES INWESTYCJI : 57-300 KŁODZKO UL. OKRZEI 1
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU
ADRES INWESTORA : ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko
BRANŻA : Roboty remontowe ogólnobudowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Bełziuk
DATA OPRACOWANIA : 15 marzec 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 marzec 2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|------------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Remont klatek schodowych i korytarza parteru w budynku Starostwa ul. Okrzei 1, Kłodzko | | | | | | | | |
| 1 Klatka schodowa nr 1 | | | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | | | | |
| d.1 | 1204-08 | obmiar = 366.48 m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.095 r-g/m ² | r-g | 34.8156 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy 0.003 t/m ² | t | 1.0994 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | KNR 0-23 | Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m ² | | | | | |
| d.1 | 2611-02 | obmiar = | | | | | | |
| | analogia | poz.1 366.480 RAZEM poz.1 = 366.480 m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ² | r-g | 24.2610 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- emulsja gruntująca 0.2 kg/m ² | kg | 73.2960 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ² | m-g | 0.0366 | 0.0000 | | | 0.00 |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | | | | |
| d.1 | 1204-01 | obmiar = 69.15 m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.119 r-g/m ² | r-g | 8.2289 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.298 dm ³ /m ² | dm ³ | 20.6067 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze (jasnoszara - jak na korytarzy I i II piętra) | m ² | | | | | |
| d.1 | 1204-02 | obmiar = 297.33 m ² | | | | | | |
| | analogia | | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.24 r-g/m ² | r-g | 71.3592 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - kolor - jasnoszara 0.286 dm ³ /m ² | dm ³ | 85.0364 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | kalkulacja | Oczyszczenie stolarki okiennej łącznie z ościeżnicami i opaskami i strzeblinami z powłok malarskich do surowego drewna. | m ² | | | | | |
| d.1 | własna | obmiar = 4.28 m ² | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1* | | -- R -- robocizna 8 r-g/m ² | r-g | 34.2400 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 d.1 | kalkulacja własna | Oczyszczenie balustrady drewnianej wraz z elementami schodów bez tralek z powłok malarskich do surowego drewna. obmiar = 25 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 10 r-g/m ² | r-g | 250.0000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 d.1 | kalkulacja własna | Wymiana tralek drewnianych balustrady. obmiar = 145 szt | szt | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.5 r-g/szt | r-g | 217.5000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- tralki drewniane na wzór istniejących 1 szt/szt | szt | 145.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 d.1 | KNR-W 2- 02 1036-09 | Lakierowanie dwukrotne obudowy drewnianej ścian i pilastrów, drzwi i balustrad. obmiar = 29.28 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.74 r-g/m ² | r-g | 21.6672 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- szpachlówka celulozowa 0.12 dm ³ /m ² | dm ³ | 3.5136 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | lakier chemoutwardzalny 0.41 dm ³ /m ² | dm ³ | 12.0048 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 d.1 | kalkulacja własna | Oczyszczenie cokołu z powłok malarskich do surowego drewna, szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 53.93 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.2 r-g/m | r-g | 64.7160 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji cokołów drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 d.1 | kalkulacja własna | Renowacja poręczy drewnianych przyściennych - oczyszczenie z powłok malarskich do surowego drewna, szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 20.90 m | m | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|----------|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1* | | robocizna 3 r-g/m | r-g | 62.7000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji poręczy drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa nr 1

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | | Klatka schodowa nr 2 | | | | | | |
| 11 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 186.23 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.095 r-g/m ² | r-g | 17.6919 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy 0.003 t/m ² | t | 0.5587 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 d.2 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą obmiar = poz. 11 186.230 RAZEM poz.11 = 186.230 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ² | r-g | 12.3284 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- emulsja gruntująca 0.2 kg/m ² | kg | 37.2460 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ² | m-g | 0.0186 | 0.0000 | | | 0.00 |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 76.87 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.119 r-g/m ² | r-g | 9.1475 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.298 dm ³ /m ² | dm ³ | 22.9073 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze (jasnoszara - jak na korytarzy I i II piętra) obmiar = 109.36 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.24 r-g/m ² | r-g | 26.2464 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - kolor - jasnoszara 0.286 dm ³ /m ² | dm ³ | 31.2770 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 d.2 | kalkulacja własna | Oczyszczenie balustrady drewnianej wraz z elementami schodów bez tralek z powłok malarskich do surowego drewna. obmiar = 13.90 m ² | m ² | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1* | | -- R -- robocizna 10 r-g/m ² | r-g | 139.0000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | kalkulacja d.2 własna | Wymiana tralek drewnianych balustrady. obmiar = 71 szt | szt | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.5 r-g/szt | r-g | 106.5000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- tralki drewniane na wzór istniejących 1 szt/szt | szt | 71.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | KNR-W 2- d.2 02 1036-09 | Lakierowanie dwukrotne obudowy drewnianej ścian i pilastrów, drzwi i balustrad. obmiar = 13.90 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.74 r-g/m ² | r-g | 10.2860 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- szpachlówka celulozowa 0.12 dm ³ /m ² | dm ³ | 1.6680 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | lakier chemoutwardzalny 0.41 dm ³ /m ² | dm ³ | 5.6990 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | kalkulacja d.2 własna | Oczyszczenie cokołu z powłok malarskich do surowego drewna, szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 18.47 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.2 r-g/m | r-g | 22.1640 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji cokołów drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | kalkulacja d.2 własna | Renowacja poręczy drewnianych przyściennych - oczyszczenie z powłok malarskich do surowe- go drewna, szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 8.70 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 3 r-g/m | r-g | 26.1000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji poręczy drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Klatka schodowa nr 2

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | | Klatka schodowa nr 3 | | | | | | |
| 20 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 129.13 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.095 r-g/m ² | r-g | 12.2674 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy 0.003 t/m ² | t | 0.3874 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 d.3 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą obmiar = poz.20 129.130 RAZEM poz.20 = 129.130 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ² | r-g | 8.5484 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- emulsja gruntująca 0.2 kg/m ² | kg | 25.8260 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ² | m-g | 0.0129 | 0.0000 | | | 0.00 |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 26.30 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.119 r-g/m ² | r-g | 3.1297 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.298 dm ³ /m ² | dm ³ | 7.8374 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 d.3 | KNR 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze (jasnoszara - jak na korytarzy I i II piętra) obmiar = 102.83 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.24 r-g/m ² | r-g | 24.6792 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - kolor - jasnoszara 0.286 dm ³ /m ² | dm ³ | 29.4094 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 d.3 | kalkulacja własna | Oczyszczenie stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami i opaskami i schodów drewnianych z powłok malarskich do surowego drewna. obmiar = 33.76 m ² | m ² | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|----------------------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1* | | -- R -- robocizna 8 r-g/m ² | r-g | 270.0800 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | kalkulacja d.3 własna | Oczyszczenie stolarki okiennej łącznie z ościeżnicami i opaskami i strzeblinami z powłok malarskich do surowego drewna. obmiar = 3.14 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 8 r-g/m ² | r-g | 25.1200 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | kalkulacja d.3 własna | Oczyszczenie balustrady drewnianej wraz z elementami schodów bez tralek z powłok malarskich do surowego drewna. obmiar = 9.55 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 10 r-g/m ² | r-g | 95.5000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | kalkulacja d.3 własna | Wymiana tralek drewnianych balustrady. obmiar = 41 szt | szt | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.5 r-g/szt | r-g | 61.5000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- tralki drewniane na wzór istniejących 1 szt/szt | szt | 41.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | KNR-W 2- d.3 02 1036-09 | Lakierowanie dwukrotne obudowy drewnianej ścian i pilastrów, drzwi i balustrad. obmiar = poz.24+poz.25+poz.26 = 46.450 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.74 r-g/m ² | r-g | 34.3730 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- szpachlówka celulozowa 0.12 dm ³ /m ² | dm ³ | 5.5740 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | lakier chemoutwardzalny 0.41 dm ³ /m ² | dm ³ | 19.0445 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | kalkulacja d.3 własna | Oczyszczenie cokołu z powłok malarskich do surowego drewna, szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 9.40 m | m | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|----------|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1* | | robocizna 1.2 r-g/m | r-g | 11.2800 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji cokołów drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa nr 3

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | | Korytarz parter | | | | | | |
| 30 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 527.28 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.095 r-g/m ² | r-g | 50.0916 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy 0.003 t/m ² | t | 1.5818 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 d.4 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą obmiar = poz.30 527.280 RAZEM poz.30 = 527.280 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ² | r-g | 34.9059 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- emulsja gruntująca 0.2 kg/m ² | kg | 105.4560 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 116.66 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.119 r-g/m ² | r-g | 13.8825 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.298 dm ³ /m ² | dm ³ | 34.7647 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 d.4 | KNR 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze (jasnoszara - jak na korytarzy I i II piętra) obmiar = 410.62 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.24 r-g/m ² | r-g | 98.5488 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - kolor - jasnoszara 0.286 dm ³ /m ² | dm ³ | 117.4373 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 d.4 | kalkulacja własna | Oczyszczenie stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami i opaskami i elementów drewnianych obicia ścian z powłok malarskich do surowego drewna. obmiar = 73.89 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 9 r-g/m ² | r-g | 665.0100 | 0.0000 | 0.00 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji stolarki drewnianej 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | KNR-W 2- d.4 02 1036-09 | Lakierowanie dwukrotne obudowy drewnianej ścian i pilastrów, drzwi. obmiar = 73.89 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.74 r-g/m ² | r-g | 54.6786 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- szpachlówka celulozowa 0.12 dm ³ /m ² | dm ³ | 8.8668 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | lakier chemoutwardzalny 0.41 dm ³ /m ² | dm ³ | 30.2949 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | kalkulacja d.4 własna | Renowacja progów drzwiowych drewnianych - szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 8 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 2 r-g/szt. | r-g | 16.0000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji progów drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | kalkulacja d.4 własna | Oczyszczenie cokołu z powłok malarskich do surowego drewna, szlifowanie, lakierowanie. obmiar = 58.94 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1.2 r-g/m | r-g | 70.7280 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- materiały do renowacji cokołów drewnianych 50 %(od R) | % | 50.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Korytarz parter

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | | Roboty towarzyszące | | | | | | |
| 38 | KNNR-W 3 d.5 1013-01 analogia | Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi, elementów drewnianych obmiar = 485 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.057 r-g/m ² | r-g | 27.6450 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06-0,10mm 1.50 m ² /m ² | m ² | 727.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | Taśma maskująca malarska 38x40 60 szt | szt | 60.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | KNR 2-02 d.5 1602-01 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m - klatki schodowe obmiar = 92 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.86 r-g/m ² | r-g | 79.1200 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0.00074 m ³ /m ² | m ³ | 0.0681 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II 0.00082 m ³ /m ² | m ³ | 0.0754 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.II 0.00021 m ³ /m ² | m ³ | 0.0193 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 5* | | drewno okrągłe na stemple budowlane 0.00077 m ³ /m ² | m ³ | 0.0708 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 6* | | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.16 kg/m ² | kg | 14.7200 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 7* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | KNR 2-02 d.5 1605-01/02 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3.90 m - ekstrapolacja - korytarz obmiar = 116.66 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.551894 r-g/m ² | r-g | 64.3840 | 0.0000 | 0.00 | | |
| 2* | | -- M -- płyty pomostowe robocze 0.013858 m ² /m ² | m ² | 1.6167 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 3* | | płyty komunikacyjne długie 0.000282 m ² /m ² | m ² | 0.0329 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 4* | | płyty komunikacyjne krótkie 0.0002 m ² /m ² | m ² | 0.0233 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 5* | | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.00011 m ³ /m ² | m ³ | 0.0128 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 6* | | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II 0.00001 m ³ /m ² | m ³ | 0.0012 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 7* | | materiały pomocnicze 1.5 %(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| 8* | | -- S -- Ruszt. rur. wew. do 6 m 0.16388 m-g/m ² | m-g | 19.1182 | 0.0000 | | | 0.00 |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------|----------|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | d.5 | Demontaż i montaż istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej i wyposażenia (lampy, wyłączniki, gniazda, tabliczki informacyjne, stoliczki itp.) obmiar = 1 kpl. | kpl. | | | | | |
| | 1* | -- R -- robocizna 60 r-g/kpl. | r-g | 60.0000 | 0.0000 | 0.00 | | |
| | 2* | -- M -- materiały pomocnicze 15 %(od R) | % | 15.0000 | 0.0000 | | 0.00 | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.0000 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł