

Kosztyorys ofertowy

Budowa : Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo

Adres: działka numer 73/2 i numer 73/3 obręb Strzebielewo gmina Dolice

Wykonawca

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł.	Wartość brutto
			Jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.						
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,89		
01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY						
2		Mechaniczne usunięcie w-wy humusu gr. 20cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	2 831		
		tab. 4		2 831		
01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG						
3		Rozbiórka podbudowy z brukowca gr. 15cm wraz z wywozem do ponownego wbudowania (zał. 1)	m2	50		
4		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej beton. (132m2 (zał. 1) - 79m2 (zał.2A))	m2	53		
5		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej beton. (materiał do ponownego wbudowania) (zał. 2A)	m2	79		
6		Rozbiórka chodników z płyt betonowych wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę (zał. 1)	m2	35		
7		Rozbiórka chodników z kostki brukowej beton. wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę (202m2 (zał. 1) - 121m2 (zał.2A))	m2	81		
8		Rozbiórka chodników z kostki brukowej beton. (materiał do ponownego wbudowania) (zał. 2)	m2	121		
9		Rozbiórka oporników betonowych wtopionych wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę (129m (zał. 1) - 65m (zał.2B))	m	64		
10		Rozbiórka oporników betonowych wtopionych (materiał do ponownego wbudowania) (zał. 2B)	m	65		
11		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę (270m (zał. 1) - 135m (zał.2))	m	135		
12		Rozbiórka obrzeży betonowych (materiał do ponownego wbudowania) (zał. 2B)	m	135		
13		Rozbiórka słupków do znaków drogowych wraz z wywozem do bazy ZDP	szt	23		
14		Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem do bazy ZDP	szt	9		
15		Zdjęcie tablic znaków drogowych o pow. do 1,5m2 wraz z wywozem do bazy ZDP	szt	9		
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH						
16		Wykopy z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę (zał. 3)	m3	23		
02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW						
17		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu zagęszczalnego wraz z kosztami pozyskania i transportem gruntu zagęszczalnego (zał. 3)	m3	415		
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
03.02.01. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH						
18		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	4		

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł.	Wartość brutto
			Jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
04.00.00. PODBUDOWY						
04.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE						
19		W-wa odsączająca z pospółki, gr. do 10 cm	m2	62		
04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO						
20		W-wa grubości 20cm	m2	146		
		zał. 2		146		
04.08.01. WYRÓWNANIE PODBUDOWY (MIESZANKĄ BET., TŁUCZNIEM LUB INNYM KRUSZYWEM, MIESZ. MIN. - BITUMICZNA)						
21		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem	Mg	971		
		zał. 2A (droga powiatowa)		963		
		zał. 2A (warstwa wiążąca na zjazdach bitum. gr. 5cm o pow. 62 m2)		8		
22		Wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia lub innego kruszywa wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m3	75		
		zał. 2A		75		
05.00.00. NAWIERZCHNIE						
05.02.02. NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA						
23		> z brukowca z rozbiórki gr. 15cm	m2	50		
05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO						
24		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (zał. 2A)	m2	5 021		
05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO						
25		Frezowanie istn. naw. asfaltowych o śred. grub. warstwy 4 cm (do zagospodarowania w poboczu) (zał. 8)	m2	2 917		
26		Frezowanie istn. naw. asfaltowych o śred. grub. warstwy 6 cm (do zagospodarowania w poboczu) (zał. 8)	m2	275		
27		Frezowanie istn. naw. asfaltowych o śred. grub. warstwy 8 cm (do zagospodarowania w poboczu) (zał. 8)	m2	60		
26		Frezowanie istn. naw. asfaltowych o śred. grub. warstwy 4 cm (materiał zabierany przez Inwestora)	m2	198		
05.03.26. ZABEZPIECZENIE SIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ						
29		Ułożenie siatki z włókna szklanego, wytrzymałość min 100 kN/m	m2	5 716		
		- zał. 2A		4 970		
		- nadmiar na zakłady		746		
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
06.01.01. UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW						
30		Humus. z obsianiem przy gr. humusu do 5 cm (zał. 7)	m2	1 505		
06.03.01. UMOCNIE NIE POBOCZY GRUNTOWYCH						
31		Umocnienie poboczy w-wą destruktu bitum gr. 10 cm (zał. 9)	m2	1 384		
07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME						
32		materiałami grubowarstwowymi - linie na przejściach i skrzyżowaniach	m2	15,6		
07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE						
33		Ustawienie słupków z rur stal. dla znaków drogowych	szt	18		
34		Ustawienie słupków wydłużonych z rur stal. dla znaków drogowych	szt	2		
35		Przymocowanie tabliczek znaków drogowych odbł. do gotowych słupków	szt	3		
36		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbł. do gotowych słupków	szt	12		
37		Przymocowanie tablic znaków drogowych odbł. o pow. 1,5 m2 do got. słupków	szt	8		
08.00.00. ELEMENTY ULIC						
08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
38		Krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (zał. 2B)	m	15		
39		Krawężnik bet. najazdowy o wym. 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (zał. 2B)	m	85		
40		Oporniki o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (materiał nowy - zał. 2)	m	33		

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł.	Wartość brutto
			Jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
41		Oporniki o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej (materiał nowy - zał. 2B)	m	22		
42		Oporniki o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej (materiał z rozbiórki - zał. 2B)	m	65		
08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ						
43		Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiał nowy - zał. 2A)	m2	141		
		Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiał z rozbiórki - zał. 2)	m2	121		
08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE						
44		Obrzeża bet. o wym. 30x8cm, na ławie betonowej C12/15 (materiał nowy - zał. 2B)	m	120		
45		Obrzeża bet. o wym. 30x8cm, na ławie betonowej C12/15 (materiał z rozbiórki - zał. 2B)	m	135		
08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM						
46		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm, układana na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiał nowy - zał. 2A)	m2	101		
47		Przebruk zjazdu z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm, układana na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiał z rozbiórki - zał. 2A)	m2	79		
RAZEM brutto:						

Słownie wartość

brutto : zł.

.....dnia

.....
/ podpis Wykonawcy /