
OBJAŚNIENIA
Zakres opracowania
Projektowany kraweżnik betonowy typu: wtopiony 15x30cm
Projektowany kraweżnik betonowy typu: wtopiony 15x30cm
Kraweżnik najazdowy 15x22cm, wystający 2,5-3,0 cm ponad poziom jezdni
Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ściek betonowy 12x35cm wtopiony w poziom ogólnodostępnych nawierzchni
Nawierzchnia drogowa i chodnikowa
Granice działek ewidencyjnych
Mur oporowy podpiwniczony "L" / podwale oporowe betonowe, prefabrykowane
Nazwy ulic/ podziemne m. inwest.
Kierunkowy ekscentryk
Granice inwestycyjne
Granice inwestycyjne 1.2x0.6x0.3m-6 szt./zestaw
Projektowane skarpy
Skarpy projektowe do likwidacji
Skarpy istniejące do przebudowy
Ciągniki geotechniczne
W STRAUCI SIĘ ZAKOŃCZENIE JEST SKRAJNA POZOSTAŁA CZĘŚĆ KONSTRUKCJI, A ZAKOŃCZENIE JEST ZAKOŃCZENIE SKRAJNA POZOSTAŁA CZĘŚĆ KONSTRUKCJI JEST POZOSTAŁA CZĘŚĆ KONSTRUKCJI
SKRAJNA CZĘŚĆ KONSTRUKCJI, WYJĄTKOWO NIEJEDNOKROTNIE