

## Karta Techniczna nr 2

Przeznaczenie: to gęsta masa powłokowa przeznaczona wyłącznie do zabezpieczania izolacji pionowej fundamentów

Służy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego zewnętrznych ścian fundamentów obiektów budowlanych. Produkt należy stosować w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywołującej parcia hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.

### INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa	Zawartość % wag.	Identyfikator substancji	Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008 <sup>1)</sup>	Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG <sup>2)</sup>
Ksylene *)	≤30	CAS: 1330-20-7 WE (EINECS):215-535-7 Numer indeksowy: 601-022-00-9 Nr rejestracji: 01-2119555267-33	Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit.2: H319; STOT SE3: H335; STOT RE2: H373; Asp.Tox.1: H304;	R10; Xn: R20/21-48/20-65; Xi: R36/37/38;
Etylobenzen	≤8	CAS: 100-41-4 WE (EINECS): 202-849-4 Nr indeksowy: 601-023-00-4 Nr rejestracji: 01-2119489370-35	Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 4: H332;	F:R11; Xn: R20;
Asfalt oksydowany	≤64	CAS: 64742-93-4 WE (EINECS): 265-196-4 Numer indeksowy: - Nr rejestracji: -	nie klasyfikowany	nie klasyfikowany