

Opis mebli:

1. Pokój pielęgniarstwa oddziałowej - 100.P.01

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna <ul style="list-style-type: none"> Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemniku na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. Prowadnice: łożyskowe z hamulcem Zawiasy: z hamulcem	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
5.	Błat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
6.	Biurko 160x70x76 na stelażu metalowym błat wykonany z trójwarstwowej płyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 36 mm, płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - stelaż metalowy malowany proszkowo – kolor do wyboru przez zamawiającego, - rodzaj nogi – typu „L”, - biurko wyposażone w osłonę czołową malowaną proszkowo w kolorze blatu, o wysokości 40 - 45 cm, - biurko posiada przepust kablowy o średnicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru przez zamawiającego, - kolor blatu – do uzgodnienia z zamawiającym.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

7.	<p>Kontener 4 szufladowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus, plecy, front i wieniec dolny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wieniec górny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - kontener posiada cztery szuflady o wkładach z płyty meblowej <p>kontener posiada zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi – montowany we froncie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szuflady na prowadnicach łożyskowych, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania - kontener posiada cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa posiadają hamulec, kółka nie rysujące podłogi, - szuflady wyposażone w chwytty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiającym 		
8.	<p>Fotel obrotowy:</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita: 100 – 120 cm <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-skóry – kolor do uzgodnienia z zamawiającym - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach - regulacja siły oporu oparcia - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale’a. - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - regulacja głębokości siedziska - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami - kółka: samohamowne 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

9.	<p>Szafka wisząca nad biurkiem</p> <p>Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 75x100x35</p> <p>Szafka wisząca z 1 półką przestawną. Przestrzeń zamknięta niezależnie otwieranymi drzwiami pełnymi.</p> <p>Wykonanie szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i fronty z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju), - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem, - zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kącie otwarcia minimum 100°, z regulacją w trzech płaszczyznach, - uchylne drzwi szafy wyposażone w zamki jednopunktowe, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key", 	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy
----	---	------------	----------------------------

10.	<p>Szafa aktowa</p> <p>Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 200 x 60 x 45 cm</p> <p>Szafa w środku 2 półki stałe i 2 półki przesuwne..</p> <p>Wykonanie szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - wewnątrz szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju), - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem, - cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach. 	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy

2. Pokój lekarski - 100.P.02

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna <ul style="list-style-type: none"> Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemniku na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. Prowadnice: łożyskowe z hamulcem Zawiasy: z hamulcem	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
5.	Błat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
6.	Biurko 160x70x76 na stelażu metalowym błat wykonany z trójwarstwowej płyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 36 mm, płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - stelaż metalowy malowany proszkowo – kolor do wyboru przez zamawiającego, - rodzaj nogi – typu „L”, - biurko wyposażone w osłonę czołową malowaną proszkowo w kolorze blatu, o wysokości 40 - 45 cm, - biurko posiada przepust kablowy o średnicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru przez zamawiającego, - kolor blatu – do uzgodnienia z zamawiającym.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

7.	<p>Kontener 4 szufladowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus, plecy, front i wieniec dolny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wieniec górny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - kontener posiada cztery szuflady o wkładach z płyty meblowej <p>kontener posiada zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi – montowany we froncie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szuflady na prowadnicach łożyskowych, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania - kontener posiada cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa posiadają hamulec, kółka nie rysujące podłogi, - szuflady wyposażone w chwytby stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiającym 		
8.	<p>Fotel obrotowy:</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita: 100 – 120 cm <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-skóry – kolor do uzgodnienia z zamawiającym - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach - regulacja siły oporu oparcia - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale’a. - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - regulacja głębokości siedziska - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami - kółka: samohamowne 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

9.	<p>Szafka wisząca nad biurkiem</p> <p>Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 75x100x35</p> <p>Szafka wisząca z 1 półką przestawną. Przestrzeń zamknięta niezależnie otwieranymi drzwiami pełnymi.</p> <p>Wykonanie szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus i fronty z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju), - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem, - zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kącie otwarcia minimum 100°, z regulacją w trzech płaszczyznach, - uchylne drzwi szafy wyposażone w zamki jednopunktowe, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key", 	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy
----	---	------------	----------------------------

10.	<p>Szafa aktowa</p> <p>Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 200 x 60 x 45 cm</p> <p>Szafa w środku 2 półki stałe i 2 półki przesuwne..</p> <p>Wykonanie szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone, - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju), - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem, - cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach. 	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy
11.	Sofa rozkładana 3 -osobowa – tapicerka zmywalna dł. 210cm	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy

3. Punkt pielęgniarstwa - 100.P.03

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	<p>Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).</p>	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	<p>Fotel obrotowy: Wymiary: - wysokość całkowita: 100 – 120 cm</p> <p>Opis: - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ekoskóry – kolor do uzgodnienia z zamawiającym - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach - regulacja siły oporu oparcia - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale'a. - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - regulacja głębokości siedziska - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami - kółka: samohamowne</p>	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy

6. Pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek - 100.P.04

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna <ul style="list-style-type: none"> Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemniku na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. Prowadnice: łożyskowe z hamulcem Zawiasy: z hamulcem	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
5.	Błat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
6.	Stolik o śr. 80cm na metalowej kolumnowej podstawie w kolorze do ustalenia + 4 krzesła z polipropylenu (do ustalenia)	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy

4. Kuchenka oddziałowa - 100.T.01

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna <ul style="list-style-type: none"> Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemniku na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
3.	Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. Prowadnice: łożyskowe z hamulcem Zawiasy: z hamulcem	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
5.	Błat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia).	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 24 miesięcy

Zabudowa meblowa:**1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 100.G.01**

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I.	Parametry techniczne		
1.	Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym i umywalką i lodówką podblatową z blatem gr.30 mm montowane 15cm nad podłogą.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
2.	W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna <ul style="list-style-type: none"> Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. 	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
3.	Fronty szafek - płyta mdf lakierowana w kolorze do ustalenia	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
4.	Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/
5.	Blat konglomerat o gr. 30mm w kolorze do ustalenia	TAK	Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/

II.	Pozostałe warunki	TAK	
1.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK, podać	Tak. Gwarancja 48 miesięcy