
SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
do Pyrzyc
do Głyska
Wilkasy
W7
0+019,28
X=7546871,24
Y=5986468,92
W6
0+277,58
X=7546796,11
Y=5986372,08
W5
0+271,52
X=7546796,45
Y=5986377,79
r = 19,05g
R = 40,00m
T = 8,03m
L = 11,97m
PLK KMO=285,49
ŚLK KMO=271,47
KLK KMO=277,46
W4
0+242,13
X=7546817,09
Y=5986400,51
r = 5,03g
R = 200,00m
T = 7,99m
L = 15,90m
PLK KMO=234,18
ŚLK KMO=242,13
KLK KMO=250,07
W3
0+155,39
X=7546877,27
Y=5986463,08
r = 19,27g
R = 30,00m
T = 4,56m
L = 9,05m
PPP KMO=130,83
PLK KMO=150,53
ŚLK KMO=155,36
KLK KMO=159,88
KPP KMO=179,86
W2
0+125,82
X=7546890,51
Y=5986480,51
W1
0+0,00
X=7546946,86
Y=5986602,01
0+254,50
0+241,80
0+246,80
0+194,40
0+166,90
0+141,80
0+126,30
0+096,60
0+077,00
0+057,30
0+042,40
0+035,89
0+027,00
0+014,20
przepust fi 1
122,59
122,50
123,76
122,58
124,10
123,60
122,76
122,74
122,76
122,95
123,76
122,58
proj zwalniający wyloty
proj zwalniający wyloty
ściana oporowa z elementów prefabrykowanych lub wykonywanych na miejscu
Mroczki
Mroczki
Mroczki